

	Side: 1
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 24.06.2019
	Utskriftsdato: 27.05.2021
	SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Utgave: 2.0
VE18320	

Samsvarer med EU-forordning nr. 1907/2006 med endringer. - SDSGHS_NO

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn : SynPower™ POWER ST.FL

Norge 316257
Registreringsnummer

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk : Hydraulikkolje

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Nederland
+31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale CSR kontaktperson

SDS@valvoline.com

1.4 Nødtelefonnummer

+1-800-VALVOLUME (+1-800-825-8654), eller kontakt ditt lokale krisetelefonnummer på 22 59 13 00

Produktinformasjon

+31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale CSR kontaktperson

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Akutt giftighet, Kategori 4

H332: Farlig ved innånding.

Aspirasjonsfare, Kategori 1

H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

		Side: 2
SIKKERHETS DATABLAD		Revisjonsdato: 24.06.2019
		Utskriftsdato: 27.05.2021
		SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL		Utgave: 2.0
VE18320		

Farepiktogrammer :



Varselord :

Fare

Faresetninger :

H304

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H332

Farlig ved innånding.

Sikkerhetssetninger :

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn.

P102

Forebygging:

P271

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

Reaksjon:

P301 + P310

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning.

P331

Lagring:

P405

Oppbevares innelåst.

Avhending:

P501

Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED

Smøreoljer (petroleum), C15-30, hydrogenbehandlede nøytral oljebasert

Hvit mineralolje

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Tilleggsråd

Ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Farlige komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EC-nr.	Klassifisering (FORORDNING)	Konsentrasjon (%)
--------------	-------------------	--------------------------------	-------------------

		Side: 3
SIKKERHETS DATABLAD		Revisjonsdato: 24.06.2019
		Utskriftsdato: 27.05.2021
		SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL		Utgave: 2.0
VE18320		

	Registreringsnummer	(EF) nr. 1272/2008)	
1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED	68649-11-6 500-228-5 01-2119493069-28-xxxx	Acute Tox.4; H332 Asp. Tox.1; H304	>= 70,00 - < 80,00
Smøreoljer (petroleum), C15-30, hydrogenbehandlede nøytral oljebasert	72623-86-0 276-737-9	Asp. Tox.1; H304	>= 15,00 - < 25,00
Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :			
Hvit mineralolje	8042-47-5 232-455-8 01-2119487078-27-xxxx	Asp. Tox.1; H304	>= 2,50 - < 5,00

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
Symptomer på forgiftning kan dukke opp først flere timer senere.
Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
VED INNÅNDING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
Hold personen varm og la vedkommende hvile.
Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.
- Ved hudkontakt : Førstehjelp er vanligvis ikke nødvendig. Imidlertid anbefales det at eksponerte områder renses ved vasking med såpe og vann.
- Ved øyekontakt : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.
Fjern kontaktlinser.
Beskytt uskaded øye.
Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.
- Ved svelging : Sørg for legetilsyn.
Fremkall IKKE brekninger.
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

		Side: 4
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 24.06.2019
		Utskriftsdato: 27.05.2021
		SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL		Utgave: 2.0
VE18320		

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Ingen symptomer kjent eller forventet.
- Risikoer : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Farlig ved innånding.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

- Egnede slokkingsmidler : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
Vanntåke
Skum
Karbondioksid (CO₂)
Tørrkemikalier
- Uegnede slokkingsmidler : Vannstråle med høyt volum

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Spesielle farer ved brannslukking : Hvis produktet blir oppvarmet over stoffets flammepunkt, vil det produsere damp tilstrekkelig til å støtte forbrenning. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken og antennes av varme(>,<) sparebluss, andre flammer og tennkilder i nærheten av poenget med utgivelsen.
Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.
- Farlige brennbare produkter : karbondioksid og karbonmonoksid
Hydrokarboner
Hydrogenkloridgass

5.3 Råd til brannmannskaper

- Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
- Spesifikke slukkemetoder : Produktet er kompatibelt med standard/vanlige brannslukningsmidler.

	Side: 5
SIKKERHETS DATABLAD	Revisjonsdato: 24.06.2019
	Utskriftsdato: 27.05.2021
	SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Utgave: 2.0
VE18320	

Utfyllende opplysninger : Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.
Sørg for skikkelig ventilasjon.
Personer som ikke bruker beskyttende utstyr bør ikke oppholde seg i et område der materialet er sølt før materialet er fullstendig fjernet.
Rett deg etter alle anvendelige føderale, statlige og lokale forskrifter.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Forhindre at materialet tømmes i kloakken.
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se Seksjon 8 og Seksjon 13 til sikkerhets databladet.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : Unngå aerosoldanning.
Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.
Innånd ikke damper/støv.
Røking forbudt.
Beholder farlig når den er tom.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbyes i anvendelsesområdet.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Avhend renservann i overensstemmelse med lokale og

		Side: 6
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 24.06.2019
		Utskriftsdato: 27.05.2021
		SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL		Utgave: 2.0
VE18320		

nasjonale forskrifter.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

Hygienetiltak : Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Observer forsiktighetstiltakene på etiketten.

Andre opplysninger : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter	CAS-nr.	Verditype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Grunnlag
Hvit mineralolje	8042-47-5	TWA (Damp)	50 mg/m3 Damp	FOR-2011-12-06-1358
		TWA (Tåke - partikler)	1 mg/m3 Tåke - partikler	FOR-2011-12-06-1358

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED : Anvendelse: **Arbeidstakere**
 Utsettelsesruter: **Innånding**
 Potensielle helsevirkninger: **Akutt - systemiske virkninger**
 Verdi: **60 mg/m3Akutt giftighet**
 Anvendelse: **Forbrukeres bruk**
 Utsettelsesruter: **Innånding**
 Potensielle helsevirkninger: **Akutt - systemiske virkninger**
 Verdi: **50 mg/m3Akutt giftighet**

 Valvoline	Side: 7
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 24.06.2019
	Utskriftsdato: 27.05.2021
	SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL VE18320	Utgave: 2.0

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig mekanisk (generelt og / eller avtrekks) ventilasjon for å holde eksponering under retningslinjer for eksponering (hvis aktuelt) eller under nivåer som forårsaker kjente, mistenkte eller åpenbare bivirkninger.

Personlig verneutstyr

Øyevern : Ikke nødvendig ved normal bruk. Bruk sprutsikre vernebriller dersom materialet kunne bli dis eller sprutes inn i øynene.

Håndvern

Bemerkning : Nitrilgummi

Hvorvidt spesielle arbeidsplasser passer for vernehanskene bør drøftes med hanskeprodusentene.

Hud- og kroppsvern : Bruk som det er formånstjenelig:
Ugjennomtrengelige klær
Vernesko
Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidstedet.

Åndedrettsvern : I tilfelle dannelse av damp, bruk pusteapparat med godkjent filter.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende : væske

Farge : mørkegrønn

Lukt : karakteristisk

Luktterskel : Ingen data tilgjengelig

pH-verdi : Ikke anvendbar

Flytepunkt : -60 °C

Kokepunkt/kokeområde : > 300 °C

Flammepunkt : 160 °C

Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig

		Side: 8
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 24.06.2019
		Utskriftsdato: 27.05.2021
		SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL		Utgave: 2.0
VE18320		

Antennelighet (fast stoff, gass)	: Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense	: 6,5 %(V)
Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense	: 0,6 %(V)
Damptrykk	: < 0,001 hPa
Relativ damptetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: ca. 0,825 g/cm ³ . (20 °C)
Løselighet(er)	
Vannløselighet	: uoppløselig
Løselighet i andre løsningsmidler	: Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelig
Antennelsestemperatur	: 235 °C
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet	
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	: 19 mm ² /s (40 °C)
Eksplosive egenskaper	: Ikke eksplosivt
Oksidasjonsegenskaper	: Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Selvtenning	: Ikke-selvantennbar
-------------	----------------------

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

	Side: 9
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 24.06.2019
	Utskriftsdato: 27.05.2021
	SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Utgave: 2.0
VE18320	

10.1 Reaktivitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Farlig polymerisasjon forekommer ikke.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : overdreven varme
Utsettelse for sollys.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Jern
stål
Sterke syrer
Sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Informasjon angående : Innånding
sannsynlige utsettelsesruter Hudkontakt
Øyenkontakt
Svelging

Akutt giftighet

Farlig ved innånding.

Produkt:

Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning : 2 mg/l
Eksponeeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: støv/yr
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 1,81 mg/l

 Valvoline	Side: 10
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 24.06.2019
	Utskriftsdato: 27.05.2021
SynPower™ POWER ST.FL	SDS nummer: 000000197928
VE18320	Utgave: 2.0

Eksponeringstid: **4 t**
 Prøveatmosfære: **støv/yr**
 Metode: **OECD Test-retningslinje 403**
 GLP: **ja**
 Vurdering: **Komponenten / blandingen klassifiseres som akutt giftighet ved innånding, kategori 4.**

Akutt giftighet på hud : **LD50 (Kanin): > 3.000 mg/kg**
 Metode: **OECD Test-retningslinje 402**
 Vurdering: **Ingen negative effekter har blitt observert i akutte giftighet på hud tester.**

Komponenter:

:
 Akutt oral giftighet : **LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg**

Komponenter:

Mineral Oil:

Akutt oral giftighet : **LD50 (Rotte): 50.000 mg/kg**
 Akutt giftighet på hud : **LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg**
 Vurdering: **Ikke klassifisert som akutt giftig ved dermal absorpsjon under GHS.**

Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED:

Arter: **Kanin**
 Resultat: **Svakt, forbigående irritasjon**

:
 Resultat: **Ingen hudirritasjon**

Mineral Oil:

Resultat: **Ingen hudirritasjon**

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Produkt:

Bemerkning: Liten risiko for øyeirritasjon eller skade.

Komponenter:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED:

	Side: 11
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 24.06.2019
	Utskriftsdato: 27.05.2021
	SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Utgave: 2.0
VE18320	

Arter: **Kanin**
Resultat: **Ingen øyeirritasjon**

:
Resultat: **Ingen øyeirritasjon**

Mineral Oil:
Resultat: **Ingen øyeirritasjon**

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Hudsensibilisering: Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Åndedrett sensibilisering: Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED:

Prøvetype: **Maksimeringstest**
Arter: **Marsvin**
Metode: **OECD Test-retningslinje 406**

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: **Amesprøve**
Prøvesorter: **Salmonella typhimurium**
Stoffskifte aktivering: **med eller uten stoffskifte aktivisering**
Metode: **OECD Test-retningslinje 471**
Resultat: **negativ**
GLP: **ja**

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: **In vivo mikrokjerneprøve**
Prøvesorter: **Mus**
Metode: **OECD Test-retningslinje 474**
Resultat: **negativ**
GLP: **ja**

Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

:
Kreftframkallende egenskap - : **Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %**
Vurdering **(forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)**

Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

	Side: 12
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 24.06.2019
	Utskriftsdato: 27.05.2021
	SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Utgave: 2.0
VE18320	

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Aspirasjonsfare

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Komponenter:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED:

Stoffet eller blandingen er kjent for å forårsake aspirasjonstoksisitet hos mennesker eller må betraktes som om de forårsaker en aspirasjonstoksisitetsfare hos mennesker.

Mineral Oil:

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Utfyllende opplysninger

Produkt:

Bemerkning: Løsningsmidler kan avfette huden.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Komponenter:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED

Giftighet for fisk : LL50 (*Oncorhynchus mykiss* (Regnbueørret)): > 1.000 mg/l
 Eksponeringstid: 96 t
 Prøvetype: halv-statisk prøve
 Testemne: WAF
 Metode: OECD Test-retningslinje 203
 GLP: ja

Toksisitet til dafnia og andre : EL50 (*Daphnia magna* (magna-vannloppe)): > 1.000 mg/l
 virvelløse dyr som lever i
 vann Eksponeringstid: 48 t
 Prøvetype: statisk prøve
 Testemne: WAF
 Metode: OECD TG 202
 GLP: ja

Giftighet for alger : EL50 (*Scenedesmus capricornutum* (ferskvannsalge)): > 1.000 mg/l
 Eksponeringstid: 72 t
 Prøvetype: statisk prøve

	Side: 13
SIKKERHETS DATABLAD	Revisjonsdato: 24.06.2019
	Utskriftsdato: 27.05.2021
	SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Utgave: 2.0
VE18320	

Testemne: **WAF**
 Metode: **OECD TG 201**
 GLP: **ja**

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Komponenter:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: **Naturlig biologisk nedbrytbar.**
 Biologisk nedbrytning: **15 %**
 Eksponeringstid: **28 d**
 Metode: **OECD TG 301D**
 GLP: **ja**

12.3 Bioakkumuleringsevne

Komponenter:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED

Fordelingskoeffisient: n-
 oktanol/vann : log Pow: **> 6,5**

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB)..

12.6 Andre skadevirkninger

Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Det kan ikke utelukkes at stoffet er farlig for omgivelsene ved uprofesjonell håndtering eller fjerning., Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder.
 Sent til et avfallforvaltningsfirma med lisens.

	Side: 14
SIKKERHETS DATABLAD	Revisjonsdato: 24.06.2019
	Utskriftsdato: 27.05.2021
	SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL VE18320	Utgave: 2.0

Forurensset emballasje : Tøm ut resterende innhold.
 Avhend på samme måte som ubrukt produkt.
 Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering,
 gjenvinning eller avfallsdestruksjon.
 Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer

Ikke regulert som en farlig vare

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke regulert som en farlig vare

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke regulert som en farlig vare

14.4 Emballasjegruppe

Ikke regulert som en farlig vare

14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

Beskrivelser for farlig gods (hvis indikert over) behøver ikke ta hensyn til emballasjestørrelse, mengde, sluttbruk eller områdespesifikke unntak som kan gjelde. Konsulter fraktdokumenter for beskrivelser av det spesielle ved frakten.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forskrift (EC) nr. 1005/2009 om substanser som utarmer ozon skiktet : Ikke anvendbar

Regulering (EF) nr. 850/2004 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

		Side: 15
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 24.06.2019
		Utskriftsdato: 27.05.2021
		SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL		Utgave: 2.0
VE18320		

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) : Ikke anvendbar

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ikke anvendbar

Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier : Ikke anvendbar

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.
Ikke anvendbar

Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

TSCA	: På TSCA inventarfortegnelse
DSL	Alle komponenter av dette produktet er på den kanadiske DSL listen
AICS	Stemmer overens med inventarfortegnelsen
ENCS	Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen
KECI	Stemmer overens med inventarfortegnelsen
IECSC	Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen
PICCS	Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen
TCSI	Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen

Fortegnelser

AICS (Australia), DSL (Canada), IECSK (Kina), REACH (Den europeiske unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), FICCS (Filippinene), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 16: Andre opplysninger

	Side: 16
SIKKERHETS DATABLAD	Revisjonsdato: 24.06.2019
	Utskriftsdato: 27.05.2021
	SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Utgave: 2.0
VE18320	

Utfyllende opplysninger
Revisjonsdato: 24.06.2019

Fullstendig tekst til H-setninger

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H332 Farlig ved innånding.

Andre opplysninger : Informasjonen, som her er satt opp, er ment å være nøyaktig, men det er ikke garantert at den opprinnelig skriver seg fra firmaet. Mottagere gjør klokt i å bekrefte på forhånd at de trenger informasjon, som er oppdatert, brukbar og passer til deres forhold. Denne SDS har blitt utarbeidet av Valvoline miljøbestemte helse- og sikkerhetsavdeling (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet

.

Liste over forkortelser og akronymer som kunne være, men ikke nødvendigvis er brukt i dette sikkerhetsdatabladet :

ACGIH: Den amerikansk organisasjonen for industrihygienikere

BEI : biologisk eksponeringsindeks

CAS: Identifikasjonskode for kjemikalier (avdeling av American Chemical Society).

CMR: Kreftfremkallende, arvestoff- eller reproduksjonsskadelig

Ecxx: Effektiv konsentrasjon av xx

FG: Næringsmiddelgodkjent

GHS: Globalt, harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier.

H-setning: Risikosetning (H-statement)

IATA: Den internasjonale organisasjonen for lufttransport.

IATA-DGR: Forskrift om transport av farlig gods av den internasjonale organisasjonen for lufttransport (IATA).

ICAO: Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart

ICAO-TI (ICAO): Tekniske instruksjoner av den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart

ICxx: Hemmende konsentrasjon for xx av et stoff

IMDG: IMDG-koden

ISO: Den internasjonale organisasjonen for standardisering

LCxx: Dødelig konsentrasjon for xx prosent av testpopulasjonen

LDxx: Dødelig dose for xx prosent av testpopulasjonen.

logPow: oktanol/vann- fordelingskoeffisient

N.O.S. : ikke spesifisert på annen måte

OECD: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

OEL: Arbeidsplassrelevante grenseverdier

	Side: 17
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 24.06.2019
	Utskriftsdato: 27.05.2021
	SDS nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Utgave: 2.0
VE18320	

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk
 PEC: Forventet konsentrasjon for effekt
 PEL: Tillatte eksponeringsgrenser
 PNEC: Forventet konsentrasjon for ikke-påvisbare effekter
 PPE: Personlig verneutstyr
 P-setning: Forsiktighetshensyn (P-statement)
 STEL: Korttidseksponeringsgrense
 STOT: Spesifikk målorgantoksisitet
 TLV: Terskelgrenseverdi
 TWA: Tidsvektet gjennomsnitt
 vPvB: Svært persistent og svært bioakkumulerbart
 WEL: Eksponeringsnivåer på arbeidsplassen

ABM: Vannrisikoklasse for Nederland
 ADNR: Regelverk for transport av farlige stoffer på Rhinen
 ADR: Avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei.
 CLP: Klassifisering, merking og emballering
 CSA: Kjemisk sikkerhetsvurdering
 CSR: Rapport om kjemikaliesikkerhet
 DNEL: Ingen målbar effekt.
 EINECS: Europeisk inventar for eksisterende kommersielle kjemiske substanser.
 ELINCS: Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer
 REACH: Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
 RID: Regelverk for internasjonal transport av farlig gods med jernbane
 R-setninger: Risikosetning
 S-setning Sikkerhetssetning
 WGK: Vannfareklasse for Tyskland