



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 pataisą. - SDSGHS\_LT

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : SynPower™ ENV C2 0W30

Produkto kodas : 872518

#### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama naudoti : Variklio, pavaros ir tepalinė alyva.

#### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nyderlandai  
+31 (0)78 654 3500 (Nyderlandai), arba  
susisieki su savo vietiniu CSR kontaktiniu  
igaliotu asmeniu

SDS@valvoline.com

#### 1.4 Pagalbos telefono numeris

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), arba  
susisiekti su savo vietiniu avariniu telefono  
numeriu +370 85 236 20 52

#### Produkto informacija

+31 (0)78 654 3500 (Nyderlandai), arba susisieki  
su savo vietiniu CSR kontaktiniu igaliotu asmeniu

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

#### 2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

#### Papildomas ženklavimas:

EUH210

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

EUH208

Sudėtyje yra Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

complex, C14-16-18 Alkyl phenol. Gali sukelti alerginę reakciją.

### 2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

#### Papildoma konsultacija

Informacijos neturima.

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2 Mišiniai

#### Pavojingi komponentai

| Cheminis pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>Registracijos numeris       | Klasifikacija<br>(REGLAMENTAS<br>(EB) Nr. 1272/2008) | Koncentracija (%)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| Distiliatas (nafta),<br>hidrintas turintis<br>parafinų sunkusis;<br>pagrindinė alyva –<br>detaliau nenurodyta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64742-54-7<br>265-157-1<br>01-2119484627-25-xxxx | Asp. Tox.1; H304                                     | >= 60,00 - < 70,00 |
| DECENE-1<br>HOMOPOLYMER<br>HYDROGENATED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68037-01-4<br>01-2119486452-34-xxxx              | Asp. Tox.1; H304                                     | >= 10,00 - < 15,00 |
| Long Chain Alkaryl<br>Amine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | Aquatic Chronic4;<br>H413                            | >= 1,00 - < 2,50   |
| tepalinė alyva (nafta),<br>C20-50, iš hidrintų<br>neutrali alyva;<br>sudėtingas<br>angliavandenilių<br>mišinys, gaunamas<br>veikiant vandeniliu su<br>katalizatoriumi<br>mažame vakume<br>distiliuotą gazolą,<br>dideliame vakume<br>distiliuotą gazolą ir<br>deasfaltuotą tirpiklį<br>naftos distiliacijos<br>liekanas. Hidrinama du<br>kartus, tarp kurių<br>produktas<br>deparafinuojamas. | 72623-87-1<br>276-738-4<br>01-2119474889-13-xxxx | Asp. Tox.1; H304                                     | >= 1,00 - < 2,50   |



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jame vyrauja angliavandeniliai, turintys C atomų skaičių nuo 20 iki 50 ir esantys galutine alyva, kurios klampa apie 32 cSt 40.degree.C temperatūroje. Turi santykinai didelę kiekį sočiųjų angliavandenilių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                    |                  |
| tepalinė alyva (nafta), C15-30, iš hidrintų neutrali alyva; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas veikiant vandeniliu su katalizatoriumi mažame vakume distiliuotą gazolą ir dideliame vakume distiliuotą gazolą. Hidrinama du kartus, tarp kurių produktas deparafinuojamas. Sudaryta daugiausia iš angliavandenilių, turinčių C atomų skaičių nuo 15 iki 30 ir esantys galutine alyva, kurios klampa apie 15 cSt 40.degree.C temperatūroje. Turi santykinai didelę kiekį sočiųjų angliavandenilių. | 72623-86-0<br>276-737-9            | Asp. Tox.1; H304                                                   | >= 1,00 - < 2,50 |
| Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 457-320-2<br>01-0000019337-66-xxxx | Skin Irrit.2; H315<br>Skin Sens.1B; H317<br>Aquatic Chronic3; H412 | >= 0,25 - < 0,50 |
| C14-16-18 Alkyl phenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 931-468-2<br>01-2119498288-19-xxxx | Skin Sens.1B; H317<br>STOT RE2; H373                               | >= 0,10 - < 0,50 |

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

---

### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                  |                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendroji pagalba | : Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.                                                                                                                       |
| Įkvėpus          | : Jei kvėpuoja, nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą.<br>Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kviesti gydytoją.<br>Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. |
| Patekus ant odos | : Pirmoji pagalba paprastai nereikia. Vis dėlto, yra rekomenduojama, kad veikiami plotai būtų valomos, plaunant muilo ir vandens.                                                            |
| Patekus į akis   | : Saugoti nepažeistą akį.<br>Išimti kontaktinius lęšius.                                                                                                                                     |
| Prarijus         | : Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.<br>Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.<br>Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.                                                   |

#### 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Simptomai | : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų. |
|-----------|---------------------------------------|

#### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Gydymas | : Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių. |
|---------|------------------------------------------------------------------------|

---

### 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1 Gesinimo priemonės

|                             |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės | : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės.<br>Vandens srovė<br>Putos<br>Anglies dioksidas (CO <sub>2</sub> )<br>Sausas chemikalas |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
- Pavojingi degimo produktai : Angliavandeniliai  
anglies dioksidas ir anglies monoksidas

### 5.3 Patarimai gaisrininkams

- Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
- Specifiniai gaisro gesinimo metodai : Produktas yra suderinamas su standartinėmis priešgaisrinėmis medžiagomis.
- Tolesnė informacija : Standartinė cheminio gaisro procedūra.

---

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Asmens atsargumo priemonės : Asmenys, nedevelopuoti apsaugines įrangas, turetu būti paalinti i# i#siliejimo zonos, kol viskas i#valoma.  
Atitinka visus taikomus federalinius, #alies ir vietinius nurodymus.

### 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- Ekologinės atsargumo priemonės : Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.

### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Valymo procedūros : Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis ( pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).  
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Išsamesnės informacijos ieškoti saugos duomenų lapo 8 un 13 skyriuje.

---

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Saugaus naudojimo : Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

rekomendacijos

skirsnyje.

Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.

Patarimai apie apsaugą nuo  
gaisro ir sprogo

: Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.

Higienos priemonės

: Bendroji pramonės higienos praktika.

### 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Patarimai dėl sandėliavimo

: Nėra specialiai paminėtų medžiagų.

Kiti duomenys

: Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

### 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo  
atvejis (-ai)

: Neturima duomenų

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1 Kontrolės parametrai

#### Poveikio darbo vietoje ribos

| Komponentai                                                                                                   | CAS Nr.    | Vertės tipas<br>(Poveikio forma) | Kontrolės<br>parametrai | Šaltinis  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| Distiliatas (nafta),<br>hidrintas turintis<br>parafinų sunkusis;<br>pagrindinė alyva –<br>detaliau nenurodyta | 64742-54-7 | IPRD                             | 350 mg/m <sup>3</sup>   | LT OEL    |
|                                                                                                               |            | TPRD                             | 500 mg/m <sup>3</sup>   | LT OEL    |
| Molybdenum<br>polysulphide long chain<br>alkyl dithiocarbamate<br>complex                                     |            | TWA                              | 10 mg/m <sup>3</sup>    | SUPLR EXP |

### 8.2 Poveikio kontrolė

#### Inžinerinės priemonės

Bendra patalpa ventiliacijos sistema turėtų būti pritaikyta normaliomis naudojimo sąlygomis. Tačiau, jeigu egzistuoja neįprasti veiklos sąlygos, užtikrinti pakankamą mechaninį (bendrą ir / ar vietinę



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

ištraukiamąją ventiliaciją) išlaikyti ekspoziciją žemiau poveikio rekomendacijas (jei taikytina) arba tokio lygio, kad sukelti Žinomas, įtariamas ar akivaizdžių neigiamų pasekmių.

### Asmeninės apsauginės priemonės

- |                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akių apsauga                    | : Nereikalaujama, esant normalioms naudojimo sąlygoms.<br>Dėvėti apsauginius akinius, jei medžiaga gali būti misted arba aptaškytos į akis. |
| Odos ir kūno apsaugos priemonės | : Saugi avalynė<br>Atitinkami drabužiai:                                                                                                    |
| Kvėpavimo organų apsauga        | : Įprastai nereikalaujama asmeninių kvėpavimo takų apsaugos priemonių.                                                                      |

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

- |                                                     |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Išvaizda                                            | : skystas                                                             |
| Spalva                                              | : ryški                                                               |
| Kvapą                                               | : Neturima duomenų                                                    |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                          | : Neturima duomenų                                                    |
| pH                                                  | : Netaikoma                                                           |
| Takumo taškas                                       | : $\leq -45\text{ }^{\circ}\text{C}$                                  |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas | : Neturima duomenų                                                    |
| Pliūpsnio temperatūra                               | : $230\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>Metodas: Clevelando uždaras tiglis |
| Garavimo greitis                                    | : Neturima duomenų                                                    |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų)                      | : Neturima duomenų                                                    |
| Viršutinė sprogo riba / Viršutinė degumo riba       | : Neturima duomenų                                                    |
| Žemutinė sprogo riba / Žemutinė degumo riba         | : Neturima duomenų                                                    |



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

|                                                |   |                                              |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| Garų slėgis                                    | : | Neturima duomenų                             |
| Santykinis garų tankis                         | : | Neturima duomenų                             |
| Santykinis tankis                              | : | Neturima duomenų                             |
| Tankis                                         | : | apytikriai 0,845 g/cm <sup>3</sup> (15,6 °C) |
| Tirpumas                                       |   |                                              |
| Tirpumas vandenyje                             | : | netirpus                                     |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                  | : | Neturima duomenų                             |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo | : | Neturima duomenų                             |
| Skilimo temperatūra                            | : | Neturima duomenų                             |
| Klampa                                         |   |                                              |
| Dinaminė klampa                                | : | Neturima duomenų                             |
| Kinematinė klampa                              | : | apytikriai 51,6 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)   |
| Oksidacinės savybės                            | : | Neturima duomenų                             |

### 9.2 Kita informacija

|                        |   |                  |
|------------------------|---|------------------|
| Savaiminis užsidegimas | : | Neturima duomenų |
|------------------------|---|------------------|

---

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

### 10.1 Reakingumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

### 10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.

### 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

|                      |   |                                    |
|----------------------|---|------------------------------------|
| Pavojingos reakcijos | : | Pavojinga polimerizacija nevyksta. |
|----------------------|---|------------------------------------|

### 10.4 Vengtinios sąlygos

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| Vengtinios sąlygos | : | Nežinomas. |
|--------------------|---|------------|



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

Nežinomas.

### 10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Stiprūs oksidatoriai

### 10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai : Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Įkvėpimas  
Sąlytis su oda  
Patekimas į akis  
Nurijimas

#### Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Produktas:

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis : > 5.000 mg/kg  
Metodas: Skaičiavimo metodas

#### Komponentai:

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 15 g/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): > 5 g/kg

#### Komponentai:

##### DECENE-1 HOMOPOLYMER HYDROGENATED:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): > 5,2 mg/l  
Poveikio trukmė: 4 h  
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas  
Vertinimas: Nepageidaujamo poveikio nepastebėta ūminio toksiškumo įkvėpus bandymus.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): > 2.000 mg/kg  
Vertinimas: Nr neigiamas poveikis buvo pastebėtas ūmus



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

toksiškumas per odą bandymus.

### Komponentai:

#### **Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas prarijus          | : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg                                                                                                                                                                                         |
| Ūmus toksiškumas įkvėpus           | : LC50 (Žiurkė): > 5,58 mg/l<br>Poveikio trukmė: 4 h<br>Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas<br>Vertinimas: Pagal GHS neklasifikuojama kaip ūmiai toksiška įkvėpus.<br>Paaiškinimai: Nuo šios dozės mirštamumo nenustatyta. |
| Ūmus toksiškumas susilietus su oda | : LD50 (Triušis): > 5.000 mg/kg<br>Paaiškinimai: Nuo šios dozės mirštamumo nenustatyta.                                                                                                                                |

### Komponentai:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Ūmus toksiškumas prarijus | : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg |
|---------------------------|--------------------------------|

### Komponentai:

#### **LONG CHAIN ALKYL THIOCARBAMIDE METAL COMPLEX:**

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas prarijus          | : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg                                                                                         |
| Ūmus toksiškumas susilietus su oda | : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg<br>Vertinimas: Nr neigiamas poveikis buvo pastebėtas ūmus toksiškumas per odą bandymus. |

### Komponentai:

#### **C14-16-18 Alkyl phenol:**

|                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas prarijus          | : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg<br>Vertinimas: Pagal GHS neklasifikuojama kaip ūmiai toksiška nurijus.                                                                    |
| Ūmus toksiškumas susilietus su oda | : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg<br>Vertinimas: Pagal GHS neklasifikuojama kaip ūmiai toksiška susigėrusi per odą.<br>Paaiškinimai: Nuo šios dozės mirštamumo nenustatyta. |

### **Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

### Produktas:

Rezultatas: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

### Komponentai:

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Rezultatas: Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas

#### DECENE-1 HOMOPOLYMER HYDROGENATED:

Rūšis: Triušis

Rezultatas: Nedirgina odos

#### Long Chain Alkaryl Amine:

Rezultatas: Nedirgina odos

#### Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Rūšis: Triušis

Rezultatas: Nedirgina odos

:

Rezultatas: Nedirgina odos

#### LONG CHAIN ALKYL THIOCARBAMIDE METAL COMPLEX:

Rūšis: Triušis

Rezultatas: Dirgina odą.

#### C14-16-18 Alkyl phenol:

Metodas: OECD Bandyų gairės 431

Rezultatas: Nedirgina odos

### Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

### Produktas:

Paiškinimai: Nedirgina ir neaaloja akių.

### Komponentai:

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Rezultatas: Nedirgina akių

#### DECENE-1 HOMOPOLYMER HYDROGENATED:

Rūšis: Triušis

Rezultatas: Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas

#### Long Chain Alkaryl Amine:

Rezultatas: Nedirgina akių

#### Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Rūšis: Triušis



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

Rezultatas: **Nedirgina akių**

:

Rezultatas: **Nedirgina akių**

### LONG CHAIN ALKYL THIOCARBAMIDE METAL COMPLEX:

Rūšis: **Triušis**

Rezultatas: **Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas**

### C14-16-18 Alkyl phenol:

Rūšis: **Triušis**

Rezultatas: **Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas**

### Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Odos jautrinimas: Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Kvėpavimo takų sensibilizacija: Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

### Komponentai:

#### DECENE-1 HOMOPOLYMER HYDROGENATED:

Bandymo tipas: **Maksimizacijos tyrimas**

Rūšis: **Jūrų kiaulytė**

Vertinimas: **Nesukelia odos jautrinimo.**

Metodas: **OECD Bandymų gairės 406**

#### Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Bandymo tipas: **Buchlerio testas**

Rūšis: **Jūrų kiaulytė**

Vertinimas: **Nesukelia odos jautrinimo.**

### LONG CHAIN ALKYL THIOCARBAMIDE METAL COMPLEX:

Bandymo tipas: **Maksimizacijos tyrimas**

Rūšis: **Jūrų kiaulytė**

Vertinimas: **Produktas yra 1B subkategorijos odą jautrinantis.**

### C14-16-18 Alkyl phenol:

Bandymo tipas: **Vietinio limfmazgio tyrimas**

Rūšis: **Pelė**

Vertinimas: **Produktas yra 1B subkategorijos odą jautrinantis.**

Metodas: **OECD Bandymų gairės 429**

### Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

### Komponentai:

#### DECENE-1 HOMOPOLYMER HYDROGENATED:

Genotoksiškumas in vitro

: Bandymo tipas: **Ames testas**

Tyrimų rūšis: **Salmonella typhimurium**

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

Medžiagų apykaitos aktyvinimas: **su ar be medžiagų aktyvinimo**  
Rezultatas: **neigiamas**

**LONG CHAIN ALKYL THIOCARBAMIDE METAL COMPLEX:**

Genotoksiškumas in vitro : Bandyto tipas: **Ames testas**  
Tyrimų rūšis: **Salmonella typhimurium**  
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: **su ar be medžiagų aktyvinimo**  
Rezultatas: **neigiamas**

**C14-16-18 Alkyl phenol:**

Genotoksiškumas in vitro : Bandyto tipas: **Ames testas**  
Tyrimų rūšis: **Salmonella typhimurium**  
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: **su ar be medžiagų aktyvinimo**  
Rezultatas: **neigiamas**

**Kancerogeniškumas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Komponentai:**
**Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:**

Kancerogeniškumas - : Klasifikuojama remiantis DMSO ekstrakto kiekiu < 3 %  
Vertinimas (Reglamentas (EB) 1272/2008, VI priedas, 3 dalis, L pastaba)

:  
Kancerogeniškumas - : Klasifikuojama remiantis DMSO ekstrakto kiekiu < 3 %  
Vertinimas (Reglamentas (EB) 1272/2008, VI priedas, 3 dalis, L pastaba)

**Toksiškumas reprodukcijai**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**STOT (kartotinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Komponentai:**
**C14-16-18 Alkyl phenol:**

Organai taikiniai: **Kepenys**  
Vertinimas: **Medžiaga ar mišinys klasifikuojamas kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui, kartotinis poveikis, 2 kategorija.**



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

### Toksiškumas įkvėpus

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

### Komponentai:

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

#### DECENE-1 HOMOPOLYMER HYDROGENATED:

Medžiaga ar mišinys, kurie žinomai kelia plaučių pakenkimo pavojų, laikomi keliančiais plaučių pakenkimo pavojų.

#### Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

### Tolesnė informacija

### Produktas:

Paaiškinimai: Neturima duomenų

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1 Toksiškumas

### Komponentai:

Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkusis; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta

Toksiškumas žuvims : LL50 (Žuvys): > 100 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EL50 (Bestuburiai vandens gyvūnai): > 10.000 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas jūros dumbliams : EL50 (Dumbliai): > 100 mg/l  
Poveikio trukmė: 72 h

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 10 mg/l  
Rūšis: Žuvys

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 10 mg/l  
Rūšis: Bestuburiai vandens gyvūnai

DECENE-1 HOMOPOLYMER HYDROGENATED

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiškumas žuvims                                                          | : LL50 ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Vaivorykštinis upėtakis)): > 1.000 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h<br>Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas<br>Bandomoji medžiaga: WAF                                                                     |
| Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams                       | : EL50 ( <i>Daphnia magna</i> (Dafnija)): > 1.000 mg/l<br>Poveikio trukmė: 48 h<br>Bandymo tipas: statinis bandymas<br>Bandomoji medžiaga: WAF<br>Metodas: OECD Bandymų metodika 202                                                           |
| Toksiškumas jūros dumbliams                                                 | : EL50 ( <i>Scenedesmus capricornutum</i> (gėlojo vandens dumbliai)): > 1.000 mg/l<br>Pabaiga: Augimo slopinimas<br>Poveikio trukmė: 72 h<br>Bandymo tipas: statinis bandymas<br>Bandomoji medžiaga: WAF<br>Metodas: OECD Bandymų metodika 201 |
| Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) | : NOELR: 125 mg/l<br>Poveikio trukmė: 21 d<br>Rūšis: <i>Daphnia magna</i> (Dafnija)<br>Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas<br>Bandomoji medžiaga: WAF<br>Metodas: OECD Bandymų metodika 211                                                 |

Long Chain Alkaryl Amine  
Ekotoksikologinis vertinimas

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai | : Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams. |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

tepalinė alyva (nafta), C20-50, i.e. hidrinta neutrali alyva; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas veikiant vandeniliu su katalizatoriumi mažame vakume distiliuotą gazolą, dideliame vakume distiliuotą gazolą ir deasfaltuotą tirpiklio naftos distiliacijos liekanas. Hidrinama du kartus, tarp kurių produktas deparafinuojamas. Jame vyrauja angliavandeniliai, turintys C atomų skaičių nuo 20 iki 50 ir esantys galutine alyva, kurios klampa apie 32 cSt 40.degree.C temperatūroje. Turi santykinai didelę kiekį sočiųjų angliavandenilių.

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiškumas žuvims                                    | : LL50 ( <i>Pimephales promelas</i> (Bukagalvė rainė)): > 100 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h<br>Bandymo tipas: statinis bandymas<br>Bandomoji medžiaga: WAF<br>Metodas: OECD Bandymų gairės 203<br>Paaiškinimai: Ties tirpumo riba toksiškumas nepasireiškia |
| Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams | : EL50 ( <i>Daphnia magna</i> (Dafnija)): > 10.000 mg/l<br>Poveikio trukmė: 48 h<br>Bandymo tipas: statinis bandymas                                                                                                                                        |

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Bandomoji medžiaga: <b>WAF</b><br>Metodas: <b>OECD Bandymų metodika 202</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Toksiškumas jūros dumbliams                                                 | : <b>NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): &gt;= 100 mg/l</b><br>Pabaiga: <b>Augimo slopinimas</b><br>Poveikio trukmė: <b>72 h</b><br>Bandymo tipas: <b>statinis bandymas</b><br>Bandomoji medžiaga: <b>WAF</b><br>Metodas: <b>OECD Bandymų metodika 201</b> |
| Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas)                                    | : <b>NOELR: &gt;= 1.000 mg/l</b><br>Poveikio trukmė: <b>14 d</b><br>Rūšis: <b>Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)</b>                                                                                                                                                |
| Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) | : <b>NOEL: 10 mg/l</b><br>Poveikio trukmė: <b>21 d</b><br>Rūšis: <b>Daphnia (Dafnija)</b><br>Bandomoji medžiaga: <b>WAF</b><br>Metodas: <b>OECD Bandymų metodika 211</b>                                                                                                       |

## Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiškumas žuvims                                              | : <b>LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 94,8 mg/l</b><br>Poveikio trukmė: <b>96 h</b><br>Bandymo tipas: <b>pusiaustatinis bandymas</b><br>Bandomoji medžiaga: <b>WAF</b><br>Metodas: <b>OECD Bandymų gairės 203</b>                                                                                                                               |
| Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams           | : <b>EL50 (Daphnia magna (Dafnija)): 50 mg/l</b><br>Poveikio trukmė: <b>48 h</b><br>Bandymo tipas: <b>statinis bandymas</b><br>Bandomoji medžiaga: <b>WAF</b><br>Metodas: <b>OECD Bandymų metodika 202</b>                                                                                                                                                           |
| Toksiškumas jūros dumbliams                                     | : <b>NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 4,05 mg/l</b><br>Pabaiga: <b>Augimo slopinimas</b><br>Poveikio trukmė: <b>72 h</b><br>Bandymo tipas: <b>statinis bandymas</b><br>Bandomoji medžiaga: <b>WAF</b><br>Metodas: <b>OECD Bandymų metodika 201</b><br>Paaiškinimai: <b>Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.</b> |
| Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis) | : <b>NOELR: 100 mg/l</b><br>Poveikio trukmė: <b>21 d</b><br>Rūšis: <b>Daphnia magna (Dafnija)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| toksiškumas) | Bandymo tipas: <b>pusiaustatinis bandymas</b><br>Bandomoji medžiaga: <b>WAF</b><br>Metodas: <b>OECD Bandymų metodika 211</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**C14-16-18 Alkyl phenol**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiškumas žuvims                                    | : <b>LC50 (Cyprinus carpio (Auksinis karpis )): &gt; 100 mg/l</b><br>Poveikio trukmė: <b>96 h</b><br>Bandymo tipas: <b>statinis bandymas</b><br>Bandomoji medžiaga: <b>WAF</b>                                                      |
| Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams | : <b>EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): &gt; 100 mg/l</b><br>Poveikio trukmė: <b>48 h</b><br>Bandymo tipas: <b>statinis bandymas</b><br>Metodas: <b>OECD Bandymų metodika 202</b>                                                     |
| Toksiškumas jūros dumbliams                           | : <b>EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Žalieji dumbliai)): &gt; 100 mg/l</b><br>Pabaiga: <b>Augimo slopinimas</b><br>Poveikio trukmė: <b>72 h</b><br>Bandymo tipas: <b>statinis bandymas</b><br>Bandomoji medžiaga: <b>WAF</b> |

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas**
**Komponentai:**
**DECENE-1 HOMOPOLYMER HYDROGENATED**

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Biologinis skaidomumas | : Rezultatas: <b>Natūraliai biodegraduojamas.</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------|

tepalinė alyva (nafta), C20-50, i.e. hidrinta neutrali alyva; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas veikiant vandeniliu su katalizatoriumi mažame vakume distiliuotą gazolą, dideliame vakume distiliuotą gazolą ir deasfaltuotą tirpiklio naftos distiliacijos liekanas. Hidrinama du kartus, tarp kurių produktas deparafinuojamas. Jame vyrauja angliavandeniliai, turintys C atomų skaičių nuo 20 iki 50 ir esantys galutine alyva, kurios klampa apie 32 cSt 40.degree.C temperatūroje. Turi santykinai didelę kiekį sočiųjų angliavandenilių.

|                        |                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologinis skaidomumas | : Rezultatas: <b>Nelengvai biologiškai skaidomas.</b><br>Biodegradavimas: <b>2 - 4 %</b><br>Poveikio trukmė: <b>28 d</b><br>Metodas: <b>OECD Bandymų rekomendacijos 301 B</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologinis skaidomumas | : Rezultatas: <b>Nelengvai biologiškai skaidomas.</b><br>Biodegradavimas: <b>23 %</b><br>Poveikio trukmė: <b>28 d</b><br>Metodas: <b>OECD Bandymų rekomendacijos 301 B</b><br>Paaiškinimai: <b>Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

C14-16-18 Alkyl phenol

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: **Lengvai biologiškai skaidomas.**  
Paiškinimai: **Eksperto sprendimas**

### 12.3 Bioakumuliacijos potencialas

#### Komponentai:

DECENE-1 HOMOPOLYMER HYDROGENATED

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: **> 6,5**  
n-oktanolis/vanduo

Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: **> 5,1**  
n-oktanolis/vanduo Metodus: **OECD Bandymų gairės 107**

C14-16-18 Alkyl phenol

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: **> 7,2**  
n-oktanolis/vanduo

### 12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

#### Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė..

### 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

#### Produktas:

Papildoma ekologinė : Neturima duomenų  
informacija

---

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.

---

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

### 14.1 JT numeris

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### 14.4 Pakuotės grupė

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### 14.5 Pavojus aplinkai

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma

### 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

Pavojingų krovinių apraše (jei nurodytas aukščiau), gali būti nenurodytas paketo dydis, kiekis, galutinis vartojimas ar tam regionui taikomos išimtys. Specifinius gabenimo aprašus galite rasti transportavimo dokumentuose.

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį : Netaikoma  
ardančių medžiagų

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. : Netaikoma  
850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV : Netaikoma  
Priedas)

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga : Netaikoma  
autorizacija, sąrašas (59 straipsnis).

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. : Netaikoma  
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir  
importo



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Netaikoma

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.  
Netaikoma

### Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:

|       |                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DSL   | : Šis produktas yra vienas arba keli komponentai, kurie yra ne Kanados DSL ir turi metinius kiekio ribas. |
| AICS  | : Neatitinka sąrašui                                                                                      |
| ENCS  | : Neatitinka sąrašui                                                                                      |
| KECI  | : Neatitinka sąrašui                                                                                      |
| PICCS | : Neatitinka sąrašui                                                                                      |
| IECSC | : Neatitinka sąrašui                                                                                      |
| TCSI  | : Neatitinka sąrašui                                                                                      |
| TSCA  | : Neįtraukta į sąrašą pagal Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymą                                        |

### Sąrašai

AICS (Australija), DSL (Kanada), IECSC (Kinija), REACH (Europos Sąjunga), ENCS (Japonija), ISHL (Japonija), KECI (Koreja), NZIoC (Naujoji Zelandija), PICCS (Filipinai), TCSI (Taivanas), TSCA (JAV)

### 15.2 Cheminės saugos vertinimas

Neturima duomenų

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

### Tolesnė informacija

Vidinė informacija : 000000265320

### Pilnas H teiginių tekstas

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| H304        | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.            |
| H315        | Dirgina odą.                                                          |
| H317        | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                  |
| H373        | Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.  |
| H412        | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.        |
| <b>H413</b> | <b>Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.</b> |

Kita informacija : Manoma, kad čia sukaupta informacija yra tiksli, tačiau neužtikrinama ar ji surinkta įmonėje, ar ne. Gavėjams yra patariama iš anksto įsitikinti, kad informacija yra dabartinė, galiojanti ir pritaikoma jų atvejui. Šis SDL buvo paruoštas "Valvoline" aplinkos sveikatos ir saugos skyriuje ( +31 (0)78 654 3500).

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai

.

Sąrašas santrumpos ir akronimai, kad gali būti, bet nebūtinai yra, naudojami šiame saugos duomenų lape :

ACGIH: Amerikos pramonės higienistų konferencija

BEI : biologinio poveikio indeksas

CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba (Amerikos cheminių medžiagų organizacijos padalinys)

CMR: Kancerogeninė, mutageninė arba toksiška reprodukcijai

Ecxx: Veiksmingoji koncentracija xx

FG: Maisto kategorija

GHS: Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema.

H teiginys: Pavojaus teiginys (H-statement)

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.

IATA-DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingųjų krovinių reglamentas.

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

ICAO-TI (ICAO): Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Techninės instrukcijos

ICxx: Inhibicinė koncentracija xx medžiagos

IMDG: Pavojingųjų krovinių tarptautinės laivybos kodeksas

ISO: Tarptautinė standartizacijos organizacija

LCxx: Mirtina koncentracija xx procentų bandomosios populiacijos

LDxx: Mirtina dozė xx procentų bandomosios populiacijos.



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SynPower™ ENV C2 0W30

Versija: 2.0

Peržiūrėjimo data: 06.01.2020

Spausdinimo data: 23/09/2022

logPow: oktanolio ir vandens pasiskirstymo koeficientas  
N.O.S. : Neklasifikuojama kitaip  
OECD: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija  
OEL: Profesinio poveikio riba  
PBT: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška  
PEC: Prognozuojama poveikį sukelianti koncentracija  
PEL: Leidžiamos poveikio ribos  
PNEC: Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija  
PPE: Asmeninės apsauginės priemonės  
P teiginys: Perspėjamasis teiginys (P-statement)  
STEL: Trumpalaikio poveikio riba  
STOT: Specifinis toksiškumas tiksliniam organui  
TLV: Slenkstinė ribinė vertė  
TWA: Svertinis vidurkis pagal laiką  
vPvB: Labai patvari ir labai bioakumuliacinė  
WEL: Poveikio darbo vietoje lygis

ABM: Pavojingumo vandenyje klasė Nyderlandams  
ADNR: Reglamentas dėl pavojingų medžiagų vežimo Reino upe  
ADR: Sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.  
CLP: Klasifikavimas, ženklavimas ir pakavimas  
CSA: Cheminės saugos įvertinimas  
CSR: Cheminės saugos ataskaita  
DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė  
EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas.  
ELINCS: Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas  
REACH: Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai  
RID: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės  
R frazė: Rizikos frazė  
S frazė: Saugos frazė  
WGK: Vokietijos pavojingumo vandenyje klasė