



## Sikkerhedsdatablad i henhold til regulering (EC) 1907/2006 i den nyeste version.

Side 1 fra 14

TEROSON RB 4006 GY

SDB-nr. : 292190  
V009.0

revideret d.: 19.01.2026

Trykdato: 20.01.2026

Erstatter udgave fra: 19.01.2026

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

TEROSON RB 4006 GY

UFI: Inget UFI påkrævet

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Tiltænkt brug:

Tætning

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Henkel Denmark A/S

Industriparken 21 A

2750 Ballerup

Danmark

Tlf.: +45 (43) 30 13 00

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

For opdateringer af sikkerhedsdatablad kan du besøge vores websted [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) eller [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com).

#### 1.4. Nødtelefon

+46 10 480 7500 (kontortid)

Giftlinjen Tel: +45 82 12 12 12 (24h)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (CLP):

At stoffet eller blandingen ikke er farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkningselementer (CLP):

At stoffet eller blandingen ikke er farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

##### Supplerende oplysninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.  
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

### 2.3. Andre farer

Ingen ved korrekt brug.

Følgende stoffer er til stede i en koncentration  $\geq$  koncentrationsgrænsen for afbildning i afsnit 3 og opfylder kriterierne for PBT/vPvB, eller er identificeret som hormonforstyrrende (ED):

Denne blanding indeholder ingen stoffer i en koncentration  $\geq$  koncentrationsgrænsen for afbildning i § 3, der vurderes at være en PBT, vPvB eller ED.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:

| Farlige komponenter<br>CAS-nr.<br>EF-nummer<br>REACH registreringsnr.                                    | Koncentration | Klassifikation                                             | Specifikke<br>koncentrationsgrænser, M-<br>faktorer og ATE'er | Yderligere<br>Information |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics, <<br>2% aromatics<br>-----<br>01-2119463258-33 | 10- < 20 %    | Asp. Tox. 1, H304<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336 |                                                               |                           |
| benzen, C14-30-alkylderivater<br>68855-24-3<br>272-472-8                                                 | 5- < 9 %      | Aquatic Chronic 4, H413                                    |                                                               |                           |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> ), <1% respirable<br>14808-60-7<br>238-878-4                                    | 1- < 5 %      |                                                            |                                                               |                           |

Hvis der ikke vises nogen ATE-værdier, henvises til LD/LC50-værdier i afsnit 11.  
For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 "anden information".

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af besværligheder skal lægen opsøges.

Hudkontakt:

Skyl med rindende vand og sæbe. Hudpleje. Skift tilsmudset, vædet tøj.

Øjenkontakt:

Skyl under rindende vand (i 10 minutter), kontakt i givet fald en læge.

Indtagelse:

Skyl mundhulen, drik 1-2 glas vand, fremkald ikke opkastning, kontakt læge.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data til rådighed.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Se afsnit: Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

## **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

### **5.1. Slukningsmidler**

#### **Egnede slukningsmidler:**

Alle almindelige slukningsmidler egner sig.

#### **Slukningsmidler, som af sikkerhedsmæssige grunde er uegnede:**

Vandstråle fuld

### **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ved brand kan der frigives giftige gasser.

### **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Anvend åndedrætsbeskyttelse, som er uafhængig af omgivelsesluften.

Brug personligt sikkerhedsudstyr.

## **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Beskyttelsesudstyr skal bæres.

### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke komme i kloakfløb / overfladevand / grundvand.

### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13.

Opsamles mekanisk.

### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Se punkt 8.

## **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Generelle hygiejneforholdsregler:

Vask hænderne før pauser og når arbejdet er slut.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

### **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Sørg for god ventilation og udluftning.

Temperaturer mellem + 5 °C og + 30 °C.

Lagres køligt og tørt.

Må ikke opbevares eller anvendes i nærheden af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder.

### **7.3. Særlige anvendelser**

Tætning

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**Gælder for  
Danmark

| Indholdsstof [Reguleret stof]                                                                                                 | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Værdi typen                     | Kortvarig<br>eksponeringskategori /<br>Bemærkning | Retsgrundlag |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| kalksten<br>1317-65-3<br>[Mineralsk støv, inert]                                                                              |     | 10                | Grænseværdi                     |                                                   |              |
| kalksten<br>1317-65-3<br>[Mineralsk støv, inert, respirabel]                                                                  |     | 5                 | Grænseværdi                     |                                                   |              |
| kalksten<br>1317-65-3<br>[Mineralsk støv, inert, respirabel]                                                                  |     | 10                | Korttidsværdi                   | 15 minutter                                       |              |
| kalksten<br>1317-65-3<br>[Mineralsk støv, inert]                                                                              |     | 20                | Korttidsværdi                   | 15 minutter                                       |              |
| calciumcarbonat<br>471-34-1<br>[Mineralsk støv, inert, respirabel]                                                            |     | 5                 | Grænseværdi                     |                                                   |              |
| calciumcarbonat<br>471-34-1<br>[Mineralsk støv, inert]                                                                        |     | 10                | Grænseværdi                     |                                                   |              |
| calciumcarbonat<br>471-34-1<br>[Mineralsk støv, inert]                                                                        |     | 20                | Korttidsværdi                   | 15 minutter                                       |              |
| calciumcarbonat<br>471-34-1<br>[Mineralsk støv, inert, respirabel]                                                            |     | 10                | Korttidsværdi                   | 15 minutter                                       |              |
| Kaolin<br>1332-58-7<br>[KAOLIN, RESPIRABEL]                                                                                   |     | 2                 | Grænseværdi                     |                                                   |              |
| Kaolin<br>1332-58-7<br>[Kaolin, respirabel]                                                                                   |     | 4                 | Korttidsværdi                   | 15 minutter                                       |              |
| kvarts (SiO <sub>2</sub> )<br>14808-60-7<br>[KVARTS, TOTAL]                                                                   |     | 0,3               | Grænseværdi                     |                                                   |              |
| kvarts (SiO <sub>2</sub> )<br>14808-60-7                                                                                      |     | 0,1               | Tidsvægtet gennemsnit<br>(TWA): |                                                   | EU OELIII    |
| kvarts (SiO <sub>2</sub> )<br>14808-60-7<br>[Kvarts, respirabel]                                                              |     | 0,2               | Korttidsværdi                   | 15 minutter<br>Stoffet har en EU-<br>grænseværdi. |              |
| kvarts (SiO <sub>2</sub> )<br>14808-60-7<br>[Kvarts, respirabel]                                                              |     | 0,1               | Grænseværdi                     | Stoffet har en EU-<br>grænseværdi.                |              |
| kvarts (SiO <sub>2</sub> )<br>14808-60-7<br>[Kvarts, total]                                                                   |     | 0,6               | Korttidsværdi                   | 15 minutter                                       |              |
| talcc (Mg <sub>3</sub> H <sub>2</sub> (SiO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> )<br>14807-96-6<br>[Talkum med asbest i form af fibre] |     |                   | Grænseværdi                     |                                                   |              |
| talcc (Mg <sub>3</sub> H <sub>2</sub> (SiO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> )<br>14807-96-6<br>[Talkum med asbest i form af fibre] |     |                   | Korttidsværdi                   | 15 minutter                                       |              |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Navn fra listen                                   | Application Area      | Eksponeringsve | Health Effect                            | Exposure Time | Værdi     | Bemærkninger |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| naphtha (rsolie), hydrogenbehandlet tung<br>----- | Arbejdstagere         | Indånding      | Langvarig eksponering - systemisk effekt |               | 871 mg/m3 |              |
| naphtha (rsolie), hydrogenbehandlet tung<br>----- | Arbejdstagere         | dermal         | Langvarig eksponering - systemisk effekt |               | 77 mg/kg  |              |
| naphtha (rsolie), hydrogenbehandlet tung<br>----- | Almindelig befolkning | Indånding      | Langvarig eksponering - systemisk effekt |               | 185 mg/m3 |              |
| naphtha (rsolie), hydrogenbehandlet tung<br>----- | Almindelig befolkning | dermal         | Langvarig eksponering - systemisk effekt |               | 46 mg/kg  |              |
| naphtha (rsolie), hydrogenbehandlet tung<br>----- | Almindelig befolkning | oral           | Langvarig eksponering - systemisk effekt |               | 46 mg/kg  |              |

**Biologisk grænseværdi:**  
ingen

**8.2. Eksponeringskontrol:**

Henvisninger vedr. udformningen af tekniske anlæg:  
Sørg for god ventilation og udluftning.

Åndedrætsværn:

I tilfælde af støvdannelse, anbefaler vi brugen af passende åndedrætsværn med partikelfilter P (EN 14387).  
Denne henstilling bør tilpasses lokale forhold.

Håndbeskyttelse:

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller stænk (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid iht. EN 374): Polychloropren (CR;  $\geq 1$  mm lagtykkelse) eller naturkautsjuk (NR;  $\geq 1$  mm lagtykkelse). Egnede materialer også ved længere, direkte kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutter permeationstid iht. EN 374): Polychloropren (CR;  $\geq 1$  mm lagtykkelse) eller naturkautsjuk (NR;  $\geq 1$  mm lagtykkelse). Angivelserne baserer på litteraturangivelser og informationer fra handskeproducenter eller er afledt ved analogikonklusioner fra lignende stoffer. Man skal være opmærksom på, at en kemikaliebeskyttelseshandskes anvendelsesvarighed i praksis kan være betydeligt kortere end den permeationstid, som er beregnet iht. EN 374, på grund af de mange påvirkende faktorer (f.eks. temperatur). Ved tegn på slitage skal handskene udskiftes.

Øjenbeskyttelse:

Beskyttelsesbriller

Beskyttende øje udstyr skal opfylde EN166.

Kropsbeskyttelse:

Beskyttelsesudstyr skal bæres.

Beskyttelsesdragt skal opfylde EN 14605 til flydende sprøjt eller til EN 13982 for støv.

Rådet for personlig beskyttelse udrustning:

Brug kun personlige værnemidler, der er CE-mærket ifølge Rådets direktiv 89/686/EØF, eller tilsvarende.

Oplysningerne på personlige værnemidler information er kun til vejledning. Der bør foretages en fuldstændig risikovurdering, før du bruger dette produkt, for at bestemme den passende personlige værnemidler, der passer til de lokale forhold. Personligt beskyttelsesudstyr skal overholde de relevante EN-standard.

**PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Leveringsform

pasta

Farve

Grå

Lugt

Mild

Form

Fast

Størkningstemperatur

Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.

|                                       |                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begyndelseskogepunkt                  | 145 - 200 °C (293 - 392 °F)ingen metode / metode ukendt                                                                        |
| Antændelighed                         | Produktet er ikke brændbart.                                                                                                   |
| Eksplodingsgrænser                    |                                                                                                                                |
| nedre                                 | 0,2 %(V);                                                                                                                      |
| Øvre                                  | 7 %(V);                                                                                                                        |
|                                       | Øvre/nedre eksplodingsgrænse                                                                                                   |
| Flammepunkt                           | > 65 °C (> 149 °F); ingen metode / metode ukendt                                                                               |
| Selvantændelsestemperatur             | Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.                                                                                    |
| Dekomponeringstemperatur              | Ikke anvendelig, Stoffet/blandingen er ikke selvreaktiv, ingen organisk peroxid og nedbrydes ikke under forudsete brugsforhold |
| pH-værdi                              | Ikke anvendelig, Produktet er uopløselig (i vand).                                                                             |
| Viskositet (kinematisk)               | Ikke anvendeligt, Produktet er et fast stof.                                                                                   |
| Opløselighed, kvalitativt             | Uopløselig                                                                                                                     |
| (20 °C (68 °F); Opløs.: Vand)         |                                                                                                                                |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | Ikke anvendelig                                                                                                                |
|                                       | blanding                                                                                                                       |
| Damptryk                              | 0,04 mbar;ingen metode / metode ukendt                                                                                         |
| (20 °C (68 °F))                       |                                                                                                                                |
| Densitet                              | 1,39 g/cm <sup>3</sup> ingen metode / metode ukendt                                                                            |
| (20 °C (68 °F))                       |                                                                                                                                |
| Relativ dampmassefylde:               | Ikke anvendeligt, Produktet er et fast stof.                                                                                   |
| Partikelegenskaber                    | Ikke anvendelig, blanding er en pasta.                                                                                         |

## 9.2. ANDRE OPLYSNINGER

Andre oplysninger gælder ikke for dette produkt

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen bekendt ved korrekt brug.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Se afsnit reaktivitet.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen bekendt ved korrekt brug.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen ved korrekt brug.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****Almene angivelser vedrørende toksikologi:**

Efter gentagen hudkontakt med produktet kan en allergi ikke udelukkes.

**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet ved indtagelse:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                                                   | Værditype | Værdi         | Prøveemner | Metode                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>----- | LD50      | > 5.000 mg/kg | Rotte      | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> ), <1%<br>respirable<br>14808-60-7                         | LD50      | > 5.050 mg/kg | Rotte      | ikke specificeret                        |

**Akut toksicitet ved hudkontakt:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                                                   | Værditype | Værdi         | Prøveemner        | Metode                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>----- | LD50      | > 5.000 mg/kg | Kanin             | equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> ), <1%<br>respirable<br>14808-60-7                         | LD50      | > 2.000 mg/kg | ikke specificeret | ikke specificeret                                                   |

**Akut toksicitet ved indånding:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                                                   | Værditype | Værdi      | Test Miljø   | Eksponerings<br>tid | Prøveemner | Metode                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>----- | LC50      | > 5,6 mg/L | støv og tåge | 4 h                 | Rotte      | equivalent or similar to OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>----- | LC50      | > 9,3 mg/L | damp         | 4 h                 | Rotte      | equivalent or similar to OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

**Hudætsning/-irritation:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                                                   | Resultat             | Eksponerings<br>tid | Prøveemner | Metode             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>----- | mildly<br>irritating |                     | Kanin      | Weight of evidence |

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                                                   | Resultat         | Ekspone-<br>ringstid | Prøveemner | Metode                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>----- | ikke irriterende |                      | Kanin      | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:**

Ingen data til rådighed.

**Kimcellemutagenicitet:**

Ingen data til rådighed.

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ingen data til rådighed.

**Reproduktionstoksicitet:**

Ingen data til rådighed.

**Enkel STOT-eksponering:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                                                   | Vurdering                                  | Ekspone-<br>rin-<br>gsve | Målorgan | Bemærkninger |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>----- | Kan forårsage sløvhed eller<br>svimmelhed. |                          |          |              |

**Gentagne STOT-eksponeringer:**

Ingen data til rådighed.

**Aspirationsfare:**

Blandingens klassificering er baseret på viskositet data.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                                                   | Viskositet (kinematisk)<br>Værdi | Temperatur | Metode            | Bemærkninger |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>----- | 0 mm <sup>2</sup> /s             | 40 °C      | ikke specificeret |              |

**11.2 Oplysninger om andre farer****11.2.1 Endocrine disrupting properties**

Ingen data til rådighed.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****Almene angivelser vedrørende økologi:**

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

**12.1. Toksicitet****Toksicitet (fisk):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                                                    | Värditype | Værdi                          | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner          | Metode                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics, <<br>2% aromatics<br>----- | LL50      | Toxicity > Water<br>solubility | 96 h                 | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish,<br>Acute Toxicity Test) |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> ), <1% respirable<br>14808-60-7                             | LC50      | > 1.000 mg/L                   | 96 h                 | ikke specificeret   | OECD Guideline 203 (Fish,<br>Acute Toxicity Test) |

**Toksicitet (hvirvelløse vanddyr):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                                                    | Värditype | Værdi                          | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner    | Metode                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics, <<br>2% aromatics<br>----- | EL50      | Toxicity > Water<br>solubility | 48 h                 | Daphnia magna | OECD Guideline 202<br>(Daphnia sp. Acute<br>Immobilisation Test) |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> ), <1% respirable<br>14808-60-7                             | EC50      | > 1.000 mg/L                   | 48 h                 | Daphnia magna | OECD Guideline 202<br>(Daphnia sp. Acute<br>Immobilisation Test) |

**Kronisk toksicitet for hvirvelløse vanddyr:**

Ingen data til rådighed.

**Toksicitet (alger):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                                             | Värditype | Værdi                       | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner                      | Metode                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>----- | EL50      | Toxicity > Water solubility | 72 h                 | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>----- | NOELR     | Toxicity > Water solubility | 72 h                 | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> ), <1% respirable 14808-60-7                         | EC50      | > 1.000 mg/L                | 72 h                 | ikke specificeret               | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |

#### Giftighed overfor mikroorganismer:

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                     | Värditype | Værdi        | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner        | Metode                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Quartz (SiO <sub>2</sub> ), <1% respirable 14808-60-7 | EC0       | > 1.000 mg/L | 3 h                  | ikke specificeret | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

#### Bionedbrydelighed (screeningtest):

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                                             | Resultat                   | Testtype | Nedbrydelighed | Eksponerings-<br>tid | Metode                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>----- | let biologisk nedbrydeligt | aerob    | 80 %           | 28 d                 | OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test) |

#### (bio)nedbrydelighed (simuleret test):

Ingen data til rådighed.

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

#### Fordelingskoefficient (oktanol/vand)

Ingen data til rådighed.

#### Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Ingen data til rådighed.

## 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data til rådighed.

#### 12.5. Resultat af PBT-/vPvB-/PMT-/vPvM-vurdering

##### PBT/vPvB

Følgende tabel indeholder kun de stoffer, der opfylder kriterierne for PBT og/eller vPvB. Blandings klassificering er baseret på tærskelværdier, der henviser til de klassificerede stoffer, der findes i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                        | PBT                                                                                                                                 | vPvB |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Quartz (SiO <sub>2</sub> ), <1% respirable<br>14808-60-7 | According to Annex XIII to Regulation (EC) No 1907/2006, a PBT and vPvB assessment shall not be conducted for inorganic substances. |      |

##### PMT/vPvM

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at være et PMT- eller vPvM. På basis af tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke.

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data til rådighed.

#### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen data til rådighed.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produktet:

Skal til specialbehandling efter samråd med den lokale ansvarlige myndighed.

##### Affaldskode

EAK-affaldskoderne henviser ikke til produktet, men til oprindelsen. Producenten kan derfor ikke give nogen affaldskode for produkterne, som finder anvendelse inden for forskellige brancher. De angivne koder skal forstås som anbefaling for brugeren.

08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09.

##### Affaldskode

EAK-affaldskoderne henviser ikke til produktet, men til oprindelsen. Producenten kan derfor ikke give nogen affaldskode for produkterne, som finder anvendelse inden for forskellige brancher. De angivne koder skal forstås som anbefaling for brugeren.

08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09.

#### PUNKT 14: Transportoplysninger

**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.3. Transportfareklasse(r)**

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.4. Emballagegruppe**

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.5. Miljøfarer**

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

ikke anvendelig.

#### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EF) nr. 2024/590):    | Ikke anvendelig |
| Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) Nr. 649/2012):       | Ikke anvendelig |
| Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : | Ikke anvendelig |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| VOC-indhold<br>(EU) | 18,1 % |
|---------------------|--------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Seveso III (2012/18/EU): | Ikke anvendelig |
|--------------------------|-----------------|

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemført.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Mærkningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad er som følger:

- H226 Brandfarlig væske og damp.
- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Forkortelser og akronymer:

- ADG(-Code): australsk farligt gods (kode)
- ADN: Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad indre vandveje
- ADR : Europæisk aftale om international vejtransport af farligt gods
- AS: Australian Standard
- ASTM: American Society for Testing and Materials
- ATE: skøn over akut toksicitet
- CAS: Chemical Abstract Service
- CLP: Forordning (EF) nr. 1272/2008
- CMR: cancerogen, mutagen eller reprotoxisk
- DIN: Tysk institut for standardisering
- ECx: Effektiv koncentration (x% effektivt niveau)
- ECHA: Det Europæiske Kemikalieagentur
- EC-Nummer: Stoffnummer i EU-varebeholdningerne EINECS / ELINCS
- EINECS: Europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske stoffer
- ECTLV: Det europæiske fællesskabs grænseværdi
- ED: Stof identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber
- ELINCS: Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer
- EN : Europæisk standard
- ENCS: Japansk kemisk opgørelse
- EPA: US Environmental Protection Agency
- EU: europæiske Union
- EU EXPLD1: Stof opført i bilag I, Reg (EF) nr. 2019/1148
- EU EXPLD2: Stof opført i bilag II, Reg (EF) nr. 2019/1148
- EWC: Europæisk affaldskatalog
- GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
- GLP: God laboratoriepraksis
- HSNO: Farlige stoffer og nye organismer
- IARC: Det Internationale Agentur for Kræftforskning
- IATA: International Air Transport Association
- IBC-Code: International kode for konstruktion og udstyr af skibe med farlige kemikalier i bulk
- IC50: halv maksimal inhiberende koncentration
- ICAO: International Civil Aviation Organization
- IMDG-Code: International Maritime Code for farligt gods
- IMO: Den Internationale Søfartsorganisation
- ISO: International Standardiseringsorganisation
- LC50: Median dødelig koncentration
- LD50: Median dødelig dosis
- MARPOL: International konvention om forebyggelse af havforurening fra skibe
- n.o.s.: ikke andetsteds specificeret
- NO(A)EC: Ingen (skadelig) effektkoncentration
- NO(A)EL: Intet (skadeligt) effektniveau
- NZS: New Zealand Standard
- OECD: Organisation for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
- OPPT: US EPA Office of Pollution Prevention and Toxics
- OPPTS: US EPA Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances
- PBT: Persistent, bioakkumulerende, toksisk
- PMT: Persistent, mobil og toksisk
- (Q)SAR: (Kvantitativt) struktur-aktivitetsforhold
- REACH: Forordning (EF) nr. 1907/2006
- RID: Forordninger vedrørende international transport af farligt gods ad jernbane
- SADT: Selv accelererende nedbrydningsstemperatur
- SDS: Sikkerhedsdatablad
- STOT: Specifik målorgantoksicitet
- STOT SE: Specifik målorgantoksicitet - enkel eksponering

STOT RE: Specifik målorgantoksicitet - gentaget eksponering  
SUSMP: Standard for ensartet planlægning af lægemidler og giftstoffers  
SVHC: Meget problematisk stof (REACH-kandidatliste)  
TRGS: Tyske tekniske regler for farlige stoffer  
UN: Forenede Nationer  
VOC: Flygtige organiske forbindelse  
814.018 VOC Reg CH: Schweizisk forordnings 814.018 om incitamentsafgiften på flygtige organiske forbindelser  
vPvB: Meget vedholdende, meget bioakkumulerende  
vPvM: Meget persistent og meget mobil  
WGK: Vandfareklasse

**Yderligere informationer:**

Dette sikkerhedsdatablad er produceret for salg fra Henkel til parter, der køber fra Henkel, er baseret på forordning (EF) nr. 1907/2006 og giver kun oplysninger i overensstemmelse med gældende EU-regler. I den henseende gives ingen erklæring, garanti eller repræsentation af nogen art med hensyn til overholdelse af lovbestemte love eller bestemmelser i enhver anden jurisdiktion eller et andet territorium end Den Europæiske Union. Når du eksporterer til andre territorier end EU, skal du henvende dig til det pågældende områdes sikkerhedsdatablad for at sikre overholdelse eller kontakt med Henkels afdeling for produktsikkerhed og regulering (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) forud for eksport til andre områder end EU.

Informationen er givet på baggrund af vores nuværende erfaringer og gælder for produktet i den stand det leveres. Formålet er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.

Kære kunde, Henkel er forpligtet til at skabe en bæredygtig fremtid ved at fremme muligheder langs hele værdikæden. Hvis du gerne vil bidrage ved at skifte fra papir til den elektroniske version af SDS, bedes du kontakte den lokale kundeservice repræsentant. Vi anbefaler at bruge en ikke-personlig e-mail-adresse (f.eks. SDS@your\_company.com).

**Relevante ændringer i dette sikkerhedsdatablad er angivet med lodrette linjer ved venstre margen af dette dokument. Tilhørende tekst vises i en anden farve i de grå markeret felter.**