



## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EC) 1907/2006 i den senast giltiga versionen

Sidan 1 / 17

TEROSON WX 990 CAN1L EGFD

SDB-nr : 472913  
V007.0

Reviderat den: 25.11.2024

Utskriftsdatum: 21.08.2025

Ersätter version från: 25.01.2024

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

TEROSON WX 990 CAN1L EGFD  
UFI: K9CE-3WQW-X205-N0W4

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Avsedd användning:  
Hållrumsskydd

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Henkel Norden AB  
Adhesives SE  
Vasagatan 14A  
172 61 Sundbyberg

Sverige

Tel.: +46 (0) 10 480 7700

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

För uppdateringar av säkerhetsdatablad besök vår webbplats [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) eller [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com).

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+46 10 480 7500 (kontorstid)

Giftinformationscentralen: 112 – Begär Giftinformation (24h)

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (CLP):

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Lättantändliga vätskor                                       | Kategori 3 |
| H226 Brandfarlig vätska och ånga.                            |            |
| Sensibiliserande på huden                                    | Kategori 1 |
| H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.                       |            |
| Specifik organotoxicitet - enstaka exponering                | Kategori 3 |
| H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.            |            |
| Target organ: cen- trala nerv- systemet                      |            |
| Långvariga faror för vattenmiljön                            | Kategori 3 |
| H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |            |

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkningsuppgifter (CLP):

**Faropiktogram:****Innehåller**

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;2% aromatics

Sulfonic acids, petroleum, calcium salts

**Signalord:**

Varning

**Faroangivelse:**

H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Ytterligare uppgifter**

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Skyddsangivelse:  
Förebyggande**

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P261 Undvik att andas in ångor.  
P273 Undvik utsläpp till miljön.  
P280 Använd skyddshandskar.

**Skyddsangivelse:  
Åtgärder**

P370+P378 Vid brand: Släck branden med skum, släckningspulver, kolsyra.

**Skyddsangivelse:  
Förvaring**

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

**2.3. Andra faror**

Lösningsmedlen som produkten innehåller avdunstar under bearbetningen och deras ångor kan bilda explosiva/brandfarliga blandningar av ångor och luft.

Lösningsmedelsångor är tyngre än luft och kan i högre koncentrationer lägga sig utmed golvet.

**Följande ämnen finns i en koncentration  $\geq$  koncentrationsgränsen för avbildning i avsnitt 3 och uppfyller kriterierna för PBT/vPvB, eller identifierades som hormonstörande (ED):**

Denna blandning innehåller inga ämnen i en koncentration  $\geq$  koncentrationsgränsen för avbildning i avsnitt 3 som bedöms vara en PBT, vPvB eller ED.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar**

## Angivande av ämnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

| Farliga komponenter<br>CAS-nr.<br>EG-nummer<br>REACH-Registreringsnummer                                                             | Koncentration | Klassificering                                                                        | Specifika<br>koncentrationsgränser, M-<br>faktorer och ATE | Ytterligare<br>information |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%<br>aromatics<br>64742-48-9<br>265-150-3, 927-241-2<br>01-2119471843-32 | 60- 80 %      | Asp. Tox. 1, H304<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 3, H412 |                                                            |                            |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics, <<br>2% aromatics<br>-----<br>265-150-3<br>01-2119463258-33                | 5- < 10 %     | Asp. Tox. 1, H304<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                            |                                                            |                            |
| Sulfonic acids, petroleum,<br>calcium salts<br>61789-86-4<br>263-093-9<br>01-2119488992-18                                           | 1- < 5 %      | Skin Sens. 1B, H317                                                                   |                                                            |                            |

Om inga ATE-värden visas, se LD/LC50-värden i avsnitt 11.

För fullständig ordalydelse av H-angivelser och andra förkortningar, se rubrik 16 "Annan information".

#### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

##### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inhalation:

Frisk luft, sök upp läkare vid ihållande besvär.

Hudkontakt:

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Vid besvär, kontakta läkare.

Ögonkontakt:

Skölj genast i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera specialist.

Förtäring:

Skölj munnen, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej kräkning, sök läkare.

##### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hud: Utslag, Urtikaria (nässelutslag).

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

##### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Se punkt: Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

##### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

Koldioxid, skum, pulver.

Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:

Vattenjet (lösningsmedelsinnehållande produkt).

### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand kan giftiga gaser bildas.

### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd gasmask som är oberoende av omgivningsluften.

Använd personlig skyddsutrustning.

## **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd personlig skyddsutrustning.

Undvik ögon- och hudkontakt.

Håll oskyddade personer borta.

Halkrisk vid utspilld produkt.

### **6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

Kontakta berörda myndigheter vid utsläpp i avloppssystem eller vattendrag.

### **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Ta bort med vätskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sågspån).

Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

### **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Beakta råd i avsnitt 8.

## **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

### **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Undvik öppen eld och antändningskällor.

Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

Använd explosionsskyddad elutrustning.

Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Allmänna hygieniska åtgärder:

Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

### **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Sörj för god ventilation.

Lagring vid 5 till 25 °C rekommenderas.

### **7.3 Specifik slutanvändning**

Hållrumsskydd

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

Gäller för  
Sverige

| Ingående ämnen [Reglerat ämne]                                                                                                            | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Typvärde             | Kortvarig exponeringskategori / Anmärkning | Rättslig grund |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9<br>[Lacknafta 2-25% aromater]                           | 30  | 175               | Nivågränsvärde       |                                            | SWO            |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9<br>[Lacknafta <2% aromater]                             | 50  | 300               | Nivågränsvärde       |                                            | SWO            |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9<br>[Lacknafta <2% aromater]                             | 100 | 600               | Korttidsvärde        | 15 minuter<br>Ungefärliga värden           | SWO            |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9<br>[Lacknafta 2-25% aromater]                           | 60  | 350               | Korttidsvärde        | 15 minuter<br>Ungefärliga värden           | SWO            |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9<br>[Lacknafta 2-25% aromater<br>Lacknafta <2% aromater] |     |                   | Beteckning för huden | Kan absorberas genom huden                 | SWO            |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----<br>[Lacknafta 2-25% aromater]                               | 30  | 175               | Nivågränsvärde       |                                            | SWO            |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----<br>[Lacknafta <2% aromater]                                 | 50  | 300               | Nivågränsvärde       |                                            | SWO            |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----<br>[Lacknafta <2% aromater]                                 | 100 | 600               | Korttidsvärde        | 15 minuter<br>Ungefärliga värden           | SWO            |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----<br>[Lacknafta 2-25% aromater]                               | 60  | 350               | Korttidsvärde        | 15 minuter<br>Ungefärliga värden           | SWO            |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----<br>[Lacknafta 2-25% aromater<br>Lacknafta <2% aromater]     |     |                   | Beteckning för huden | Kan absorberas genom huden                 | SWO            |
| Kalciumkarbonat<br>471-34-1<br>[Damm, oorganiskt, inhaledbart damm]                                                                       |     | 5                 | Nivågränsvärde       |                                            | SWO            |
| Kalciumkarbonat<br>471-34-1<br>[Damm, oorganiskt, respirabelt damm]                                                                       |     | 2,5               | Nivågränsvärde       |                                            | SWO            |

**Predicted No-Effect Concentration (PNEC):**

| Namn i förteckningen                                   | Environmental<br>Compartment | Exponeringstid | Värde        |     |       |        | Anmärkningar |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|-----|-------|--------|--------------|
|                                                        |                              |                | mg/l         | ppm | mg/kg | övrigt |              |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts<br>61789-86-4 | Sötvatten                    |                | 1,00 mg/L    |     |       |        |              |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts<br>61789-86-4 | Havsvatten                   |                | 1,0 mg/L     |     |       |        |              |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts<br>61789-86-4 | Avloppsreningsverk           |                | 1000,00 mg/L |     |       |        |              |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Namn i förteckningen                                                                 | Application<br>Area      | Exponering<br>gsväg | Health Effect                                       | Exposure<br>Time | Värde     | Anmärkningar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | Arbetare                 | inhalation          | långvarig<br>exponering -<br>systemiska<br>effekter |                  | 871 mg/m3 |              |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | Arbetare                 | dermal              | långvarig<br>exponering -<br>systemiska<br>effekter |                  | 77 mg/kg  |              |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | allmänna<br>befolkningen | inhalation          | långvarig<br>exponering -<br>systemiska<br>effekter |                  | 185 mg/m3 |              |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | allmänna<br>befolkningen | dermal              | långvarig<br>exponering -<br>systemiska<br>effekter |                  | 46 mg/kg  |              |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | allmänna<br>befolkningen | oral                | långvarig<br>exponering -<br>systemiska<br>effekter |                  | 46 mg/kg  |              |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | Arbetare                 | Inandning           | långvarig<br>exponering -<br>systemiska<br>effekter |                  | 871 mg/m3 |              |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | Arbetare                 | dermal              | långvarig<br>exponering -<br>systemiska<br>effekter |                  | 77 mg/kg  |              |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | allmänna<br>befolkningen | Inandning           | långvarig<br>exponering -<br>systemiska<br>effekter |                  | 185 mg/m3 |              |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | allmänna<br>befolkningen | dermal              | långvarig<br>exponering -<br>systemiska<br>effekter |                  | 46 mg/kg  |              |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | allmänna<br>befolkningen | oral                | långvarig<br>exponering -<br>systemiska<br>effekter |                  | 46 mg/kg  |              |

**Biologiska gränsvärden:**

inga

**8.2 Begränsning av exponeringen:**

Anvisningar för utformning av tekniska anläggningar:

Får endast användas i rum med god ventilation.

**Andningsskydd:**

Vid aerosolbildning, rekommenderar vi att bära lämpligt andningsskydd med ABEK P2-filter (EN 14387).  
Denna rekommendation bör anpassas till lokala förhållanden.

**Handskydd:**

Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374). Lämpliga material vid kortvarig kontakt eller stänk (Rekommendation: Lägst Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR;  $\geq 0,4$  mm tjocklek). Lämpliga material även vid längre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR;  $\geq 0,4$  mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig på litteraturangivelser och information från handsktillverkare, eller så är de härledda från studier av liknande ämnen. Iaktta att på grund av alla påverkande faktorer (t.ex. temperatur) så kan användningstiden för skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare än den som fastställts enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nötning.

**Ögonskydd:**

Tätslutande skyddsglasögon.  
Skyddande ögonutrustning ska uppfylla EN166.

**Kroppsskydd:**

Personliga skyddsmedel måste användas.  
Skyddskläder som täcker armar och ben.  
Skyddskläder skall uppfylla EN 14605 för vätskestänk eller EN 13982 för damm.

**Rekommenderad personlig skyddsutrustning:**

Använd endast personlig skyddsutrustning som är CE-märkt enligt Rådets direktiv 89/686/EEG.  
Den information som tillhandahålls för personlig skyddsutrustning är endast för handledning. En fullständig riskbedömning bör genomföras innan du använder denna produkt för att bestämma lämplig personlig skyddsutrustning för att passa lokala förhållanden. Personlig skyddsutrustning skall överensstämma med relevant EN-standard.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveransform                                                                                                                                    | Vätska                                                                                                                                      |
| Färg                                                                                                                                            | Kräm                                                                                                                                        |
| Lukt                                                                                                                                            | kolväten                                                                                                                                    |
| Tillstånd                                                                                                                                       | Flytande                                                                                                                                    |
| Smältpunkt                                                                                                                                      | Ej tillämbart, Produkten är en vätska                                                                                                       |
| Stelningstemperatur                                                                                                                             | < -50 °C (< -58 °F)                                                                                                                         |
| Initial kokpunkt<br>(1.013 hPa)                                                                                                                 | 132 °C (269.6 °F)ingen metoden / metod okänd                                                                                                |
| Brandfarlighet                                                                                                                                  | Produkten är inte brännbar                                                                                                                  |
| Explosionsgräns<br>undre                                                                                                                        | 1,01 %(V);<br>Övre explosionsgräns är inte tillämplig för säker bearbetning.                                                                |
| Flampunkt                                                                                                                                       | 36 °C (96.8 °F); flash point, Abel-Pensky                                                                                                   |
| Självantändningstemperatur                                                                                                                      | > 238 °C (> 460.4 °F)                                                                                                                       |
| Sönderfallstemperatur                                                                                                                           | Ej tillämbart, Ämnet/blandningen är inte självreaktiv, ingen organisk peroxid och sönderdelas inte under förutsedda användningsförhållanden |
| pH-värde                                                                                                                                        | Ej tillämbart, Produkten är olöslig (i vatten).                                                                                             |
| Viskositet (kinematisk)<br>(40 °C (104 °F); )                                                                                                   | 36 mm <sup>2</sup> /s ;ingen metoden / metod okänd                                                                                          |
| Viscosity, dynamic<br>(Brookfield; 40 °C (104 °F); Rot.-frekv.: 50 min-1)                                                                       | 28 mPa s ingen metoden / metod okänd                                                                                                        |
| Viskositet (Flow Cup)<br>(23,0 °C (73.4 °F); Kopptyp: DIN-bägare;<br>Munstycke: 3,0 mm ;; HI-METOD 196; viskositet<br>flödes kopp med DIN-kopp) | 20,0 s HI-METOD 196; viskositet flödes kopp med DIN-kopp                                                                                    |
| Löslighet, kvalitativ<br>(20 °C (68 °F); lösningsm: Vatten)                                                                                     | Inte blandbar                                                                                                                               |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten                                                                                                        | Ej tillämbart                                                                                                                               |
| Ångtryck                                                                                                                                        | Blandning<br>960 Pa                                                                                                                         |

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (20 °C (68 °F))      |                                                                 |
| Ångtryck             | 4900 Pa                                                         |
| (50 °C (122 °F))     |                                                                 |
| Densitet             | 0,78 g/cm3 Densitet, Pyknometer; HT-metod; Henkel Iberica NS-06 |
| (20 °C (68 °F))      |                                                                 |
| Relativ ångdensitet: | 1,07                                                            |
| (20 °C)              |                                                                 |
| Partikelkaraktistika | Ej tillämbart                                                   |
|                      | Produkten är en vätska                                          |

## 9.2. ANNAN INFORMATION

Annan information är inte tillämplig för denna produkt

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Oxidationsmedel

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Se avsnitt reaktivitet

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Värme, eld, gnistor och andra antändningskällor.

### 10.5. Oförenliga material

Se avsnitt reaktivitet.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid avsedd användning.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### Allmänna uppgifter om toxikologi:

Upprepad hudkontakt med produkten kan orsaka allergi.

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet - förtäring:

Blandningens klassificering baseras på beräkningsmetod, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                                | Värdetyp | Värde         | art   | Metod                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | LD50     | > 5.000 mg/kg | Råtta | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | LD50     | > 5.000 mg/kg | Råtta | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| Sulfonic acids, petroleum,<br>calcium salts<br>61789-86-4                               | LD50     | > 5.000 mg/kg | Råtta | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

**Akut toxicitet - kontakt med hud:**

Blandningens klassificering baseras på beräkningsmetod, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                                | Värdetyp | Värde         | art   | Metod                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | LD50     | > 5.000 mg/kg | Kanin | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                          |
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | LD50     | > 5.000 mg/kg | Kanin | equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| Sulfonic acids, petroleum,<br>calcium salts<br>61789-86-4                               | LD50     | > 5.000 mg/kg | Kanin | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                          |

**Akut toxicitet - inandning:**

Blandningens klassificering baseras på beräkningsmetod, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                                | Värdetyp | Värde        | Test miljö     | Exponeringstid | art   | Metod                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | LC50     | > 4,951 mg/L | ånga           | 4 h            | Råtta | OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                          |
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | LC50     | > 5,6 mg/L   | damm och dimma | 4 h            | Råtta | equivalent or similar to OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | LC50     | > 9,3 mg/L   | ånga           | 4 h            | Råtta | equivalent or similar to OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

**Frätande/irriterande på huden:**

Blandningens klassificering baseras på beräkningsmetod, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                                | Resultat          | Exponeringstid | art   | Metod                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | Lätt irriterande  |                | Kanin | OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion) |
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | mildly irritating |                | Kanin | Weight of evidence                                    |
| Sulfonic acids, petroleum,<br>calcium salts<br>61789-86-4                               | inte irriterande  | 4 h            | Kanin | EPA OPPTS 870.2500 (Acute Dermal Irritation)          |

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:**

Blandningens klassificering baseras på beräkningsmetod, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                                | Resultat         | Exponeringstid | art   | Metod                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | inte irriterande |                | Kanin | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |
| Sulfonic acids, petroleum,<br>calcium salts<br>61789-86-4                               | inte irriterande |                | Kanin | EPA OPPTS 870.2400 (Acute Eye Irritation)             |

**Luftvägs-/hudsensibilisering:**

Blandningens klassificering baseras på tröskelvärde, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                                | Resultat                 | Testtyp                           | art     | Metod                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | icke<br>sensibiliserende | Marsvin maximeringstest           | Marsvin | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)                            |
| Sulfonic acids, petroleum,<br>calcium salts<br>61789-86-4                               | sensibiliserende         | Mus Lokal Lymfknot Test<br>(LLNA) | Mus     | OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:<br>Local Lymph Node Assay) |

**Mutagenitet i könseller:**

Blandningens klassificering baseras på tröskelvärde, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                                | Resultat | Typ av studie /<br>Administreringsväg             | Metabolisk<br>aktivering /<br>Exponeringstid | art   | Metod                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | Negativ  | Bateriell test av<br>återmutation (Ames<br>test)  | vid och utan                                 |       | OECD Guideline 471<br>(Bakteriell omvänd<br>mutationstest)                                                                                |
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | Negativ  | in vitro<br>kromosomavvikelse<br>stest i däggdjur | vid och utan                                 |       | equivalent or similar to OECD<br>Guideline 479 (Genetic<br>Toxicology: In Vitro Sister<br>Chromatid Exchange Assay in<br>Mammalian Cells) |
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | Negativ  | in vitro<br>kromosomavvikelse<br>stest i däggdjur | vid och utan                                 |       | OECD Guideline 473 ( In<br>vitro av kromosomavvikelser<br>hos däggdjur)                                                                   |
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | Negativ  | genmutationstest i<br>däggdjursceller             | vid och utan                                 |       | equivalent or similar to OECD<br>Guideline 476 (In vitro<br>Mammalian Cell Gene<br>Mutation Test)                                         |
| Sulfonic acids, petroleum,<br>calcium salts<br>61789-86-4                               | Negativ  | Bateriell test av<br>återmutation (Ames<br>test)  | vid och utan                                 |       | OECD Guideline 471<br>(Bakteriell omvänd<br>mutationstest)                                                                                |
| Sulfonic acids, petroleum,<br>calcium salts<br>61789-86-4                               | Negativ  | in vitro<br>kromosomavvikelse<br>stest i däggdjur | vid och utan                                 |       | OECD Guideline 473 ( In<br>vitro av kromosomavvikelser<br>hos däggdjur)                                                                   |
| Sulfonic acids, petroleum,<br>calcium salts<br>61789-86-4                               | Negativ  | genmutationstest i<br>däggdjursceller             | vid och utan                                 |       | OECD Guideline 476 (In vitro<br>Mammalian Cell Gene<br>Mutation Test)                                                                     |
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | Negativ  | inandning: ånga                                   |                                              | Råtta | equivalent or similar to OECD<br>Guideline 478 (Genetic<br>Toxicology: Rodent Dominant<br>Lethal Test)                                    |
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | Negativ  | oral: sondmatning                                 |                                              | Mus   | equivalent or similar to OECD<br>Guideline 474 (Mammalian<br>Erythrocyte Micronucleus<br>Test)                                            |
| Sulfonic acids, petroleum,<br>calcium salts<br>61789-86-4                               | Negativ  | oral: sondmatning                                 |                                              | Mus   | OECD Guideline 474<br>(Mammalian Erythrocyte<br>Micronucleus Test)                                                                        |

**Cancerogenitet**

Blandningens klassificering baseras på tröskelvärde, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

| Farliga komponenter<br>CAS-nr.                                                          | Resultat                       | Exponeringsv<br>äg | Exponering<br>stid /<br>Behandlings<br>frekvens                            | art   | Kön       | Metod                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | inte<br>cancerframkallan<br>de | inandning:<br>ånga | 6 hours plus<br>T90 (12<br>minutes)<br>5 days per<br>week for 105<br>weeks | Råtta | Hane/Hona | equivalent or similar<br>OECD Guideline 453<br>(Combined Chronic<br>Toxicity /<br>Carcinogenicity<br>Studies) |

**Reproduktionstoxicitet:**

Inga data tillgängliga.

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:**

Blandningens klassificering baseras på tröskelvärde, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                            | Bedömning                                       | Exponering<br>sväg | Målorgan | Anmärkningar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>----- | Kan göra att man blir dåsig eller<br>omtöcknad. |                    |          |              |

**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering:**

Blandningens klassificering baseras på tröskelvärde, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                                | Resultat / Värde        | Exponering<br>sväg   | Exponeringstid /<br>Exponeringsfrekven<br>s | art   | Metod                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | NOAEL >= 1.000<br>mg/kg | oral:<br>sondmatning | 7 days/week                                 | Råtta | equivalent or similar to<br>OECD Guideline 422<br>(Combined Repeated<br>Dose Toxicity Study with<br>the Reprod./Develop.<br>Tox. Screening Test) |
| Sulfonic acids, petroleum,<br>calcium salts<br>61789-86-4                               | NOAEL 1.000 mg/kg       | oral:<br>sondmatning | 28 d<br>daily                               | Råtta | OECD Guideline 407<br>(Repeated Dose 28-Day<br>Oral Toxicity in Rodents)                                                                         |

**Fara vid aspiration:**

Blandningens klassificering baseras på viskositets data.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                                | Viskositet (kinematisk)<br>Värde | Temperatur | Metod         | Anmärkningar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Hydrocarbons, C9-C10,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | 0,9 mm <sup>2</sup> /s           | 40 °C      | Beräknat      |              |
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | 0 mm <sup>2</sup> /s             | 40 °C      | ospecificerad |              |

**11.2 Information om andra faror**

Ej tillämplbart.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****Allmänna uppgifter om ekologi:**

Töm ej i avlopp, jord eller vattendrag.

**12.1. Toxicitet****Toxicitet (Fisk):**

Blandningens klassificering baseras på beräkningsmetod, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data för de klassificerade ämnen som finns i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                          | Värdetyp | Värde                       | Exponeringstid | art                 | Metod                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | LL50     | > 10 - < 30 mg/L            | 96 h           | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | LL50     | Toxicity > Water solubility | 96 h           | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts<br>61789-86-4                            | LL50     | > 1.000 mg/L                | 96 h           | Pimephales promelas | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |

**Toxicitet (vattenlevande ryggradslösa djur):**

Blandningens klassificering baseras på beräkningsmetod, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data för de klassificerade ämnen som finns i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                          | Värdetyp | Värde                       | Exponeringstid | art           | Metod                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | EL50     | > 22 - < 46 mg/L            | 48 h           | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Akut Immobiliserings Test)                       |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | EL50     | Toxicity > Water solubility | 48 h           | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Akut Immobiliserings Test)                       |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts<br>61789-86-4                            | EC50     | > 1.000 mg/L                | 48 h           | Daphnia magna | EPA OTS 797.1300 (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids) |

**Kronisk toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur:**

Inga data tillgängliga.

**Toxicitet (Alger):**

Blandningens klassificering baseras på beräkningsmetod, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data för de klassificerade ämnen som finns i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                          | Värdetyp | Värde                       | Exponeringstid | art                             | Metod                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | EL50     | > 1.000 mg/L                | 72 h           | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | NOELR    | < 1 mg/L                    | 72 h           | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | EL50     | Toxicity > Water solubility | 72 h           | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | NOELR    | Toxicity > Water solubility | 72 h           | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts<br>61789-86-4                            | NOELR    | 100 mg/L                    | 72 h           | Desmodesmus subspicatus         | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts<br>61789-86-4                            | EL50     | > 100 mg/L                  | 72 h           | Desmodesmus subspicatus         | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |

#### Toxicitet för mikroorganismer:

Blandningens klassificering baseras på beräkningsmetod, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data för de klassificerade ämnen som finns i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                               | Värdetyp | Värde         | Exponeringstid | art                                                 | Metod                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts<br>61789-86-4 | EC50     | > 10.000 mg/L | 3 h            | activated sludge of a predominantly domestic sewage | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |

#### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Tabellen nedan visar data för de klassificerade ämnen som finns i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                          | Resultat                   | Testtyp | Nedbrytbarhet | Exponeringstid | Metod                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | lätt biologiskt nedbrytbar | aerob   | 89 %          | 28 d           | OECD Guideline 301 F (Lätt nedbrytbarhet: Manometrisk Respiration Test) |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | lätt biologiskt nedbrytbar | aerob   | 80 %          | 28 d           | OECD Guideline 301 F (Lätt nedbrytbarhet: Manometrisk Respiration Test) |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts<br>61789-86-4                            | Icke lätt nedbrytbar.      | aerob   | 8 %           | 28 d           | OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)       |

#### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Inga data tillgängliga.

#### 12.4. Rörligheten i jord

Tabellen nedan visar data för de klassificerade ämnen som finns i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                  | LogPow | Temperatur | Metod                                               |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------|
| Sulfonic acids, petroleum,<br>calcium salts<br>61789-86-4 | 22,12  | 25 °C      | QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) |

#### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Tabellen nedan visar data för de klassificerade ämnen som finns i blandningen.

| Farliga ämnen<br>CAS-nr.                                                             | PBT / vPvB                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics<br>64742-48-9 | Uppfyller inte kriterierna för persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB) |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 2% aromatics<br>-----     | Uppfyller inte kriterierna för persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB) |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts<br>61789-86-4                               | Uppfyller inte kriterierna för persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB) |

#### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Ej tillämplbart.

#### 12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgängliga.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:

Specialbehandling efter konsultation med ansvarig, lokal myndighet.

Avfallskod  
080409

Avfallskod

EAK-avfallskoderna är inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan därför inte ange någon avfallskod för produkter som används inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation för användaren.

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1. UN-nummer eller id-nummer**

|      |      |
|------|------|
| ADR  | 1139 |
| RID  | 1139 |
| ADN  | 1139 |
| IMDG | 1139 |
| IATA | 1139 |

**14.2. Officiell transportbenämning**

|      |                  |
|------|------------------|
| ADR  | TÄCKLÖSNING      |
| RID  | TÄCKLÖSNING      |
| ADN  | TÄCKLÖSNING      |
| IMDG | COATING SOLUTION |
| IATA | Coating solution |

**14.3. Faroklass för transport**

|      |   |
|------|---|
| ADR  | 3 |
| RID  | 3 |
| ADN  | 3 |
| IMDG | 3 |
| IATA | 3 |

**14.4. Förpackningsgrupp**

|      |     |
|------|-----|
| ADR  | III |
| RID  | III |
| ADN  | III |
| IMDG | III |
| IATA | III |

**14.5. Miljöfaror**

|      |                |
|------|----------------|
| ADR  | Ej tillämbart. |
| RID  | Ej tillämbart. |
| ADN  | Ej tillämbart. |
| IMDG | Ej tillämbart. |
| IATA | Ej tillämbart. |

**14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder**

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| ADR  | Ej tillämbart.<br>Tunnelrestriktionskod: (D/E) |
| RID  | Ej tillämbart.                                 |
| ADN  | Ej tillämbart.                                 |
| IMDG | Ej tillämbart.                                 |
| IATA | Ej tillämbart.                                 |

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej tillämbart.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ozone Depleting Substance (ODS) (FÖRORDNING (EG) nr 2024/590):     | Ej tillämbart |
| Prior Informed Consent (PIC) (FÖRORDNING (EU) nr 649/2012):        | Ej tillämbart |
| Persistent Organic Pollutants (POPs) (FÖRORDNING (EU) 2019/1021) : | Ej tillämbart |
| VOC-innehåll (EU)                                                  | 84,1 %        |

**VOC Färger och lacker (EU):**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| reglerande underlag:     | Direktiv 2004/42/EC |
| Produkt(under)kategori:  | B(e) Speciallack    |
| Fas I (fr.o.m.1.1.2007): | 840 g/L             |
| Maximalt VOC-innehåll:   | 631 g/L             |

**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

En säkerhetsrapport har inte utförts.

**AVSNITT 16: Annan information**

Produktens märkning anges under avsnitt 2. Fullständig ordalydelse av alla förkortningar som angetts med koder i säkerhetsdatabladet:

- H226 Brandfarlig vätska och ånga.
- H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ED:         | Ämne identifierats ha hormonstörande egenskaper                                                                         |
| EU OEL:     | Ämne med ett unions gränsvärde för exponering på arbetsplatsen                                                          |
| EU EXPLD 1: | Ämne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148                                                                           |
| EU EXPLD 2  | Ämne listat i bilaga II, Reg (EG) nr 2019/1148                                                                          |
| SVHC:       | Ämne som är mycket oroande (REACH-kandidatlista)                                                                        |
| PBT:        | Ämne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier                                                  |
| PBT/vPvB:   | Ämne som uppfyller långlivade, bioackumulerande och giftig samt mycket långlivade och mycket bioackumulerande kriterier |
| vPvB:       | Ämne som uppfyller mycket långlivade och mycket bioackumulerande kriterier                                              |

**Övrig information:**

Detta säkerhetsdatablad har tillverkats för försäljning från Henkel till parter som köper från Henkel, baserat på förordning (EG) nr 1907/2006 och tillhandahåller information i enlighet med gällande bestämmelser i Europeiska unionen. I detta hänseende ges inget uttalande, garantier eller representation av något slag för att följa lagar eller andra författningar i någon annan jurisdiktion eller ett annat territorium än Europeiska unionen. Vid export till andra territorier än EU, vänligen kontakta respektive säkerhetsdatablad för berörda territorium för att säkerställa överensstämmelse eller kontakt med Henkels produktsäkerhets- och regleringsavdelning (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) före exportera till andra territorier än Europeiska unionen

"Angivelserna stöder sig på vår nuvarande kännedom och syftar på produkten i levererat tillstånd. De ska beskriva våra produkter med avseende på säkerhetskrav och har därför ej för avsikt att beskriva några produktspecifika egenskaper."

Kära kund,

Henkel är fast besluten att skapa en hållbar framtid genom att främja möjligheter längs hela värdekedjan. Om du vill bidra genom att byta från papper till den elektroniska versionen av SDS, vänligen kontakta er lokala kundtjänstrepresentant. Vi rekommenderar att du använder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your\_company.com).

Relevanta ändringar i detta säkerhetsdatablad är markerade med vertikala linjer i vänstra marginalen. Motsvarande text visas i annan färg på skuggat område.

