



# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878  
Udgivelsesdato: 27-06-2023 Revideret den: 12-06-2023 Erstatte version fra: 11-04-2022 Version: 1.2

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : Gasket Remover  
UFI : 0VFX-E8VG-200S-0H63  
Produktkode : BDS002744AE  
Produkttype : Vaske- og rengøringsmiddel  
Forstøver : Aerosol

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse  
Anvendelse af stoffet/blandingen : Afrensning - Kraftig affedtning

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11 - F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com) - [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| Land    | Firmanavn                         | Adresse                                               | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23E<br>Opgang 20 C<br>2400 København | +45 82 12 12 12  |            |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 2 H223;H229  
Hudætsning/hudirritation, kategori 2 H315  
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 H319  
Carcinogenicitet, kategori 2 H351  
Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, narkose H336  
Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3 H412  
Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Brandfarlig aerosol. Mistænkt for at fremkalde kræft. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 2.2. Mærkningselementer

#### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord (CLP)

Indeholder

Faresætninger (CLP)

Sikkerhedssætninger (CLP)

- : Advarsel
- : dichlormethan; methylenchlorid; Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen
- : H223 - Brandfarlig aerosol.
- H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
- H315 - Forårsager hudirritation.
- H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- : P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
- P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P211 - Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
- P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- P201 - Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261 - Undgå indånding af damp/spray.
- P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C.
- P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i opsamlingssted for farligt eller specialaffald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regulativer.

### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer  $\geq 0,1\%$  vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

Andre oplysninger

- : Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 %.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                                                                                                                                     | Produktidentifikator                                                                                           | %       | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| dichlormethan; methylenchlorid<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-<br>grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | CAS nr: 75-09-2<br>EC-nummer: 200-838-9<br>EC Index nummer: 602-004-<br>00-3<br>REACH-nr: 01-2119480404-<br>41 | 50 – 75 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336 |

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Navn                                                                                                     | Produktidentifikator                                                                                    | %      | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| propan<br>(Drivgas (Aerosol))<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (DK) | CAS nr: 74-98-6<br>EC-nummer: 200-827-9<br>EC Index nummer: 601-003-00-5<br>REACH-nr: 01-2119486944-21  | 5 – 10 | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                              |
| butan<br>(Drivgas (Aerosol))<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (DK)  | CAS nr: 106-97-8<br>EC-nummer: 203-448-7<br>EC Index nummer: 601-004-00-0<br>REACH-nr: 01-2119474691-32 | 5 – 10 | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                              |
| ethanol; ethylalkohol<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (DK)         | CAS nr: 64-17-5<br>EC-nummer: 200-578-6<br>EC Index nummer: 603-002-00-5<br>REACH-nr: 01-2119457610-43  | 5 – 10 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                  |
| Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen                                                                | EC-nummer: 918-811-1<br>REACH-nr: 01-2119463583-34                                                      | 5 – 10 | STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 |

Produkt omfattet af CLP Artikel 1.1.3.7. Oplysningsreglerne for komponenterne ændres i dette tilfælde.

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp generelt          | : VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Lægepersonalet skal være opmærksom på de anvendte materialer og tage de nødvendige forholdsregler af hensyn til egen beskyttelse.                     |
| Førstehjælp efter indånding   | : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Hvis der opstår tegn/symptomer, skal du skaffe lægehjælp.                                                                            |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Vask huden med store mængder vand. Alt tilsmudset tøj tages af. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Søg lægehjælp, hvis irritationen udvikler sig.                                                                    |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Søg lægehjælp, hvis irritationen udvikler sig. |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge.                                                                                                                                                     |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger                   | : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                     |
| Symptomer/virkninger efter hudkontakt  | : Irritation. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. |
| Symptomer/virkninger efter øjenkontakt | : Irritation af øjnene.                                       |

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Foretag almindelig støtteforanstaltninger og behandl symptomatisk. Hold offeret under observation. Symptomer kan opstå senere.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler | : Vandspray. Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid). |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Brandfarlig aerosol.  
Eksplodingsfare : Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Flyt containere fra brandstedet, hvis det kan gøres uden personlig risiko. Benyt almindelige brandslukningsprocedurer og tag risikoen ved andre involverede materialer i betragtning.  
Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Bær passende beskyttelsesudstyr og -beklædning under rengøring.  
Nødprocedurer : Udluft spildområdet. Må ikke udsættes for åben ild eller gnister - tobaksrygning forbudt.  
Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med huden og øjnene.

#### 6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler.  
Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personale. Udluft området.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Undgå spild eller afstrømning, der kommer ind i afløb, kloak eller vandløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Udfør en mekanisk opsamling af produktet. Underret myndighederne, hvis produktet løber ud i kloakker eller offentlige vandløb. For stort udspil, afgræns det med et dige og opsug det i vådt sand eller jord til senere bortskaffelse. Spul området med vand efter opsamling af spildt materiale. Mindre mængder spild fjernes med tørt kemisk absorptionsmiddel. Rengør overfladen omhyggeligt for at fjerne resterne efter forureningen.  
Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Vedrørende bortskaffelsen af forurenede materialer henvises til afsnit 13: "Forhold vedrørende bortskaffelse".

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indhent særlige anvisninger før brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå vedvarende eksponering. Produktet skal håndteres ifølge god arbejdshygiejne og sikkerhedsprocedurer.  
Hygiejniske foranstaltninger : Tilsudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet.

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering og biologiske grænseværdier

| propan (74-98-6)                                                 |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering           |                                                                                                                                                       |
| Lokalt navn                                                      | Propan (Flaskegas)                                                                                                                                    |
| OEL TWA [1]                                                      | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                |
| OEL TWA [2]                                                      | 1000 ppm                                                                                                                                              |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 1054 af 28/06/2022                                                                                                                             |
| butan (106-97-8)                                                 |                                                                                                                                                       |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering           |                                                                                                                                                       |
| Lokalt navn                                                      | n-Butan                                                                                                                                               |
| OEL TWA [1]                                                      | 1200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                |
| OEL TWA [2]                                                      | 500 ppm                                                                                                                                               |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 1054 af 28/06/2022                                                                                                                             |
| dichlormethan; methylenchlorid (75-09-2)                         |                                                                                                                                                       |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksposering (IOEL) |                                                                                                                                                       |
| Lokalt navn                                                      | Methylene chloride; Dichloromethane                                                                                                                   |
| IOEL TWA                                                         | 353 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 |
| IOEL TWA [ppm]                                                   | 100 ppm                                                                                                                                               |
| IOEL STEL                                                        | 706 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 |
| IOEL STEL [ppm]                                                  | 200 ppm                                                                                                                                               |
| Bemærkning                                                       | Skin                                                                                                                                                  |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164                                                                                                                    |
| EU - Biologisk grænseværdi (BLV)                                 |                                                                                                                                                       |
| Lokalt navn                                                      | Methylene chloride                                                                                                                                    |
| BLV                                                              | 1 mg/l Parameter: methylene chloride - Medium: blood<br>4 % Parameter: COHb - Medium: Blood<br>0,3 mg/l Parameter: methylene chloride - Medium: urine |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs                                                                                                  |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering           |                                                                                                                                                       |
| Lokalt navn                                                      | Dichlormethan (Methylenchlorid)                                                                                                                       |
| OEL TWA [1]                                                      | 122 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 |

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| dichlormethan; methylenchlorid (75-09-2) |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEL TWA [2]                              | 35 ppm                                                                                                                                                             |
| OEL STEL                                 | 706 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              |
| OEL STEL [ppm]                           | 200 ppm                                                                                                                                                            |
| Bemærkning                               | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden); K (betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende) |
| lovgivningsmæssig henvisning             | BEK nr 202 af 21/02/2023                                                                                                                                           |

| ethanol; ethylalkohol (64-17-5)                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                           |
| Lokalt navn                                            | Ethanol (Ethylalkohol)    |
| OEL TWA [1]                                            | 1900 mg/m <sup>3</sup>    |
| OEL TWA [2]                                            | 1000 ppm                  |
| lovgivningsmæssig henvisning                           | BEK nr 1054 af 28/06/2022 |

### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

| dichlormethan; methylenchlorid (75-09-2) |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbejdstagere)                |                          |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal     | 12 mg/kg kropsvægt/dag   |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding  | 176 mg/m <sup>3</sup>    |
| DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)       |                          |
| Langvarig - systemisk effekt,oral        | 0,06 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding  | 44 mg/m <sup>3</sup>     |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal     | 5,82 mg/kg kropsvægt/dag |
| PNEC (Vand)                              |                          |
| PNEC aqua (ferskvand)                    | 0,31 mg/l                |
| PNEC aqua (havvand)                      | 0,031 mg/l               |
| PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)   | 0,27 mg/l                |
| PNEC aqua (intermitterende, havvand)     | 0,027 mg/l               |
| PNEC (Sediment)                          |                          |
| PNEC sediment (ferskvand)                | 2,57 mg/kg tørvægt       |
| PNEC sediment (havvand)                  | 0,26 mg/kg tørvægt       |
| PNEC (Jord)                              |                          |
| PNEC jord                                | 0,33 mg/kg tørvægt       |
| PNEC (STP)                               |                          |
| PNEC rensningsanlæg                      | 26 mg/l                  |

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| ethanol; ethylalkohol (64-17-5)         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbejdstagere)               |                         |
| Akut - lokal effekt, indånding          | 1900 mg/m <sup>3</sup>  |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal    | 343 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding | 950 mg/m <sup>3</sup>   |
| DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)      |                         |
| Akut - lokal effekt, indånding          | 950 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langvarig - systemisk effekt, oral      | 87 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding | 114 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal    | 206 mg/kg kropsvægt/dag |
| PNEC (Vand)                             |                         |
| PNEC aqua (ferskvand)                   | 0,96 mg/l               |
| PNEC aqua (havvand)                     | 0,79 mg/l               |
| PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)  | 2,75 mg/l               |
| PNEC (Sediment)                         |                         |
| PNEC sediment (ferskvand)               | 3,6 mg/kg tørvægt       |
| PNEC sediment (havvand)                 | 2,9 mg/kg tørvægt       |
| PNEC (Jord)                             |                         |
| PNEC jord                               | 0,63 mg/kg tørvægt      |
| PNEC (Oral)                             |                         |
| PNEC oral (sekundær forgiftning)        | 0,72 g/kg fødevarer     |
| PNEC (STP)                              |                         |
| PNEC rensningsanlæg                     | 580 mg/l                |

### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

## 8.2. Eksponeringskontrol

### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Der skal være god almen ventilation. Ventilationsraten skal tilpasses forholdene. Hvis det er relevant, skal der anvendes lukkede systemer, lokal udsugning eller andre tekniske foranstaltninger for at holde de luftbårne koncentrationer under de anbefalede grænseværdier. Hvis der ikke er fastsat grænseværdier, skal de luftbårne niveauer holdes på et acceptabelt niveau.

### 8.2.2. Personlige værnemidler

Personlige værnemidler symbol(er):



#### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

##### Beskyttelse af øjne:

Brug øjenbeskyttelse i henhold til EN 166. Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelser.

#### 8.2.2.2. Hudværn

##### Beskyttelse af krop og hud:

Brug egnet beskyttelsesbeklædning

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Beskyttelse af hænder:

Brug passende handsker, der er testet ifølge EN374. Handskens gennembrudstid skal være længere end den samlede periode, hvor produktet anvendes. Hvis arbejdet tager længere tid end gennembrudstiden, skal handskerne udskiftes undervejs. Beskyttelseshandsker af polyvinylalkohol.

### 8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse

#### Åndedrætsbeskyttelse:

Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig. Godkendt åndedrætsværn mod organiske dampe. Filtype: AX

### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

#### Beskyttelse mod termiske farer:

Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold. Brug egnet termisk beskyttelsestøj, når det er nødvendigt.

### 8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen

#### Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen:

Undgå udledning til miljøet. Emissioner fra ventilation eller arbejdsprocesudstyr skal kontrolleres for at sikre, at de overholder kravene i miljøbeskyttelseslovgivningen.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fysisk form                                    | : Flydende                                          |
| Farve                                          | : Farveløst.                                        |
| Udseende                                       | : Væske med propan/butan som drivstof.              |
| Lugt                                           | : Opløsningsmiddel.                                 |
| Lugtgrænse                                     | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Smeltepunkt                                    | : Ikke anvendelig                                   |
| Frysepunkt                                     | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Kogepunkt                                      | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Antændelighed                                  | : Brandfarlig aerosol.                              |
| Eksplorative egenskaber                        | : Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. |
| Eksplisionsgrænser                             | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Nedre eksplosionsgrænse                        | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Øvre eksplosionsgrænse                         | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Flammepunkt                                    | : 12 °C (lukket bæger)                              |
| Selvantændelsestemperatur                      | : > 200 °C                                          |
| Nedbrydningstemperatur                         | : Ikke tilgængeligt                                 |
| pH                                             | : Ikke anvendelig                                   |
| Viskositet, kinematisk                         | : 67,8 mm²/s ved 20°C                               |
| Opløselighed                                   | : uopløselig i vand.                                |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke anvendelig                                   |
| Damptryk                                       | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Damptryk ved 50°C                              | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Massefylde                                     | : 1,18 g/cm³ ved 20°C                               |
| Relativ massefylde                             | : 1,18 ved 20°C                                     |
| Relativ damptæthed ved 20°C                    | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Partikelegenskaber                             | : Ikke anvendelig                                   |

### 9.2. Andre oplysninger

#### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

% brændbare ingredienser : 25 – 50 %

#### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

VOC-indhold : 1025 g/l  
Andre farer : For aerosoler er dataene for produktet uden drivmiddel.



# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå kontakt med varme overflader. Varme. Undgå flammer og gnister. Fjern enhver antændelseskilde.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Kraftige oxidationsmidler.

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. Carbonoxider (CO, CO<sub>2</sub>).

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toksicitet (oral)</b>      | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| <b>Akut toksicitet (hud)</b>       | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| <b>Akut toksicitet (indånding)</b> | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |

| dichlormethan; methylenchlorid (75-09-2) |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| LD50 oral rotte                          | > 2000 mg/kg kropsvægt |
| LD50 hud rotte                           | > 2000 mg/kg kropsvægt |
| LC50 Indånding - Rotte                   | 86 mg/l/4h             |

| ethanol; ethylalkohol (64-17-5) |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| LD50 oral rotte                 | 15010 mg/kg kropsvægt |
| LD50, hud                       | 15800 mg/kg kropsvægt |
| LC50 Indånding - Rotte (Dampe)  | > 116,9 mg/l/4h       |

| Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| LD50 oral rotte                           | > 5000 mg/kg             |
| LD50 hud kanin                            | > 2000 mg/kg             |
| LC50 Indånding - Rotte                    | > 5000 mg/m <sup>3</sup> |

|                                                               |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hudætsning/-irritation</b>                                 | : Forårsager hudirritation.<br>pH: Ikke anvendelig                                                                           |
| <b>Alvorlig øjenscade/øjenirritation</b>                      | : Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>pH: Ikke anvendelig                                                                 |
| <b>Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering</b> | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| <b>Kimcellemutagenicitet</b>                                  | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| <b>Carcinogenicitet</b>                                       | : Mistænkt for at fremkalde kræft.                                                                                           |

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

- Reproduktionstoksicitet** : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
- Enkel STOT-eksponering** : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

### dichlormethan; methylenchlorid (75-09-2)

Enkel STOT-eksponering Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

### Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen

Enkel STOT-eksponering Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

- Gentagne STOT-eksponeringer** : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)

### ethanol; ethylalkohol (64-17-5)

NOAEL (subkronisk, oral, dyr/hunkøn, 90 dage) > 9400 mg/kg kropsvægt

- Aspirationsfare** : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)

### Gasket Remover

Forstøver Aerosol

Viskositet, kinematisk 67,8 mm<sup>2</sup>/s ved 20°C

### dichlormethan; methylenchlorid (75-09-2)

Viskositet, kinematisk 0,316 mm<sup>2</sup>/s

### Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen

Viskositet, kinematisk 1,23 mm<sup>2</sup>/s

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

- Sundhedsskadelige virkninger forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber : Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 %

### 11.2.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

- Miljø - generelt : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret
- Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Ikke hurtigt nedbrydeligt

### dichlormethan; methylenchlorid (75-09-2)

LC50 - Fisk [1] 193 mg/l Pimephales promelas

EC50 96h- Alger [1] > 662 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

### ethanol; ethylalkohol (64-17-5)

LC50 - Fisk [1] 14,2 g/l

EC50 - Andre vandorganismer [1] 5012 mg/l

ErC50 alger 275 mg/l

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### ethanol; ethylalkohol (64-17-5)

|                |          |
|----------------|----------|
| NOEC (kronisk) | 9,6 mg/l |
|----------------|----------|

### Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | 2 – 5 mg/l Oncorhynchus mykiss            |
| EC50 - Skaldyr [1]   | 3 – 10 mg/l Daphnia magna (lopper i vand) |
| EC50 72h - Alger [1] | 11 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata   |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

### Gasket Remover

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke fastsat. Ingen data er tilgængelige om nedbrydeligheden af dette produkt. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

### Gasket Remover

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | Ikke anvendelig |
|------------------------------------------------|-----------------|

### dichlormethan; methylenchlorid (75-09-2)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | 1,25 |
|------------------------------------------------|------|

### ethanol; ethylalkohol (64-17-5)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | -0,32 |
|------------------------------------------------|-------|

### Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | 4 |
|------------------------------------------------|---|

## 12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

### Gasket Remover

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultater af PBT-vurdering | Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer $\geq 0,1\%$ vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skadelige virkninger på miljøet forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber | : Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 %. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.7. Andre negative virkninger

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Andre farer                   | : Ingen andre kendte virkninger                      |
| Globalt opvarmningspotentiale | : 7 (Fluorholdige drivhusgasser - (EF) Nr. 517/2014) |

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder til affaldsbehandling | : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

EAK-kode

: Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                | IMDG                                                                               | IATA                                                                               | ADN                                                                                  | RID                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| UN 1950                                                                            | UN 1950                                                                            | UN 1950                                                                            | UN 1950                                                                              | UN 1950                                                                              |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| AEROSOLER                                                                          | AEROSOLS                                                                           | Aerosols, flammable                                                                | AEROSOLER                                                                            | AEROSOLER                                                                            |
| Beskrivelse i transportdokument                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D)                                                        | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                              | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                   | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                               | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                               |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| 2.1                                                                                | 2.1                                                                                | 2.1                                                                                | 2.1                                                                                  | 2.1                                                                                  |
|  |  |  |  |  |
| 14.4. Emballagegruppe                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| Ikke anvendelig                                                                    | Ikke anvendelig                                                                    | Ikke anvendelig                                                                    | Ikke anvendelig                                                                      | Ikke anvendelig                                                                      |
| 14.5. Miljøfarer                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| Miljøfarlig: Nej                                                                   | Miljøfarlig: Nej<br>Marin forureningsfaktor: Nej                                   | Miljøfarlig: Nej                                                                   | Miljøfarlig: Nej                                                                     | Miljøfarlig: Nej                                                                     |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

Klassifikationskode (ADR)

: 5F

Særlige bestemmelser (ADR)

: 190, 327, 344, 625

Begrænsede mængder (ADR)

: 1I

Undtagne mængder (ADR)

: E0

Emballeringsforskrifter (ADR)

: P207, LP200

Særlige emballeringsbestemmelser (ADR)

: PP87, RR6, L2

Bestemmelser om sammenpakning (ADR)

: MP9

Transportkategori (ADR)

: 2

Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR)

: V14

Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (ADR)

: CV9, CV12

Særlige bestemmelser for transport -

: S2

Gennemførelse (ADR)

Tunnelrestriktionskode (ADR)

: D

#### Søfart

Særlige bestemmelser (IMDG)

: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Begrænsede mængder (IMDG)

: SP277

Undtagne mængder

: E0

Emballeringsforskrifter (IMDG)

: P207, LP200

Særlige emballagebestemmelser (IMDG)

: PP87, L2

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| EmS-nr. (Brand)                | : F-D       |
| EmS-nr. (Udslip)               | : S-U       |
| Stuvningskategori (IMDG)       | : Ingen     |
| Stuvning og adskillelse (IMDG) | : SW1, SW22 |
| Segregation (IMDG)             | : SG69      |

### Luftfart

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| PCA undtagne mængder (IATA)                  | : E0               |
| PCA begrænsede mængder (IATA)                | : Y203             |
| PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) | : 30kgG            |
| PCA emballagevejledning (IATA)               | : 203              |
| PCA max. nettomængde (IATA)                  | : 75kg             |
| CAO emballagevejledning (IATA)               | : 203              |
| CAO max. nettomængde (IATA)                  | : 150kg            |
| Særlige bestemmelser (IATA)                  | : A145, A167, A802 |
| ERG-kode (IATA)                              | : 10L              |

### Transport ad indre vandveje

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskode (ADN)                    | : 5F                 |
| Særlige bestemmelser (ADN)                   | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrænsede mængder (ADN)                     | : 1 L                |
| Undtagne mængder (ADN)                       | : E0                 |
| Udstyr påkrævet (ADN)                        | : PP, EX, A          |
| Ventilation (ADN)                            | : VE01, VE04         |
| Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) | : 1                  |

### Jernbane transport

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskode (RID)                                                     | : 5F                 |
| Særlige bestemmelser (RID)                                                    | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrænsede mængder (RID)                                                      | : 1L                 |
| Undtagne mængder (RID)                                                        | : E0                 |
| Emballeringsforskrifter (RID)                                                 | : P207, LP200        |
| Særlige emballagebestemmelser (RID)                                           | : PP87, RR6, L2      |
| Bestemmelser om sammenpakning (RID)                                           | : MP9                |
| Transportkategori (RID)                                                       | : 2                  |
| Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID)                              | : W14                |
| Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (RID) | : CW9, CW12          |
| Ekspreskolli (RID)                                                            | : CE2                |
| Fareidentifikationsnr. (RID)                                                  | : 23                 |

## 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

##### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Restriktionsbetingelser)

##### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

##### Liste over REACH-kandidater (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

##### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

### Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

### VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))

VOC-indhold : 1025 g/l

### Vaskemiddel-forordning (648/2004/EC)

| Indholdsmærkning        |       |
|-------------------------|-------|
| Komponent               | %     |
| halogenerede kulbrinter | ≥30%  |
| aromatiske kulbrinter   | 5-15% |

### Forordning om forstadier til sprængstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over forstadier til sprængstoffer (Forordning EU 2019/1148 angående lancering på markedet og brug af forstadier til sprængstoffer)

### Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder stof(fer) opført på listen under forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering på markedet af visse stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer)

#### 15.1.2. Nationale regler

##### Danmark

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandfareklasse                          | : Klasse I-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| En oplagsenhed                           | : 1 liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bemærkninger vedrørende klassificeringen | : F <Aerosol 2>; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Danske nationale regler                  | : Må ikke bruges af unge under 18 år<br>Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)<br>Ved brug og bortskaffelse skal kravene fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræft risikoen ved arbejde med stoffer og materialer følges |

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

## PUNKT 16: Andre oplysninger

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje |
| ADR                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej            |
| ATE                        | Estimat for akut toksicitet                                                            |
| BCF                        | Biokoncentrationsfaktor                                                                |
| BLV                        | Biologisk grænseværdi                                                                  |
| BOD                        | Biokemisk iltforbrug (BOD)                                                             |
| COD                        | Kemisk iltforbrug (COD)                                                                |
| DMEL                       | Afledt minimumseffektniveau                                                            |
| DNEL                       | Afledte nuleffektniveau                                                                |
| EC-nummer                  | Det Europæiske Fællesskabs nummer                                                      |

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer: |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EC50                       | Median effektiv koncentration                                         |
| EN                         | Europæisk standard                                                    |
| IARC                       | Det Internationale Kræftforskningscenter                              |
| IATA                       | Den Internationale Luftfartssammenslutning                            |
| IMDG                       | Den internationale kode for søtransport af farligt gods               |
| LC50                       | Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation                |
| LD50                       | Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation                        |
| LOAEL                      | Lowest Observed Adverse Effect Level                                  |
| NOAEC                      | No-Observed Adverse Effect Concentration                              |
| NOAEL                      | No-Observed Adverse Effect Level                                      |
| NOEC                       | Nuleffektkoncentration                                                |
| OECD                       | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                  |
| OEL                        | Begrænsning af eksponering ved arbejde                                |
| PBT                        | Persistent, bioakkumulerende og toksisk                               |
| PNEC                       | Beregnet nuleffektkoncentration                                       |
| RID                        | Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane |
| SDS                        | Sikkerhedsdatablad                                                    |
| STP                        | Rensningsanlæg                                                        |
| ThOD                       | Teoretisk iltbehov (TOD)                                              |
| TLM                        | Median tolerancegrænse                                                |
| VOC                        | Flygtige organiske forbindelser (VOC)                                 |
| CAS nr                     | Chemical Abstracts Service-nummer                                     |
| N.O.S.                     | Ikke på anden måde specificeret                                       |
| vPvB                       | Meget persistent og meget bioakkumulerende                            |
| ED                         | Hormonforstyrrende egenskaber                                         |

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aerosol 2                            | Aerosol, kategori 2                               |
| Aquatic Chronic 2                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 2 |
| Aquatic Chronic 3                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3 |
| Asp. Tox. 1                          | Aspirationsfare, kategori 1                       |
| Carc. 2                              | Carcinogenicitet, kategori 2                      |
| EUH066                               | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.   |
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenscade/øjenirritation, kategori 2     |
| Flam. Gas 1                          | Brandfarlige gasser, kategori 1                   |
| Flam. Liq. 2                         | Brandfarlige væsker, kategori 2                   |
| H220                                 | Yderst brandfarlig gas.                           |
| H223                                 | Brandfarlig aerosol.                              |
| H225                                 | Meget brandfarlig væske og damp.                  |

# Gasket Remover

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| H229                                 | Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.                     |
| H280                                 | Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.             |
| H304                                 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.       |
| H315                                 | Forårsager hudirritation.                                             |
| H319                                 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                   |
| H336                                 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                               |
| H351                                 | Mistænkt for at fremkalde kræft.                                      |
| H411                                 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.         |
| H412                                 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.       |
| Press. Gas (Liq.)                    | Gasser under tryk : Flydende gas                                      |
| Skin Irrit. 2                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                                  |
| STOT SE 3                            | Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, narkose |

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab. Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC. Produkterne er omfattet af forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP), forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (i begge tilfælde som ændret eller erstattet) og andre gældende love. Det er importørens eller downstream-brugeres ansvar at sikre, at det produkt, de importerer, overholder kravene. Et eksisterende sikkerhedsdatablad på det pågældende lands officielle sprog er ingen garanti for, at kravene er overholdt i det pågældende land.