

Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80  
Felülvizsgálat dátuma: 23 aug. 2022  
Felülvizsgálat száma: 2.05  
Oldal 1 / 13

## BIZTONSÁGI ADATLAP

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1. SZAKASZ:</b> | <b>AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS<br/>AZONOSÍTÁSA</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|

A fenti felülvizsgálati időpontban ez a(z anyag)biztonsági adatlap megfelel a magyarországi jogszabályoknak.

### 1.1. TERMÉKAZONOSÍTÓ

Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80  
Termék leírása: Szintetikus alapolajok és adalékok  
Termékkód: 201520508560, 521625-60

### 1.2. AZ ANYAG VAGY KEVERÉK LÉNYEGES AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSAI, ILLETVE ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁSAI

Rendeltetésszerű felhasználás: Univerzális hajtómű folyadék

Ellenjavallt felhasználások: Semmi, hacsak nincs máshol részletezve ebben a biztonsági adatlapban.

### 1.3. A BIZTONSÁGI ADATLAP SZÁLLÍTÓJÁNAK ADATAI

Szállító: ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 ANTWERP  
Belgium

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Termék műszaki információ:                  | (CZ) +420 221 456 426   |
| Szállító általános kapcsolattartási adatai: | (CZ) +420 221 456 426   |
| SDS internetes címe:                        | www.msds.exxonmobil.com |
| E-mail-cím:                                 | sds.de@exxonmobil.com   |
| Szolgáltató/regisztráló:                    | (BE) +32 3 790 3111     |

### 1.4. SÜRGŐSSÉGI TELEFONSZÁM

Éjjel-nappali egészségügyi segélyszolgálat: +(36)-18088425 (CHEMTREC)  
Országos méregellenőrző központ: +36-80-20-11-99

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>2. SZAKASZ:</b> | <b>A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA</b> |
|--------------------|------------------------------|

### 2.1. AZ ANYAG VAGY KEVERÉK OSZTÁLYOZÁSA

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

Nem besorolt

### 2.2. CÍMKÉZÉSI ELEMEEK

Címkézési elemek az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően

Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80  
 Felülvizsgálat dátuma: 23 aug. 2022  
 Felülvizsgálat száma: 2.05  
 Oldal 2 / 13

## Figyelmeztető mondatok:

Kiegészítő:

EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.

EUH208: Tartalmaz: 2-ETILHEXIL-METAKRILÁT, FOSZFORSÁV ÉSZTEREK, AMIN SÓ Allergiás reakciót válthat ki.

## 2.3. EGYÉB VESZÉLYEK

### Fizikai/kémiai veszélyek:

Nincs jelentős veszély.

### Egészségi veszélyek:

A nagynyomású befecskendezés a bőr alá súlyos károsodást okozhat. Túlzott expozíció szem, bőr és légzőszervi irritációt okozhat.

### Környezeti veszélyek:

Nincs jelentős veszély. Az anyag nem teljesíti a PBT- vagy vPvB-kritériumokat a REACH-rendelet XIII. melléklete szerint.

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

**3.1. ANYAGOK** Nem alkalmazható. Ez az anyag keverékként szabályozott.

### 3.2. KEVERÉKEK

Ez az anyag keverékként van definiálva.

### Az osztályozási kritériumoknak és/vagy az expozíciós határértéknek (OEL) megfelelő, jelentendő veszélyes összetevők

| Név                                                                                                                                                                  | CAS#       | EC-szám   | Regisztráció#    | Koncentráció* | GHS-/CLP-osztályozás                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-AKRILSÁV, 2-METIL-, 2-ETIL-HEXIL ÉSZTER                                                                                                                            | 688-84-6   | 211-708-6 | 01-2119490166-35 | 0.1 - < 1%    | [Aquatic Acute 2 H401], Aquatic Chronic 3 H412, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317, STOT SE 3 H335     |
| BENZOLAMIN, AR-NONIL-N-(NONIL-FENIL)-                                                                                                                                | -          | 701-385-4 | 01-2119488911-28 | 1 - < 5%      | OEL                                                                                                                           |
| A KÖVETKEZŐK REAKCIÓTERMÉKEI: 4-METIL-2-PENTANOL ÉS DIFOSZFOR-PENTASZULFID, PROPOXILÁLT, DIFOSZFOR-PENTAOXIDDAL ÉSZTERIFIKÁLT ÉS AMINOKKAL SÓZOTT, C12-14-TERC-ALKIL | -          | 931-384-6 | 01-2119493620-38 | 1 - < 2.5%    | [Aquatic Acute 2 H401], Aquatic Chronic 2 H411, [Flam. Liq. 4 H227], Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319 |
| Párlatok (kőolaj), hidrokezelt nehéz parafinos                                                                                                                       | 64742-54-7 | 265-157-1 | 01-2119484627-25 | 1 - < 5%      | Asp. Tox. 1 H304                                                                                                              |

Megjegyzés: a zárójelben szereplő besorolás olyan GHS-építőelem, amelyet az EU nem foglalt a CLP-rendeletbe (1272/2008), ezért nem alkalmazható az EU-ban és az olyan EU-n kívüli országokban, amelyek bevezették a CLP-rendeletet. Csúpan tájékoztató jelleggel van feltüntetve.

Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80  
Felülvizsgálat dátuma: 23 aug. 2022  
Felülvizsgálat száma: 2.05  
Oldal 3 / 13

---

Megjegyzés: A figyelmeztető mondatok teljes szövegét lásd a(z anyag)biztonsági adatlap 16. szakaszában.

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>4. SZAKASZ:</b> | <b>ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK</b> |
|--------------------|-----------------------------------------|

#### **4.1. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE**

##### **BELÉLEGZÉS**

El kell távolítani a további expozíció útjából. A segítséget nyújtóknak kerülniük kell saját maguk és mások expozícióját. Megfelelő légzésvédelmet kell alkalmazni. Légúti irritáció, szédülés, émelygés vagy eszméletvesztés jelentkezése esetén azonnal orvosi ellátást kell kérni. A légzés leállása esetén mechanikai eszközzel kell segíteni a légzést, vagy szájból szájba lélegeztetési újraélesztést kell alkalmazni.

##### **BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS**

Mossák le az érintkezési felületet szappannal és vízzel. Ha a termék a bőrbe, a bőr alá vagy bármely egyéb testrészebe fecskendeződik, a seb megjelenésétől és méretétől függetlenül az érintett személyt azonnal orvoshoz kell utalni sebészeti sürgősséggel. Bár előfordulhat, hogy a nagynyomású befecskendezés kezdeti tünetei minimálisak vagy nem is jelentkeznek, a korai sebészeti kezelés az első néhány órában jelentősen csökkentheti a sérülés végleges mértékét.

##### **SZEMBE KERÜLÉS**

Bő vízzel kell öblíteni. Irritáció esetén orvosi ellátást kell kérni.

##### **LENYELÉS**

Általában nem szükséges elsősegély. Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni.

#### **4.2. A LEGFONTOSABB – AKUT ÉS KÉSLELTETETT – TÜNETEK ÉS HATÁSOK**

Helyi nekrosis, fájdalom és szövetkárosodás késleltetve az injekció után néhány órával.

#### **4.3. A SZÜKSÉGES AZONNALI ORVOSI ELLÁTÁS ÉS KÜLÖNLEGES ELLÁTÁS JELZÉSE**

Nem várható, hogy szükség lenne azonnali specifikus orvosi ellátást nyújtó eszközökre a munkahelyen.

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>5. SZAKASZ:</b> | <b>TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK</b> |
|--------------------|--------------------------------|

##### **5.1. OLTÓANYAG**

**Megfelelő oltóanyag:** A lángok oltására vízköd, hab, száraz oltópor vagy szén-dioxid (CO<sub>2</sub>) használandó.

**Alkalmatlan oltóanyag:** Egyenes vízfolyások

##### **5.2. AZ ANYAGHOZ VAGY A KEVERÉKHEZ TÁRSULÓ KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK**

**Veszélyes égéstermékek:** Aldehidek, Tökéletlen égés égéstermékai, A szén oxidjai, Füst, Kén-oxidok

##### **5.3. TŰZOLTÓKNAK SZÓLÓ JAVASLAT**

**Tűzvédelmi utasítások:** Ki kell üríteni a területet. Meg kell akadályozni, hogy a tűzvédelem vagy hígítás csurgaléka vízfolyásba, szennyvízcsatornába vagy ivóvízkészletbe jusson. A tűzoltóknak szabványos védőfelszerelést, zárt térben pedig zárt rendszerű légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. A tűznek kitett felületek hűtéséhez és a személyek védelméhez vízpermet használandó.

Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80  
Felülvizsgálat dátuma: 23 aug. 2022  
Felülvizsgálat száma: 2.05  
Oldal 4 / 13

**Szokatlan tűzveszélyek:** A nyomás alatti ködök, gyúlékony elegyet alkothatnak.

## GYÚLÉKONYSÁGI TULAJDONSÁGOK

**Lobbanáspont [Módszer]:** >200°C (392°F) [ASTM D-92]

**Felső/alsó gyulladási határ (Hozzávetőleges térfogatszázalék levegőben):** UEL: 7.0 LEL: 0.9  
[vizsgálati módszer nem áll rendelkezésre]

**Öngyulladási hőmérséklet:** Nincs rendelkezésre álló adat

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>6. SZAKASZ:</b> | <b>INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

### 6.1. SZEMÉLYI ÓVINTÉZKEDÉSEK, EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK ÉS VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK

#### BEJELENTÉSI ELJÁRÁSOK

Kiömlés vagy véletlen kibocsátás esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

#### VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Kerülni kell a kiömlött anyaggal való érintkezést. A tűzoltásra vonatkozó információkat lásd az 5. szakaszban. A jelentős veszélyeket lásd A veszély azonosítása szakaszban. Az elsősegélynyújtási tanácsokat lásd a 4. szakaszban. Az egyéni védőfelszerelésre vonatkozó minimális követelményeket lásd a 8. szakaszban. További védelmi intézkedések lehetnek szükségesek a specifikus körülményektől és a sürgősségi ellátók szakértői megítélésétől függően.

A sürgősségi ellátók esetében: Légzőszervi védelem: légzőszervi védelemre csak különleges esetekben lesz szükség, pl. ködképződésnél. A kiömlés méretétől és a lehetséges expozíció mértékétől függően használható por/szerves gőzsűrítővel ellátott félálarcú vagy teljes álarcú respirátor, vagy zártrendszerű légzőkészülék (SCBA). Ha az expozíció nem jellemezhető teljesen, vagy oxigénhiányos atmoszféra lehetséges vagy várható, a zárt rendszerű légzőkészülék (SCBA) használata javasolt. Szénhidrogéneknek ellenálló védőkesztyű viselése javasolt. A polivinil-acetátból (PVA) készült kesztyűk nem vízállók, ezért nem alkalmasak a vészhelyzetekben való alkalmazásra. Vegyi védőszemüveg ajánlott, ha fennáll a fröccsenés vagy a szembe jutás lehetősége. Kis kiömlések: normál antisztatikus munkaruha általában megfelelő. Nagy kiömlések: vegyi anyagoknak ellenálló, antisztatikus anyagból készült, teljes testet védő overall javasolt.

### 6.2. KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Nagyfokú kiömlések: A későbbi visszanyerés és ártalmatlanítás érdekében a gátat a folyadék kiömlésétől távol eső helyen kell kialakítani. Meg kell akadályozni, hogy vízi útba, szennyvízcsatornába, alagsorba vagy szűk területre jusson.

### 6.3. A TERÜLETI ELHATÁROLÁS ÉS A SZENNYEZÉSMENTESÍTÉS MÓDSZEREI ÉS ANYAGAI

**Talajszennyezés:** Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez kockázat nélkül megtehető. Nyerjék vissza az anyagot szivattyúzással vagy a célra alkalmas adszorbenssel.

**Vízszennyezés:** Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez kockázat nélkül megtehető. Azonnal zárja körül a kiömlést úszógáttal. Figyelmeztetni kell más szállítmányokat. Távolítsa el a felszínről leföldről, vagy megfelelő abszorbenssel. Diszpergálószer alkalmazása előtt szakember tanácsát kell kikérni.

A víz- és talajszennyezésre vonatkozó ajánlások az anyag legvalószínűbb kiömlési forgatókönyvének alapulnak, de a földrajzi körülmények, a szél, a hőmérséklet és (vízszennyezés esetén) a hullámozás, valamint a folyás

Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80  
 Felülvizsgálat dátuma: 23 aug. 2022  
 Felülvizsgálat száma: 2.05  
 Oldal 5 / 13

iránya és sebessége nagymértékben befolyásolhatja a megvalósítandó intézkedéseket. Ezért helyi szakértőkkel kell egyeztetni. Megjegyzés: A helyi előírások előírhatják vagy korlátozhatják a megvalósítandó intézkedéseket.

#### 6.4. HIVATKOZÁSOK MÁS SZAKASZOKRA

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

### 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

#### 7.1. A BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

Meg kell akadályozni a kisebb kiömléseket és szivárgást a csúszásveszély megelőzése érdekében. Az anyag sztatikus töltést akumulálhat, ami elektromos szikrát okozhat (gyújtási forrás). Alkalmazzon megfelelő kötési és/vagy földelési eljárásokat. Bár lehetséges, hogy a kötés és földelés nem akadályozza meg a statikus töltés kialakulását. Útmutatásért forduljon az alkalmazandó helyi standardokhoz. További tájékoztatást többek között a következők kiadványokból szerezhet: American Petroleum Institute 2003 ( Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lighting and Stray Currents (Védelem a sztatikus, villámlás és kóbor áramok által okozott gyújtások ellen)), National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity (Javasolt eljárások sztatikus elektromosságra)), és CELENEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity (Elektrosztatika-A sztatikus elektromosságból származó veszélyek megelőzési gyakorlatának kódjai))

**Sztatikus feltöltődésre hajlamos:** Ez az anyag sztatikus feltöltődésre hajlamos.

#### 7.2. A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS FELTÉTELEI, AZ ESETLEGES ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL EGYÜTT

Az anyag tárolására használt tárolóedény típusa befolyásolhatja a sztatikus feltöltődést és disszipációt. Ne tárolják nyitott vagy címke nélküli tartályokban. Inkompatibilis anyagoktól távoll tartandó

#### 7.3. MEGHATÁROZOTT VÉGFELHASZNÁLÁSOK

Az 1. szakasz az azonosított végfelhasználásokról nyújt tájékoztatást. Nem áll rendelkezésre ipari vagy ágazatspecifikus útmutatás.

### 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM

#### 8.1. ELLENŐRZÉSI PARAMÉTEREK

#### EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK

**Expozíciós határértékek/szabványok (Megjegyzés: az expozíciós határértékek nem adódnak össze)**

| Anyag neve                                     | Forma                 | Határérték / standard |                     |  | Megjegyzés | Forrás |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|------------|--------|
| Párlatok (kőolaj), hidrokezelt nehéz parafinos | Belélegezhető frakció | TWA                   | 5 mg/m <sup>3</sup> |  |            | ACGIH  |

**A munkahelyen megengedhető légszennyezettség** Kód/aeroszol képződése esetén a következő javasolt: 5 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH TLV (belélegezhető frakció).

Megjegyzés: Az ajánlott monitoringeljárásokra vonatkozó információkat az illetékes szerv(ek)től/intézmény(ek)től lehet

Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80  
Felülvizsgálat dátuma: 23 aug. 2022  
Felülvizsgálat száma: 2.05  
Oldal 6 / 13

kapni:

Európai Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Ügynökség (EU-OSHA).

## SZÁRMAZTATOTT HATÁSMENTES SZINT (DNEL) / SZÁRMAZTATOTT MINIMÁLIS HATÁST OKOZÓ SZINT (DMEL)

### Munkavállaló

| Anyag neve                                     | Bőrön át | Belélegzés                                                    |
|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| Párlatok (kőolaj), hidrokezelt nehéz parafinos | NA       | 5.4 mg/m <sup>3</sup> DNEL, Krónikus Expozíció, Helyi Hatások |

### Fogyasztó

| Anyag neve                                     | Bőrön át | Belélegzés                                                    | Szájon át |
|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Párlatok (kőolaj), hidrokezelt nehéz parafinos | NA       | 1.2 mg/m <sup>3</sup> DNEL, Krónikus Expozíció, Helyi Hatások | NA        |

Megjegyzés: A származtatott hatásmentes szint (DNEL) az expozíció becsült biztonságos szintje, amely a toxicitási adatokból van származtatva, az európai REACH-rendelet specifikus útmutatásával összhangban. A DNEL eltérhet ugyanazon anyag foglalkozási expozíciós határértékétől (OEL). Az OEL értékeket javasolhatja egy vállalat, egy kormányzati szabályozószerv vagy egy szakértői szervezet, mint például a Foglalkozási Expozíciós Határértékek Tudományos Bizottsága (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits, SCOEL) vagy a Kormányzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferenciája (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH). Az OEL értékek biztonságos expozíciós szinteknek minősülnek egy tipikus munkavállalóra munkahelyi körülmények között 8 órás műszakra, illetve 40 órás munkahétre, időszűlyözött átlagként (TWA), vagy 15 perces rövid távú expozíciós határértékként (STEL). Bár az OEL értékek is az egészséget védő értékeknek minősülnek, a REACH-től eltérő módon származtatják őket.

## BECSÜLT HATÁSMENTES KONCENTRÁCIÓ (PNEC)

| Anyag neve                                     | Aqua (édesvíz) | Aqua (tengervíz) | Aqua (időszakos kibocsátás) | Szennyvíztisztító üzem | Üledék | Talaj | Szájon át (másodlagos mérgezés) |
|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------|-------|---------------------------------|
| Párlatok (kőolaj), hidrokezelt nehéz parafinos | NA             | NA               | NA                          | NA                     | NA     | NA    | 9.33 mg/kg (élelmiszer)         |

## 8.2. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS

### MŰSZAKI ELLENŐRZÉSEK

A védelem szintje és a szükséges ellenőrzések típusai a potenciális expozíciós körülményektől függenek. Mérlegelendő ellenőrző intézkedések:  
Szokványos felhasználás és megfelelő szellőztetés mellett, nincsenek különleges követelmények.

### EGYÉNI VÉDELEM

Az egyéni védőfelszerelések kiválasztását a potenciális expozíciós körülmények határozzák meg, például a

Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80

Felülvizsgálat dátuma: 23 aug. 2022

Felülvizsgálat száma: 2.05

Oldal 7 / 13

felhasználás módja, a kezelési gyakorlatok, a koncentráció és a szellőztetés. Az ezzel az anyaggal használandó védőfelszerelések kiválasztására vonatkozó, alább ismertetett információk rendeltetésszerű, normális használaton alapulnak.

**Légzésvédelem:** Ha a levegőben az anyag koncentrációja meghaladja a biztonságos munkavégzés határértékét, és ez műszaki vagy egyéb eszközökkel nem csökkenthető, jóváhagyott légzésvédelmi eszközt kell használni. A légzésvédelmi eszközök kiválasztásánál, használatánál és karbantartásánál a szabályozói követelményekkel összhangban kell eljárni. Erre az anyagra a mérlegelendő légzésvédőtípusok közé tartoznak a következők:

Szokványos felhasználás és megfelelő szellőztetés mellett, nincsenek különleges követelmények.

Magas levegőbeli koncentráció esetében túlnyomás üzemmódban működő jóváhagyott frisslevegős légzőkészüléket kell használni. Menekülőpalackos frisslevegős légzőkészülék használata lehet megfelelő akkor, ha az oxigén szintje elégtelen, ha a gáz/gőz gyengén érzékelhető, vagy ha a légtisztító szűrő kapacitásának / névleges értékének túllépése fordulhat elő.

**Kézvédelem:** A kesztyűvel kapcsolatos összes specifikus információ a publikált szakirodalmon vagy a kesztyűgyártó adatain alapul. A kesztyű alkalmassága és áteresztési ideje a konkrét használati körülményektől függ. Forduljon a kesztyű gyártójához a kesztyű kiválasztásával és az Ön használati körülményeire érvényes áteresztési idővel kapcsolatos specifikus tanácsokért. Meg kell vizsgálni és ki kell cserélni az elhasznált vagy sérült kesztyűket. Erre az anyagra a mérlegelendő kesztyűtípusok közé tartoznak a következők:

Szokványos felhasználási körülmények mellett, nem szükséges egyéb védelem.

**Szemvédelem:** Amennyiben valószínű az érintkezés, oldalvédőkkel ellátott biztonsági szemüveg viselése ajánlott.

**Bőr- és testvédelem:** A ruházattal kapcsolatos összes specifikus információ a publikált szakirodalmon vagy a gyártó adatain alapul. Erre az anyagra a mérlegelendő ruházattípusok közé tartoznak a következők:

Szokványos felhasználási körülmények mellett, nem szükséges a bőr külön védelme. A szabályos ipari-higiénia gyakorlatnak megfelelően, óvintézkedéseket kell érvényesíteni, a bőrrel való érintkezés megelőzése érdekében.

**Különleges higiéniai intézkedések:** Mindig be kell tartani a személyi higiéniai előírásokat, például meg kell mosakodni az anyag kezelését követően, valamint evés, ivás és/vagy dohányzás előtt. A munkaruházatot és a védőfelszereléseket rendszeresen mosni kell a szennyeződések eltávolítása érdekében. A nem tisztítható szennyezett ruházatot és lábbelit ki kell dobni. A jó gazdálkodás elveit kell alkalmazni.

## KÖRNYEZETVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK

Be kell tartani a levegőbe, vízbe és talajba ürítést korlátozó vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. Védeni kell a természetet: megfelelő ellenőrző intézkedéseket kell alkalmazni a kibocsátások megelőzése vagy korlátozása érdekében.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

**Megjegyzés:** A fizikai és kémiai tulajdonságok csak biztonságossági, egészségügyi és környezeti megfontolásokról szerepelnek, és lehetséges, hogy nem teljesen fedik le a termék műszaki jellemzőit. További információkkal a beszállító tud szolgálni.

### 9.1. AZ ALAPVETŐ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK



Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80

Felülvizsgálat dátuma: 23 aug. 2022

Felülvizsgálat száma: 2.05

Oldal 8 / 13

**Halmazállapot:** Folyadék

**Szín:** Borostyánsárga

**Szag:** Jellegzetes

**Szagküszöbérték:** Nincs rendelkezésre álló adat

**pH:** Technikailag nem megvalósítható

**Olvasáspont:** Technikailag nem megvalósítható

**Fagyáspont:** Nincs rendelkezésre álló adat

**Kezdeti forráspont / és forrási tartomány:** > 316°C (600°F) [vizsgálati módszer nem áll rendelkezésre]

**Lobbanáspont [Módszer]:** >200°C (392°F) [ASTM D-92]

**Párolgási sebesség (n-butil-acetát = 1):** Nincs rendelkezésre álló adat

**Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot):** Technikailag nem megvalósítható

**Felső/alsó gyulladási határ (Hozzávetőleges térfogatszázalék levegőben):** UEL: 7.0 LEL: 0.9  
[vizsgálati módszer nem áll rendelkezésre]

**Gőznyomás:** < 0.013 kPa (0.1 mmHg) 20 °C-on [vizsgálati módszer nem áll rendelkezésre]

**Gőzsűrűség (levegő = 1):** > 2 101 kPa-on [vizsgálati módszer nem áll rendelkezésre]

**Relatív sűrűség (a következő értéken: 15 °C):** 0.859 [vizsgálati módszer nem áll rendelkezésre]

**Oldhatóság(ok): víz** Elhanyagolható

**Megoszlási hányados (n-oktanol/víz megoszlási hányados):** > 3.5 [vizsgálati módszer nem áll rendelkezésre]

**Öngyulladás hőmérséklet:** Nincs rendelkezésre álló adat

**Bomlási hőmérséklet:** Nincs rendelkezésre álló adat

**Viszkozitás:** 55.7 cSt (55.7 mm<sup>2</sup>/s) 40 °C-on | 9.6 cSt (9.6 mm<sup>2</sup>/s) a következő értéken: 100°C [ASTM D 445]

**Robbanási tulajdonságok:** Nincs

**Oxidáló tulajdonságok:** Nincs

## 9.2. EGYÉB INFORMÁCIÓK

**Dermedéspont:** -39°C (-38°F) [vizsgálati módszer nem áll rendelkezésre]

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>10. SZAKASZ:</b> | <b>STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG</b> |
|---------------------|-------------------------------------|

**10.1. REAKCIÓKÉSZSÉG:** Lásd az alábbi alszakaszokat.

**10.2. KÉMIAI STABILITÁS:** Normális körülmények között az anyag stabil.

**10.3. A VESZÉLYES REAKCIÓK LEHETŐSÉGE:** Nem játszódik le veszélyes polimerizáció.

**10.4. KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK:** Túlzott hő. Nagy energiájú gyújtóforrások.

**10.5. NEM ÖSSZEFÉRHETŐ ANYAGOK:** Erős oxidálószer

**10.6. VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK:** Az anyag környezeti hőmérsékleten nem bomlik.

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>11. SZAKASZ:</b> | <b>TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK</b> |
|---------------------|---------------------------------|

**11.1. A TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ**



Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80

Felülvizsgálat dátuma: 23 aug. 2022

Felülvizsgálat száma: 2.05

Oldal 9 / 13

| <b>Veszélyességi osztály</b>                                    | <b>Következtetés/megjegyzések</b>                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belélegzés</b>                                               |                                                                                                                    |
| Akut toxicitás: Nincs végponti adat az anyagra.                 | Minimálisan mérgező. A komponensek értékelése alapján.                                                             |
| Irritáció: Nincs végponti adat az anyagra.                      | Elhanyagolható veszély környezeti/normális kezelési hőmérsékleteken.                                               |
| <b>Lenyelés</b>                                                 |                                                                                                                    |
| Akut toxicitás: Nincs végponti adat az anyagra.                 | Minimálisan mérgező. A komponensek értékelése alapján.                                                             |
| <b>Bőr</b>                                                      |                                                                                                                    |
| Akut toxicitás: Nincs végponti adat az anyagra.                 | Minimálisan mérgező. A komponensek értékelése alapján.                                                             |
| Bőrmarás/Irritáció: Nincs végponti adat az anyagra.             | Elhanyagolható irritálás a bőrre környezeti hőmérsékleten. A komponensek értékelése alapján.                       |
| <b>Szem</b>                                                     |                                                                                                                    |
| Súlyos szemkárosodás/Irritáció: Nincs végponti adat az anyagra. | Enyhe, rövid ideig tartó kellemetlen érzést okozhat a szemnek. A komponensek értékelése alapján.                   |
| <b>Szenzibilizáció</b>                                          |                                                                                                                    |
| Légzőszervi szenzibilizáció: Nincs végponti adat az anyagra.    | Nem várható, hogy légzőszervi szenzibilizáló anyag legyen.                                                         |
| Bőrszenzibilizáció: Nincs végponti adat az anyagra.             | Nem várható, hogy bőrszenzibilizáló anyag legyen. A komponensek értékelése alapján.                                |
| <b>Aspiráció:</b> Adat rendelkezésre áll.                       | Nem várható, hogy aspirációs veszélyt jelentsen. Az anyag fizikai kémiai tulajdonságai alapján                     |
| <b>Csírasejt-mutagenitás:</b> Nincs végponti adat az anyagra.   | Nem várható, hogy csírasejt-mutagén legyen. A komponensek értékelése alapján.                                      |
| <b>Rákkeltő hatás:</b> Nincs végponti adat az anyagra.          | Nem várható, hogy rákot okoz. A komponensek értékelése alapján.                                                    |
| <b>Reproduktív toxicitás:</b> Nincs végponti adat az anyagra.   | Nem várható, hogy reprodukciót károsító anyag legyen. A komponensek értékelése alapján.                            |
| <b>Laktáció:</b> Nincs végponti adat az anyagra.                | Nem várható, hogy a szoptatott gyermeket károsítsa.                                                                |
| <b>Célszervi toxicitás (STOT)</b>                               |                                                                                                                    |
| Egyszeri expozíció: Nincs végponti adat az anyagra.             | Nem várható hogy egyszeri expozíció szervkárosodást okozzon.                                                       |
| Ismétlődő expozíció: Nincs végponti adat az anyagra.            | Nem várható, hogy hosszabb vagy ismétlődő expozíció esetén szervkárosodást okoz. A komponensek értékelése alapján. |

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

### Magára a termékre:

A komponens koncentrációk ebben a készítményben nem várható, hogy bőr túlérzékenységet okoznak, s ezt a jelen készítmény vagy hasonló készítmények komponenseivel végzett tesztek bizonyítják.

### Tartalmaz:

Szintetikus alapolajok: Az ezekkel, vagy hasonló anyagokkal végzett laboratóriumi vizsgálatok alapján normál felhasználási körülmények között komolyabb egészségkárosodás nem várható. Mutációt nem okoztak, nem genotoxikusak, a kísérleti állatokon és embereken rákkeltő hatást nem mutattak.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megadott információk az anyagra, az anyag komponenseire vagy hasonló anyagokra vonatkozó adatokon alapulnak, interpolációs elvek alkalmazásával.

Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80  
Felülvizsgálat dátuma: 23 aug. 2022  
Felülvizsgálat száma: 2.05  
Oldal 10 / 13

## 12.1. TOXICITÁS

Anyag -- Várhatóan nem káros a vízi élőlényekre.

## 12.2. PERZISZTENCIA ÉS LEBONTHATÓSÁG

Adat nem áll rendelkezésre.

## 12.3. BIOAKKUMULÁCIÓS KÉPESSÉG

Adat nem áll rendelkezésre.

## 12.4. A TALAJBAN VALÓ MOBILITÁS

Alapolaj összetevők -- Az anyag oldhatósága alacsony, a víz felszínén lebeg, és hajlamos a part felé migrálni. Várhatóan megoszlik az üledék és a szennyvizek szilárdanyaga között.

## 12.5. A PBT- ÉS vPvB-ÉRTÉKELEÉS EREDMÉNYEI

Az anyag nem teljesíti a Reach-rendelet XIII. melléklete szerinti PBT- vagy vPvB-kritériumokat.

## 12.6. EGYÉB KÁROS HATÁSOK

Nemkívánatos hatás nem várható.

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>13. SZAKASZ:</b> | <b>ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK</b> |
|---------------------|------------------------------------|

Az ártalmatlanításra vonatkozó ajánlások a szállított kiszerelésű anyagon alapulnak. Az ártalmatlanítást az érvényben lévő törvényeknek és szabályozásoknak, valamint az anyag ártalmatlanítás időpontjában tapasztalható jellemzőinek megfelelően kell végezni.

## 13.1. HULLADÉKKEZELÉSI MÓDSZEREK

A termék zárt, szabályozott, üzemanyag-szelepes égetőben elégethető vagy a nemkívánatos égéstermékek képződésének megakadályozása céljából nagyon magas hőmérsékleten végzett, felügyelt elégetés útján ártalmatlanítható. Védje a környezetet. A használt olajat a kijelölt helyeken helyezze hulladékba. A bőrrel történő érintkezést csökkentse minimálisra. Ne keverje a használt olajat oldószerekkel, fékfolyadékokkal vagy hűtőoldatokkal.

**Európai hulladékkód:** 13 02 06\*

MEGJEGYZÉS: Ezek a kódok az anyag leggyakoribb felhasználásain alapulnak, és nem feltétlen tükrözik a tényleges felhasználásból eredő szennyeződések. A hulladéktermelőknek értékelniük kell a hulladék és a szennyezőanyagok előállításához használt tényleges folyamatot a megfelelő hulladékártalmatlanítási kód(ok) hozzárendeléséhez.

Ez az anyag a veszélyes hulladékokról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/98/EK IRÁNYELVE (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szerint veszélyes hulladéknak minősül, és az irányelv rendelkezései vonatkoznak rá, ha az irányelv 20. cikkének bekezdése nem érvényes rá.

**Üres tartály figyelmeztetés** Üres tartály figyelmeztetés (ahol alkalmazható): Az üres tartályok maradékokat tartalmazhatnak, és veszélyesek lehetnek. Megfelelő utasítások hiányában tilos megkísérelni a tartályok feltöltését vagy tisztítását. Az üres hordókat teljesen le kell üríteni, és biztonságosan kell tárolni a megfelelő felújításig vagy ártalmatlanításig. Az üres tartályok újrafeldolgozását, visszanyerését vagy ártalmatlanítását megfelelő képesítéssel vagy engedéllyel rendelkező vállalkozóval kell elvégeztetni, a kormányzati rendelkezéseknek megfelelően. AZ ILYEN TÁROLOEDÉNYEKET TILOS NYOMÁS ALÁ HELYEZNI, VÁGNI, HEGESZTENI, KEMÉNYFORRASZTANI,

Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80

Felülvizsgálat dátuma: 23 aug. 2022

Felülvizsgálat száma: 2.05

Oldal 11 / 13

FORRASZTANI, FÚRNI, CSISZOLNI, ILLETVE HŐ, LÁNG, SZIKRA, SZTATIKUS ELEKTROMOSSÁG VAGY EGYÉB GYÚJTÓFORRÁS HATÁSÁNAK KITENNI. FELROBBANHATNAK, ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT OKOZHATNAK.

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| <b>14. SZAKASZ:</b> | <b>SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK</b> |
|---------------------|------------------------------------------|

**SZÁRAZFÖLDI (ADR/RID):** 14.1-14.6 Szárazföldi szállításhoz nem jelölésköteles

**BELSŐ VÍZI ÚTVONALAK (ADN):** 14.1-14.6 Belföldi vízi szállításhoz nem jelölésköteles

**TENGERI ÚT (IMDG):** 14.1-14.6 Tengeri szállításhoz nem jelölésköteles az IMDG-Code szerint

**TENGER (MARPOL 73/78 egyezmény – II. melléklet):**

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nincs osztályozva a II. melléklet szerint

**LÉGI (IATA):** 14.1-14.6 Légi szállításhoz nem jelölésköteles

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>15. SZAKASZ:</b> | <b>SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------|

**JOGSZABÁLYI STÁTUSZ, VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELKEZÉSEK**

Listázva vagy mentesítve a listázás/bejelentés alól a következő vegyi anyag-jegyzékekben : AIIC, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

**15.1. AZ ADOTT ANYAGGAL VAGY KEVERÉKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK/JOGSZABÁLYOK**

**Vonatkozó uniós irányelvek és rendeletek:**

1907/2006 [... a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról ... és ennek módosításai]

1272/2008 [az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról ... és ennek módosításai]

**REACH Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások (XVII. melléklet):**

A XVII. melléklet következő tételei mérlegelhetők erre a termékre: None

**15.2. KÉMIAI BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS**

**REACH-információk:** Kémiai biztonsági értékelés lett végrehajtva az anyagot alkotó egy vagy több anyagra.

Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80

Felülvizsgálat dátuma: 23 aug. 2022

Felülvizsgálat száma: 2.05

Oldal 12 / 13

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

**HIVATKOZÁSOK:** A jelen biztonsági adatlap elkészítéséhez használt információforrások között az alábbiak közül egy vagy több szerepel: házon belül vagy a szállító által végzett toxikológiai vizsgálatok eredményei, CONCAWE termékdossziék, más szakmai szervezetek kiadványai, így az EU Szénhidrogén Oldószer REACH Konzorcium kiadványai, az Egyesült Államok HPV Programjának nagy összefoglalói, az EU IUCLID adatbázisa, az Egyesült Államok NTP kiadványai és egyéb források, szükség szerint.

**Ezen a biztonsági adatlapon alkalmazható (de nem feltétlenül alkalmazott) rövidítések és betűszavak listája:**

| Betűszó   | Teljes szöveg                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. a.     | Nem alkalmazható                                                                                                                |
| N. d.     | Nincs meghatározva                                                                                                              |
| NE        | Nincs megállapítva                                                                                                              |
| VOC       | Illékony szerves vegyület                                                                                                       |
| AIIC      | Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke                                                                                        |
| AIHA WEEL | Amerikai Ipari Higiéniai Egyesület munkahelyi környezeti expozíciós határértékei                                                |
| ASTM      | ASTM International, eredetileg American Society for Testing and Materials (ASTM)                                                |
| DSL       | Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada)                                                                                              |
| EINECS    | Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke                                                                              |
| ELINCS    | Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke                                                                                  |
| ENCS      | Létező és új vegyi anyagok (japán jegyzék)                                                                                      |
| IECSC     | Létező vegyi anyagok kínai jegyzéke                                                                                             |
| KECI      | Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke                                                                                            |
| NDSL      | Nem belföldi anyagok jegyzéke (Kanada)                                                                                          |
| NZIoC     | Vegyi anyagok új-zélandi jegyzéke                                                                                               |
| PICCS     | Vegyszerek és vegyi anyagok Fülöp-szigeteki jegyzéke                                                                            |
| TLV       | Küszöbérték (Kormányzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferenciája (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)) |
| TSCA      | Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (egyesült államokbeli jegyzék)                                                     |
| UVCB      | Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, komplex reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok                   |
| LC        | Halálos koncentráció                                                                                                            |
| LD        | Halálos dózis                                                                                                                   |
| LL        | Halálos terhelés                                                                                                                |
| EC        | Hatásos koncentráció                                                                                                            |
| EL        | Hatásos terhelés                                                                                                                |
| NOEC      | Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció                                                                                     |
| NOELR     | Megfigyelhető hatást nem okozó terhelési ráta                                                                                   |

**MAGYARÁZAT A JELEN DOKUMENTUM 3. SZAKASZÁBAN SZEREPLŐ H-KÓDOKHOZ (csak tájékoztatás céljából):**

[Flam. Liq. 4 H227]: Éghető folyadék; Tűzveszélyes folyadék, 4. kat.  
 Acute Tox. 4 H302: Lenyelve ártalmas; Akut tox. szájon át, 4. kat.  
 Asp. Tox. 1 H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet; Aspiráció, 1. kat.  
 Skin Irrit. 2 H315: Bőrirritáló hatású; Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kat.  
 Skin Sens. 1 H317: Allergiás bőrreakciót okozhat; Bőrszenzitizáló, 1. kat.  
 Eye Dam. 1 H318: Súlyos szemkárosodást okoz; Súlyos szemkárosító/irr., 1. ka  
 Eye Irrit. 2 H319: Súlyos szemirritációt okoz; Súlyos szemkárosító/irr., 2. ka  
 STOT SE 3 H335: Légzőszervi irritációt okozhat; Célszerv, Egyszeri Resp. Irr.  
 [Aquatic Acute 2 [1]]: Mérgező a vízi élővilágra; Akut körny. tox., 2. kat.

Termék neve: MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID 75W-80

Felülvizsgálat dátuma: 23 aug. 2022

Felülvizsgálat száma: 2.05

Oldal 13 / 13

Aquatic Chronic 2 H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz; Krónikus körny. tox., 2. kat.  
Aquatic Chronic 3 H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz; Krónikus körny. tox., 3. kat.

#### **EZ A BIZTONSÁGI ADATLAP A KÖVETKEZŐ MÓDOSÍTÁSOKAT TARTALMAZZA:**

Összetétel: REACH alkotóelem táblázat információ módosítva.

GHS CLP Kiegészítő megállapítások információ lett hozzáadva.

GHS célszervi kifejezés információ lett törölve.

1. Szakasz: Cég kapcsolattvételi módszerek prioritás sorrendben információ módosítva.

1. Szakasz: Cég levelezési címe információ módosítva.

02. Szakasz: GHS szenzibilizációs megállapítás információ lett hozzáadva.

02. Szakasz: GHS szenzibilizációs megállapítás információ lett törölve.

05. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések – Szokatlan tűzveszélyek információ lett hozzáadva.

08. szakasz: Expozíciós határértékek táblázata információ módosítva.

08 fejezet: Jogalap információ lett törölve.

9. Szakasz: Gyúlékonysági határok - LEL információ módosítva.

9. Szakasz: Gyúlékonysági határok, UEL információ módosítva.

13. Szakasz: Európai Hulladék Jegyzék veszélyességi megjegyzés információ módosítva.

15. szakasz: Vegyi anyagok országos jegyzéke információ módosítva.

15. szakasz: REACH XVII. melléklet adatai információ lett hozzáadva.

16 fejezet: H kód kulcsa információ módosítva.

Az ebben a dokumentumban foglalt információk és ajánlások az ExxonMobil legjobb tudása és hite szerint pontosak és megbízhatóak a közzététel időpontjában. Az ExxonMobilhoz fordulhat annak ellenőrzésére, hogy a jelen dokumentum a rendelkezésre álló legfrissebb változat-e. Az információk és ajánlások a felhasználó általi mérlegelés és vizsgálat céljára szolgálnak. A felhasználó felelőssége meggyőződni arról, hogy a termék a tervezett felhasználáshoz megfelelő-e. Ha a vásárló újracsomagolja a terméket, a felhasználó felelőssége biztosítani, hogy a megfelelő egészségi, biztonsági és egyéb szükséges információk szerepeljenek a tárolóedényen, vagy mellékelve legyenek hozzá. A megfelelő figyelmeztetéseket és a biztonságos kezelési eljárásokat ismertetni kell a kezelőkkel és felhasználókkal. A jelen dokumentum módosítása szigorúan tilos. Ha a jogszabályok másként nem rendelkeznek, a jelen dokumentum sem részben, sem egészében nem adható ki újra és nem küldhető tovább. Az „ExxonMobil” kifejezés kényelmi okokból használatos, és magában foglalhatja az ExxonMobil Chemical Companyt, az Exxon Mobil Corporationt, valamint az összes olyan leányvállalatot, amelyben ezeknek közvetlen vagy közvetett érdekeltségük van.

Kizárólag belső felhasználásra

MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0

PPEC: A

DGN: 7147192XHU (1028940)

Ez a termék nincs osztályozva az emberi egészségre és a környezeti veszélyekre nézve, és expozíciós forgatókönyv nem szükséges. Ez a biztonsági adatlap a megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket ismerteti.

#### **MELLÉKLET**

Mellékletre nincs szükség ennél az anyagnál.