



# Complete Diesel System Treatment

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 13-8-2014 Redigert: 15-2-2022 Erstatte: 11-12-2020 versjon: 2.0

### SEKSJON

#### 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

##### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Produktets form | : Blandinger                       |
| Produktnavn     | : Complete Diesel System Treatment |
| UFI             | : CP3K-U5M2-U00S-N9F9              |
| Produktkode     | : AD06000                          |
| Produkttype     | : Hjelpesoffer                     |
| Produkt         | : Stoffblanding                    |

##### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

###### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bruksmåte                          | : Profesjonell bruk, Bruk av forbrukere, Industriell bruk |
| Industriell/profesjonell bruksspes | : Brukt i lukkede systemer                                |
| Bruke kategori                     | : Brennstoffadditiver                                     |

###### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[support@mpmoil.nl](mailto:support@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

##### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Land   | Organisasjon/Firma                                                 | Adresse                                      | Nødtelefon    | Kommentar |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|
| Norway | Poisons Information<br>Directorate of Health and<br>Social Affairs | P.O. Box 7000<br>St. Olavs Plass<br>130 Oslo | +47 22 591300 |           |

### SEKSJON

#### 2: Fareidentifikasjon

##### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

###### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Aspirasjonsfare, Kategori 1                       | H304 |
| Farlig for vannmiljøet — kronisk fare, Kategori 3 | H412 |
| Fullstendig tekst for H-setninger: se avsnitt 16  |      |

###### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 2.2. Merkingselementer

###### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogrammer farer (CLP)



GHS08

|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord (CLP)          | : Fare.                                                                                                                          |
| Farlige komponenter      | : Naphtha (petroleum), hydrotreated tung                                                                                         |
| Henvisninger farer (CLP) | : H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.<br>H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

# Complete Diesel System Treatment

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

### Sikkerhetssetninger (CLP)

- : P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
- P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
- P273 - Unngå utslipp til miljøet.
- P301+P310+P331 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning.
- P405 - Oppbevares innelåst.
- P501 - Innhold og beholder leveres til et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk.
- : EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

### EUH setninger

### 2.3. Andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## SEKSJON

### 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.1. Stoffer

Ikke brukbar

#### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                   | Produktidentifikator                                                                                                | %            | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naphtha (petroleum), hydrotreated tung | (CAS-nr) 64742-48-9<br>(EU nr) 649-327-00-6<br>(EU-identifikationsnummer) 918-481-9<br>(REACH-nr.) 01-2119457273-39 | ≥ 50 – ≤ 100 | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                      |
| 2-etylheksylnitrat                     | (CAS-nr) 27247-96-7<br>(EU nr) 248-363-6<br>(REACH-nr.) 01-2119539586-27                                            | ≥ 2,5 – < 10 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

H-setningenes klartekst, se videre seksjon 16

## SEKSJON

### 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell : Fjern offeret vekk fra contaminated området.
- Etter innånding : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
- Etter hudkontakt : Ta av tilsølte klær og vask eksponerte hudpartier med mildt sepevann. Skyll deretter med varmt vann.
- Etter øyekontakt : Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
- Etter fortæring : Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Aspirasjonsfare. Gå ut i frisk luft og ventiler det mistenkte området.

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Etter innånding : Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
- Etter hudkontakt : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
- Etter øyekontakt : Gir øyeirritasjon.
- Etter fortæring : Aspirasjonsfare. Inntak kan forårsake kvalme, brekninger og diaré. Gå inn i lungene ved svelging eller oppkast kan forårsake alvorlig lungeskade.

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomene på luftveiskompikasjoner (lungeødem) kan først oppstå etter flere timer.

## SEKSJON

### 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

- Egnede slukkemidler : Pulver, skum, vanntåke, karbondioksid.
- Uegnet slukningsmiddel : Full vannstråle.

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Brannfare : Kan danne brennbare/eksplosive damp-luft blandinger.

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

- Forholdsregler ved brann : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern.
- Beskyttelsesutstyr for brannmenn : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern.

# Complete Diesel System Treatment

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

Andre opplysninger

: Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann. Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusiv åndedrettsvern. Bruk vannstråle for å kjøle eksponerte flater og beskytte brannmennene.

## SEKSJON

### 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler

: Fjern antenneskilder. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

##### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding

: Det utspilte materialet fanges opp ved å demme opp eller med absorberende materialer for å hindre utslipp til kloakksystemet eller elver.

Rengjøringsmetoder

: Absorber spill for å hindre materiell skade.

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Informasjoner om personlig verneutstyr - se kapittel 8. Informasjon om avhending - se kapittel 13.

## SEKSJON

### 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak for sikker håndtering

: Innhent særskilt instruks før bruk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for å redusere støv- og/eller dampkonsentrasjoner. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot elektrostatiske utladninger.

Hygieniske forhåndsregler

: Unngå unødvendig eksponering. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.

#### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske tiltak

: Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted.

Oppbevaringsbetingelser

: Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjølig. Oppbevares tørt.

Informasjon om blandet oppbevaring

: Kan reagere voldsomt med oksidasjonsmidler.

Lagringsplass

: Oppbevares i henhold til lokal lovgivning.

#### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## SEKSJON

### 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1. Kontrollparametrer

##### 2-etylheksylnitrat (27247-96-7)

|          |                   |                           |
|----------|-------------------|---------------------------|
| EU       | IOELV TWA (mg/m³) | 5,4 mg/m³ long term value |
| EU       | IOELV TWA (ppm)   | 1 ppm long term value     |
| Tyskland | Notater           |                           |

Ytterligere informasjon

: Lister som var gyldige på tidspunktet for utarbeidelsen er grunnlaget.

#### 8.2. Eksponeringskontroll

##### Tekniske tiltak:

Når tekniske avsugs- eller utluftningstiltak ikke er mulig eller er utilstrekkelige, må en bruke pustevernustyr.

##### Personlig verneutstyr:

Ved høy damp/gasskonsentrasjon: gassmaske med filtertype AX. Hansker. Vernebriller.

| Håndvern:           |                                       |                    |               |             |            |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|
| Beskyttelseshansker |                                       |                    |               |             |            |
| type                | materiale                             | Gjennomtrenging    | Tykkelse (mm) | Penetrering | Standard   |
| Hansker             | Nitrilgummi (NBR), kloropregummi (CR) | 6 (> 480 minutter) | > 0,4         |             | EN ISO 374 |

# Complete Diesel System Treatment

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

### Øyebeskyttelse:

Vernebriller

### Hud- og kroppsvern:

I normale bruksforhold er det ikke påkrevet med noe spesielt plagg eller hudbeskyttelse

### Åndedrettsvern:

Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon].

### Personlig verneutstyr – symbol(er):



## SEKSJON

### 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilstand                                      | : Væske                                                                                      |
| Farge                                         | : Gjennomsiktig.                                                                             |
| Lukt                                          | : Karakteristisk.                                                                            |
| Luktterskel                                   | : Ikke bestemt                                                                               |
| pH                                            | : Ikke bestemt                                                                               |
| Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) | : Ingen data tilgjengelige                                                                   |
| Smeltepunkt                                   | : Ingen data tilgjengelige                                                                   |
| Frysepunkt                                    | : Ingen data tilgjengelige                                                                   |
| Kokepunkt                                     | : > 100 °C                                                                                   |
| Flammepunkt                                   | : 62 °C                                                                                      |
| Selvantennelsestemperatur                     | : Kan brenne, men er ikke lettantennelige                                                    |
| Nedbrytningstemperatur                        | : > 200                                                                                      |
| Antennelighet (fast stoff, gass)              | : Ikke aktuelt.                                                                              |
| Damptrykk                                     | : 1 hPa                                                                                      |
| Relativ dampetthet ved 20 °C                  | : Ikke bestemt                                                                               |
| Relativ tetthet                               | : Ikke bestemt                                                                               |
| Relativ metningsgrad gass/luftblanding        | : Ikke bestemt                                                                               |
| Tetthet                                       | : 810 kg/m <sup>3</sup> @ 20°C                                                               |
| Løselighet                                    | : Stoffet er uoppløselig i vann.                                                             |
| Log Pow                                       | : Ingen data tilgjengelige                                                                   |
| Viskositet, kinematisk                        | : < 7 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                                                              |
| Viskositet, dynamisk                          | : Ikke bestemt                                                                               |
| Eksplorative egenskaper                       | : Kan danne brennbare eller eksplorative damp/luft blandinger. Produktet er ikke eksplosivt. |
| Brannfarlige egenskaper                       | : Ingen oksiderende egenskaper.                                                              |
| Eksplasjonsgrenser                            | : 0,6 – 7 vol %                                                                              |

#### 9.2. Andre opplysninger

VOC-innhold : 1,69 % (EU, 1999/13/EC); (USA, EPA Method 24/24A)

## SEKSJON

### 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Det foreligger ingen informasjon.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil i normale bruksforhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Varme. Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder. Damp/aerosol skal ikke innåndes.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Sterkt oksidasjonsmiddel.

#### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen under normale forhold.

# Complete Diesel System Treatment

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

### SEKSJON

#### 11: Toksikologiske opplysninger

##### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Akutt toksisitet (oral)      | : Ikke klassifisert. |
| Akutt toksisitet (hud)       | : Ikke klassifisert. |
| Akutt toksisitet (innånding) | : Ikke klassifisert. |

##### Complete Diesel System Treatment

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| LD50 oral rotte         | 10,909 mg/kg            |
| LD50 hud rotte          | 12,5 mg/kg              |
| LC50 Inhalering - Rotte | 98 mg/m <sup>3</sup> 2h |
| ATE CLP (damp)          | 0,098 mg/l/4h           |
| ATE CLP (støv, tåke)    | 0,098 mg/l/4h           |

##### Naphtha (petroleum), hydrotreated tung (64742-48-9)

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| LD50 oral rotte                  | > 5000 mg/kg |
| LD50 hud kanin                   | > 3160 mg/kg |
| LC50 Inhalering - Rotte (Damper) | 21 mg/l/4h   |

##### 2-etylheksylnitrat (27247-96-7)

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| LD50 oral rotte | > 960 ml/kg |
| LD50 hud kanin  | 4820 µg/kg  |

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudetsing/hudirritasjon                        | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)<br>pH: Ikke bestemt |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)<br>pH: Ikke bestemt |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)                     |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller      | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)                     |
| Kreftframkallende egenskap                     | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)                     |
| Giftighet for reproduksjon                     | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)                     |
| STOT – enkelteksponering                       | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)                     |
| STOT – gjentatt eksponering                    | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)                     |

##### 2-etylheksylnitrat (27247-96-7)

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dager) | 500 mg/kg kroppsvekt EPA OPP 82-2 (21/28 D) |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspirasjonsfare | : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Complete Diesel System Treatment

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk                                  | < 7 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                                                         |
| Mulige skadevirkninger på mennesker og mulige symptomer | : På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt. |

### SEKSJON

#### 12: Økologiske opplysninger

##### 12.1. Giftighet

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)   | : Ikke klassifisert                               |
| Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) | : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

# Complete Diesel System Treatment

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

### Naphtha (petroleum), hydrotreated tung (64742-48-9)

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| LC50 andre vannlevende organismer 1 | 2200 mg/l Pimephales promelas   |
| EC50 andre vannlevende organismer 1 | 2,6 mg/l Chaetogammarus marinus |

### 2-etylheksylnitrat (27247-96-7)

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| LC50 fisk 1                         | 2 mg/l @96h fish                          |
| EC50 Daphnia 1                      | > 12,6 mg/l @48h Daphnia magna            |
| EC50 andre vannlevende organismer 1 | > 12,6 mg/l @72h Algae                    |
| EC50 72h - Alger [1]                | 3,22 mg/l pseudokirchneriella subcapitata |
| EC50 72h - Alger [2]                | 1,57 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

#### 2-etylheksylnitrat (27247-96-7)

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Biokonsentrasjonsfaktor (BCF REACH) | 1332       |
| Log Pow                             | 4,5 – 5,26 |

### 12.4. Mobilitet i jord

#### 2-etylheksylnitrat (27247-96-7)

|         |     |
|---------|-----|
| Log Koc | 3,8 |
|---------|-----|

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.6. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## SEKSJON

### 13: Sluttbehandling

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                  |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regional lovgivning (avfall)                     | : Produktet elimineres i henhold til lokalt regelverk.                                                                                                      |
| Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje | : Med husholdningsavfall fjerning. Innholdet/holderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.                        |
| Avfallsstoffer                                   | : Beholder og/eller innhold skal kasseres i samsvar med det sertifiserte avfallsmottakets sorteringsinstrukser, og i samsvar med lokale og regionale lover. |

## SEKSJON

### 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG

| ADR                                        | IMDG                                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                     |                                                         |
| Ikke brukbar                               | Ikke brukbar                                            |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>           |                                                         |
| Ikke brukbar                               | Ikke brukbar                                            |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>        |                                                         |
| Ikke brukbar                               | Ikke brukbar                                            |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>              |                                                         |
| Ikke brukbar                               | Ikke brukbar                                            |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                    |                                                         |
| Miljøskadelig : Nei                        | Miljøskadelig : Nei<br>Maritim forurensningskilde : Nei |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner |                                                         |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Transport på vei

Ingen data tilgjengelige

# Complete Diesel System Treatment

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

### Sjøfart

Ingen data tilgjengelige

### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket

Ikke brukbar

## SEKSJON

### 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

##### 15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger

Har ikke inneholde ingredienser fra REACH kandidaten stoff (er) liste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

Inneholder ingen stoffer som er underlagt Forskrift (EF) nr. 649/2012 av det Europeiske Parlament og Råd fra 4. juli, 2012, angående eksport og import av farlige kjemikalier.

Inneholder ingen stoff(er) som er underlagt Forskrift (EF) nr. 2019/1021 av det Europeiske Parlament og Råd fra 20. juni, 2019, angående vedvarende organiske forurensende stoffer

VOC-innhold

: 1,69 % (EU, 1999/13/EC); (USA, EPA Method 24/24A)

##### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## SEKSJON

### 16: ANDRE OPPLYSNINGER

#### Endringsindikasjoner:

| Avsnitt | Endret gjenstand                                 | Modifikasjon | Merknader |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|
|         | Erstatter                                        | Endret       |           |
|         | Redigert                                         | Endret       |           |
| 2.2     | Sikkerhetssetninger (CLP)                        | Endret       |           |
| 3       | Sammensetning/opplysninger om bestanddeler       | Endret       |           |
| 8.1     | Ytterligere informasjon                          | Endret       |           |
| 11.1    | Grunn, når ikke klassifisert                     | Tilføyet     |           |
| 11.1    | Grunn, når ikke klassifisert                     | Tilføyet     |           |
| 11.1    | Grunn, når ikke klassifisert                     | Tilføyet     |           |
| 11.1    | Grunn, når ikke klassifisert                     | Tilføyet     |           |
| 11.1    | Grunn, når ikke klassifisert                     | Tilføyet     |           |
| 11.1    | Grunn, når ikke klassifisert                     | Tilføyet     |           |
| 11.1    | Grunn, når ikke klassifisert                     | Tilføyet     |           |
| 11.1    | Grunn, når ikke klassifisert                     | Tilføyet     |           |
| 11.1    | Grunn, når ikke klassifisert                     | Tilføyet     |           |
| 13.1    | Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje | Endret       |           |
| 13.1    | Regional lovgivning (avfall)                     | Endret       |           |

#### H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)     | Akutt giftighet (ved hudkontakt) Kategori 4       |
| Acute Tox. 4 (Inhalation) | Akutt giftighet (ved innånding) Kategori 4        |
| Acute Tox. 4 (Oral)       | Akutt giftighet (oral) Kategori 4                 |
| Aquatic Chronic 2         | Farlig for vannmiljøet — kronisk fare, Kategori 2 |

# Complete Diesel System Treatment

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3 | Farlig for vannmiljøet — kronisk fare, Kategori 3             |
| Asp. Tox. 1       | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                   |
| H302              | Farlig ved svelging.                                          |
| H304              | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| H312              | Farlig ved hudkontakt.                                        |
| H332              | Farlig ved innånding.                                         |
| H411              | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                 |
| H412              | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.               |
| EUH066            | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud           |

### SDS MPM REACH

*Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.*