



MPM Diesel Detox Professional

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 13-8-2014 Bearbetningsdatum: 15-7-2022 Ersätter: 13-7-2022 version: 2.1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produkts form	: Blandning
Handelsnamn	: MPM Diesel Detox Professional
UFI	: RN7U-NS9H-K10H-XR18
Produktkod	: AD08000
Produkttyp	: Tillsatser
Produktgrupp	: Blandning

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Huvudsaklig användningskategori	: Professionellt bruk, Industriell användning
Användningskategori	: Fuel additives

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
info@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Land	Organisation/Firma	Adress	Telefonnummer för nödsituationer	Kommentar
Sverige	Giftinformationscentralen	Solna Strandväg 21 171 54 Solna	112 – begär Giftinformation	

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Fara vid aspiration, kategori 1	H304
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3	H412
Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16	

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen ytterligare information tillgänglig.

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram för faror (CLP)



GHS08

Signalord (CLP)	: Fara.
Farliga komponenter	: Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater.
Faroangivelser (CLP)	: H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser (CLP)	: P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P273 - Undvik utsläpp till miljön. P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast läkare, GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P331 - Framkalla INTE kräkning. P501 - Bortskaffa Innehållet och behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.
EUH fraser	: EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

MPM Diesel Detox Professional

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

2.3. Andra faror

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämplig

3.2. Blandningar

Kommentarer : Blandning av nedan listade ämnen, eventuellt med ofarliga tillsatser.

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater.	(EC nr) 918-481-9 (REACH-nr) 01-2119457273-39	≥ 80 – ≤ 95	Asp. Tox. 1, H304
2-etylhexylnitrat	(CAS nr) 27247-96-7 (EC nr) 248-363-6 (REACH-nr) 01-2119539586-27	≥ 5 – ≤ 10	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Aquatic Chronic 2, H411
2-etylhexanol	(CAS nr) 104-76-7 (EC nr) 203-234-3 (REACH-nr) 01-2119487289-20	< 1	Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
2-etylhexansyra	(CAS nr) 149-57-5 (EC nr) 205-743-6 (Index nr) 607-230-00-6 (REACH-nr) 01-2119488942-23	< 1	Repr. 2, H361d
Naftalen	(CAS nr) 91-20-3 (EC nr) 202-049-5 (Index nr) 601-052-00-2	< 0,01	Flam. Sol. 2, H228 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna	: Förstahjälpare: Var uppmärksam på egenskyddet!. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Hosta, andningsbesvär eller andra förgiftningssymtom kan uppträda inom några timmar. Placera under medicinsk övervakning under minst 48 timmar.
Efter inandning	: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Om personen är medvetslös skall han/hon placeras i en ställning som möjliggör återhämtning och läkare ska uppsökas. Sök läkarhjälp vid obehag.
Efter hudkontakt	: Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten. Använd inte lösningsmedel eller tinner.
Efter ögonkontakt	: Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rent vatten i 10-15 minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Efter förtäring	: Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter : Information saknas.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Sväljning av vätskan kan innebära aspirering i lungorna med risk för kemisk lunginflammation. Symtom på andningskomplikationer (lungödem) kan uppträda flera timmar senare.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Pulver, skum och CO2.
Olämpligt släckningsmedel	: Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen ytterligare information tillgänglig.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Skyddsutrustning för brandmän : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

MPM Diesel Detox Professional

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Avlägsna varje möjlig antändningskälla.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning : Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Planeringar för nödfall : Undvik kontakt med ögon och hud. Ångor får ej inandas.

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Använd andningsskydd.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För inneslutning : Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel för att förhindra att ämnet kommer ut i avlopp eller vattentäkt.

Ytterligare information : Se till att ventilationen är tillräcklig.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om säker hantering - se avsnitt 7. Information om personlig skyddsutrustning - se kapitel 8. Information om avyttring - se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Ytterligare risker vid processning : Denna produkt får ej användas under dåliga ventilationsförhållanden. Undvik aerosolbildning.

Försiktighetsmått för säker hantering : Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Åtgärder beträffande hygien : Undvik onödig exponering. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder : Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Förvaras på ett svalt, välventilerat ställe avskilt från värme. Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger flampunkten.

Lagringsvillkor : Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras torrt. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Värme- och antändningskällor : Skyddas mot värme och direkt solstrålning.

Lagringsplats : Förvaras i enlighet med lokal lagstiftning.

Särskilda föreskrifter för förpackningen : Förvaras endast i originalbehållaren.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

2-ethylhexylnitrat (27247-96-7)

EU	IOELV TWA (mg/m ³)	5,4 mg/m ³ long term value
EU	IOELV TWA (ppm)	1 ppm long term value
Tyskland	Anteckningar	

2-ethylhexanol (104-76-7)

EU	Lokalt namn	2-ethylhexan-1-ol
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	5,4 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	1 ppm
EU	Regleringsreferens	COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
Tyskland	Anteckningar	
Sverige	Lokalt namn	2-Ethylhexanol
Sverige	Nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	5,4 mg/m ³
Sverige	Nivågränsvärde (NVG) (ppm)	1 ppm
Sverige	Regleringsreferens	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

MPM Diesel Detox Professional

Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

Naftalen (91-20-3)

EU	Lokalt namn	Naphthalene
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	30 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	10 ppm
EU	Anteckningar	(Year of adoption 2010)
Tyskland	Anteckningar	
Sverige	Lokalt namn	Naftalen
Sverige	Nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	50 mg/m ³
Sverige	Nivågränsvärde (NVG) (ppm)	10 ppm
Sverige	Kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	80 mg/m ³
Sverige	Kortidsvärde (KTV) (ppm)	15 ppm
Sverige	Anmärkning (SE)	V (Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas)
Sverige	Regleringsreferens	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Ytterligare Information

: Workplace exposure limit (WEL) of the total hydrocarbon solvent content of the mixture (RCP method according to EH40) 1200mg/m³

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning:

Vid hög ånga/gaskoncentration: gasmask med filtertyp AX. Handskar. Skyddsglasögon.

Materialval för skyddsklädsel:

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd

Handskydd:

Skyddshandskar

typ	material	Genomträngning	Tjocklek (mm)	Genomträngning	Standard
Handskar	Fluorelastomer (FKM)	6 (> 480 minuter)	> 0,71		EN ISO 374-1

Skyddsglasögon:

Använd tätslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm

typ	Tillämpningsområde	Egenskaper	Standard
Skyddsglasögon	Använd skyddsglasögon när risk föreligger för uppskvättande ämnen	med sidoskydd	EN 166

Hudskydd:

Vid normal användning rekommenderas ingen särskild skyddsutrustning eller särskilda kläder

Andningsskydd:

Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala användningsförhållanden och god ventilation

Personlig skyddsutrustning symbol(er):



Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd	: Vätska
Färg	: Gul.
Lukt	: Karakteristisk.

MPM Diesel Detox Professional

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

Luktgräns	: Inga data tillgängliga
pH	: Tests er ikke relevante eller ikke mulige på grund af produktets art.
Relativ evaporeringshastighet (butylacetat=1)	: 0,04 (n-butylacetaat = 100)
Smältpunkt	: Inga data tillgängliga
Fryspunkt	: Inga data tillgängliga
Kokpunkt	: 160 – 245 °C
Flampunkt	: > 62 °C
Självantändningstemperatur	: > 200
Sönderfalltemperatur	: Inga data tillgängliga
Brännbarhet (fast, gas)	: Inga data tillgängliga
Ångtryck	: 0,1 kPa vid 20°C
Relativ ångdensitet vid 20 °C	: Inga data tillgängliga
Relativ densitet	: Inga data tillgängliga
Densitet	: 805 kg/m ³
Löslighet	: Olöslig i vatten. Organiskt lösningsmedel:90,9 %
Log Pow	: Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk	: 7 mm ² /s @ 40°C
Viskositet, dynamisk	: Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper	: Brandfarliga eller explosiva ång- / luftblandningar kan bildas. Produkten är ej explosionsfarlig.
Brandfrämjande egenskaper	: Inga data tillgängliga
Explosionsgränser	: 0,6 – 7 vol %

9.2. Annan information

VOC-halt	: 739,8 g/l EU, 1993/13/EC
Andra egenskaper	: Inga oxiderande egenskaper.
Ytterligare Information	: Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerar häftigt med oxidationsmedel, starka syror och starka baser.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid normala hanterings- och lagringsvillkor.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända vid normal användning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Överhettning. Direkt solljus. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

10.5. Oförenliga material

Starka oxidationsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid. koldioxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet (oral)	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Akut toxicitet (dermal)	: Inte klassificerat.
Akut toxicitet (inhalation)	: Inte klassificerat

MPM Diesel Detox Professional

LD50 oral råtta	14002 mg/kg
-----------------	-------------

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater.

LD50 oral råtta	> 5000 mg/kg
LD50 hud råtta	> 5000 mg/kg
LC50 Inandning - Råtta	> 4951 mg/m ³ @ 4h

MPM Diesel Detox Professional

Säkerhetsdatablad

samstämig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

2-etylhexylnitrat (27247-96-7)

LD50 oral råtta	> 960 ml/kg
LD50 hud kanin	4820 µg/kg

2-etylhexanol (104-76-7)

LD50 oral råtta	2049 mg/kg
LD50 hud kanin	1970 mg/kg
LC50 Inandning - Råtta	2,5 mg/l/4u

Naftalen (91-20-3)

LD50 oral råtta	490 mg/kg
LD50 hud råtta	5000 mg/kg
LC50 Inandning - Råtta	> 100 mg/l/4u

Frätande/irriterande på huden	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) pH: Tests er ikke relevante eller ikke mulige på grund af produktets art.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) pH: Tests er ikke relevante eller ikke mulige på grund af produktets art.
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Mutagenitet i könsceller	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Cancerogenitet	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

2-etylhexanol (104-76-7)

NOAEL (kronisk, oral, djur/manlig, 2 år)	750 mg/kg kroppsvikt
--	----------------------

Reproduktionstoxicitet	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Specifik organotoxicitet – upprepade exponering	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

2-etylhexylnitrat (27247-96-7)

NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar)	500 mg/kg kroppsvikt EPA OPP 82-2 (21/28 D)
---------------------------------------	---

2-etylhexanol (104-76-7)

NOAEC (inandning, råtta, gas, 90 dagar)	120 ppm OECD Guideline 413
---	----------------------------

Fara vid aspiration	: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
---------------------	---

MPM Diesel Detox Professional

Viskositet, kinematisk	7 mm²/s @ 40°C
------------------------	----------------

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Allmän	: Skadlig för fiskar. Låt inte materialet förorena grundvattensystemet. Fara för förorening av dricksvatten (grundvatten).
EKOLOGI - vatten	: Denna produkt är inte vattenlöslig. Den flyter på vattnet och bildar en hinna på ytan. Skadan på vattenlevande organismer är av mekanisk natur (immobilisering och inneslutning).
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter	: Inte klassificerat
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter	: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

MPM Diesel Detox Professional

Säkerhetsdatablad

samstämig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater.

LC50 fiskar 1	> 100 mg/l @96h Oncorhynchus mykiss
EC50 Daphnia 1	> 100 mg/l @48h Daphnia magna
EC50 andre akvatiska organismer 1	> 100 mg/l @72h Pseudokirchneriella subcapitata

2-etylhexylnitrat (27247-96-7)

LC50 fiskar 1	2 mg/l @96h fish
EC50 Daphnia 1	> 12,6 mg/l @48h Daphnia magna
EC50 andre akvatiska organismer 1	> 12,6 mg/l @72h Algae
EC50 72h - Alger [1]	3,22 mg/l pseudokirchneriella subcapitata
EC50 72h - Alger [2]	1,57 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

2-etylhexanol (104-76-7)

LC50 fiskar 1	17,1 mg/l @96h Leuciscus idus
LC50 fiskar 2	17,1 mg/l leuciscus idus melanotus
EC50 Daphnia 1	39 mg/l @48h Daphnia magna
EC50 andre akvatiska organismer 1	11,5 mg/l @72h Algae Scenedesmus subspicatus
EC50 72h - Alger [1]	28,2 mg/l pimephales promelas
EC50 72h - Alger [2]	16,6 mg/l Desmodesmus subspicatus

Naftalen (91-20-3)

LC50 fiskar 1	0,5 mg/l
---------------	----------

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

MPM Diesel Detox Professional

Persistens och nedbrytbarhet	Ingen relevant information tillgänglig.
------------------------------	---

2-etylhexylnitrat (27247-96-7)

Persistens och nedbrytbarhet	Biologiskt svårnedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	0 % @28d

2-etylhexanol (104-76-7)

Persistens och nedbrytbarhet	Lätt biologiskt nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	> 95 % @5d

12.3. Bioackumuleringsförmåga

MPM Diesel Detox Professional

Bioackumuleringsförmåga	Ingen relevant information tillgänglig.
-------------------------	---

2-etylhexylnitrat (27247-96-7)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)	1332
Log Pow	4,5 – 5,26

2-etylhexanol (104-76-7)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)	25,33
Log Kow	2,9

12.4. Rörlighet i jord

MPM Diesel Detox Professional

Jord/mark	Ingen ytterligare information tillgänglig.
-----------	--

MPM Diesel Detox Professional

Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

2-etylhexylnitrat (27247-96-7)

Log Koc 3,8

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig.

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala föreskrifter (avfall) : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Rekommendationer för bortskaffande av produkt : Överlämning enbart till godkänt företag. Återvinna materialet så långt det är möjligt. Avfall lämpligt för förbränning.
Avfall : Kassera innehåll/behållare i enlighet med sorteringsinstruktioner från den godkände insamlaren och i enlighet med lokal och regional lagstiftning.

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG

ADR	IMDG
14.1. UN-nummer	
Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.2. Officiell transportbenämning	
Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.3. Faroklass för transport	
Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.4. Förpackningsgrupp	
Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.5. Miljöfaror	
Miljöfarlig : Nej	Miljöfarlig : Nej Marin förorening : Nej
Ingen ytterligare information tillgänglig	

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport

Inga data tillgängliga

Sjötransport

Inga data tillgängliga

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehåller inte ingredienser från REACH kandidat ämne (n) lista

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 från den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier.

Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar

VOC-halt : 739,8 g/l EU, 1993/13/EC

15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig.

MPM Diesel Detox Professional

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts av registranten

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar):

Avsnitt	Ändrad post	Modifiering	Kommentarer
	Ersätter	Ändrad	
	Bearbetningsdatum	Ändrad	
2.1	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]	Ändrad	
2.2	Skyddsangivelser (CLP)	Ändrad	
2.2	Faroangivelser (CLP)	Ändrad	
3	Sammansättning/information om beståndsdelar	Ändrad	
9.1	Relativ evaporeringshastighet (butylacetat=1)	Tillfogad	
9.1	Ångtryck	Ändrad	
9.1	Kokpunkt	Ändrad	
9.1	pH	Tillfogad	
9.1	Densitet	Ändrad	

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akut dermal toxicitet, kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akut inhalationstoxicitet, kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)	Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut oral toxicitet, kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, kategori 1
Carc. 2	Cancerogenitet, kategori 2
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2
Flam. Sol. 2	Brandfarliga fasta ämnen, kategori 2
Repr. 2	Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, kategori 2
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, luftvägsirritation
H228	Brandfarligt fast ämne.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H361d	Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

MPM Diesel Detox Professional

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

SDS MPM REACH

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.