



# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878  
Udgivelsesdato: 06-10-2023 Revideret den: 08-08-2023 Erstatte version fra: 25-01-2023 Version: 1.1

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : Zinc Primer  
UFI : 0MGX-0831-U007-YKEP  
Produktkode : BDS002730AE  
Forstøver : Aerosol

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse  
Anvendelse af stoffet/blandingen : Maling

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11 - F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com) - [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| Land    | Firmanavn                         | Adresse                                               | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23E<br>Opgang 20 C<br>2400 København | +45 82 12 12 12  |            |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 1 H222;H229  
Hudætsning/hudirritation, kategori 2 H315  
Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, H336  
narkose  
Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3 H412  
Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                           | GHS02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GHS07 |
| Signalord (CLP)           | : Fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Indeholder                | : acetone; propan-2-on; propanon; 2-methoxy-1-methylethylacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Faresætninger (CLP)       | : H222 - Yderst brandfarlig aerosol.<br>H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.<br>H315 - Forårsager hudirritation.<br>H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.<br>H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Sikkerhedssætninger (CLP) | : P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.<br>P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.<br>P211 - Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.<br>P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.<br>P261 - Undgå indånding af damp/spray.<br>P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.<br>P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C.<br>P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i opsamlingssted for farligt eller specialaffald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regulativer. |       |

### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer≥ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

Blanding indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 %

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                                                                                                                                    | Produktidentifikator                                                                                     | %        | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimethylether<br>(Drivgas (Aerosol))<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | CAS nr: 115-10-6<br>EC-nummer: 204-065-8<br>EC Index nummer: 603-019-00-8<br>REACH-nr: 01-2119472128-37  | 50 – 75  | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                            |
| xylene<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering                               | CAS nr: 1330-20-7<br>EC-nummer: 215-535-7<br>EC Index nummer: 601-022-00-9<br>REACH-nr: 01-2119488216-32 | 25 – 50  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Indånding), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=1100 mg/kg kropsvægt)<br>Skin Irrit. 2, H315 |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering       | CAS nr: 67-64-1<br>EC-nummer: 200-662-2<br>EC Index nummer: 606-001-00-8<br>REACH-nr: 01-2119471330-49   | 2,5 – 10 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                   |

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Navn                                                                                                                                                                    | Produktidentifikator                                                                                    | %          | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-<br>grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | CAS nr: 108-65-6<br>EC-nummer: 203-603-9<br>EC Index nummer: 607-195-00-7<br>REACH-nr: 01-2119475791-29 | 2,5 – 10   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                     |
| ethylbenzen<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-<br>grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering                   | CAS nr: 100-41-4<br>EC-nummer: 202-849-4<br>EC Index nummer: 601-023-00-4<br>REACH-nr: 01-2119489370-35 | 2,5 – 10   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4 (Indånding), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Talc (Mg <sub>3</sub> H <sub>2</sub> (SiO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> )<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (DK)                      | CAS nr: 14807-96-6<br>EC-nummer: 238-877-9<br>REACH-nr: 01-2120140278-58                                | 2,5 – 10   | Ikke klassificeret                                                                                                                        |
| trizinkbis(orthophosphat)                                                                                                                                               | CAS nr: 7779-90-0<br>EC-nummer: 231-944-3<br>EC Index nummer: 030-011-00-6                              | 0,25 – 2,5 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                          |
| Fedtsyrer, C6-19-forgrenede, zinksalte                                                                                                                                  | CAS nr: 68551-44-0<br>EC-nummer: 271-378-4<br>REACH-nr: 01-2119980048-32                                | < 2,5      | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                   |

Produkt omfattet af CLP Artikel 1.1.3.7. Oplysningsreglerne for komponenterne ændres i dette tilfælde.

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp generelt          | : I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge. Lægepersonalet skal være opmærksom på de anvendte materialer og tage de nødvendige forholdsregler af hensyn til egen beskyttelse. |
| Førstehjælp efter indånding   | : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Hvis der opstår tegn/symptomer, skal du skaffe lægehjælp.                                                          |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Vask huden med store mængder vand. Alt tilsmudset tøj tages af. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Søg lægehjælp, hvis irritationen udvikler sig.                                                  |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld. Søg lægehjælp, hvis irritationen udvikler sig.                                                                                                      |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge.                                                                                                                                   |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger                  | : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                     |
| Symptomer/virkninger efter hudkontakt | : Irritation. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. |

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Foretag almindelig støtteforanstaltninger og behandl symptomatisk. Hold offeret under observation. Symptomer kan opstå senere.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Vandspray. Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid). |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke en kraftig vandstrøm.                         |

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Brandfare                                         | : Yderst brandfarlig aerosol.                       |
| Eksplodingsfare                                   | : Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. |
| Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand | : Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.  |

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                 |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandslukningsinstruktioner     | : Flyt containere fra brandstedet, hvis det kan gøres uden personlig risiko. Benyt almindelige brandslukningsprocedurer og tag risikoen ved andre involverede materialer i betragtning. |
| Beskyttelse under brandslukning | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.                                                                                          |

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

|                    |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Bær passende beskyttelsesudstyr og -beklædning under rengøring.                                                                                                                 |
| Nødprocedurer      | : Udluft spildområdet. Må ikke udsættes for åben ild eller gnister - tobaksrygning forbudt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med huden og øjnene. |

#### 6.1.2. For indsatspersonel

|                    |                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. |
| Nødprocedurer      | : Evakuer unødvendigt personale. Udluft området.                                                                                                         |

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Undgå spild eller afstrømning, der kommer ind i afløb, kloak eller vandløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengøringsprocedurer | : Udfør en mekanisk opsamling af produktet. For stort udspil, afgræns det med et dige og opsug det i vådt sand eller jord til senere bortskaffelse. Spul området med vand efter opsamling af spildt materiale. Mindre mængder spild fjernes med tørt kemisk absorptionsmiddel. Rengør overfladen omhyggeligt for at fjerne resterne efter forureningen. |
| Andre oplysninger    | : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Vedrørende bortskaffelsen af forurenede materialer henvises til afsnit 13: "Forhold vedrørende bortskaffelse".

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler for sikker håndtering | : Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå vedvarende eksponering. Produktet skal håndteres ifølge god arbejdshygiejne og sikkerhedsprocedurer. |
| Hygiejniske foranstaltninger         | : Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerbetingelser | : Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering og biologiske grænseværdier

|                                                                  |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimethylether (115-10-6)                                         |                                                                                                 |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksposering (IOEL) |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | Dimethylether                                                                                   |
| IOEL TWA                                                         | 1920 mg/m³                                                                                      |
| IOEL TWA [ppm]                                                   | 1000 ppm                                                                                        |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                 |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering           |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | Dimethylether                                                                                   |
| OEL TWA [1]                                                      | 1920 mg/m³                                                                                      |
| OEL TWA [2]                                                      | 1000 ppm                                                                                        |
| Bemærkning                                                       | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi)                                                   |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 202 af 21/02/2023                                                                        |
| xylén (1330-20-7)                                                |                                                                                                 |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksposering (IOEL) |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | Xylene, mixed isomers, pure                                                                     |
| IOEL TWA                                                         | 221 mg/m³                                                                                       |
| IOEL TWA [ppm]                                                   | 50 ppm                                                                                          |
| IOEL STEL                                                        | 442 mg/m³                                                                                       |
| IOEL STEL [ppm]                                                  | 100 ppm                                                                                         |
| Bemærkning                                                       | Skin                                                                                            |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                 |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering           |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | Xylen (Dimethylbenzen), alle isomere                                                            |
| OEL TWA [1]                                                      | 109 mg/m³                                                                                       |
| OEL TWA [2]                                                      | 25 ppm                                                                                          |
| OEL STEL                                                         | 442 mg/m³                                                                                       |
| OEL STEL [ppm]                                                   | 100 ppm                                                                                         |
| Bemærkning                                                       | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden) |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 202 af 21/02/2023                                                                        |
| acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1)                         |                                                                                                 |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksposering (IOEL) |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | Acetone                                                                                         |
| IOEL TWA                                                         | 1210 mg/m³                                                                                      |
| IOEL TWA [ppm]                                                   | 500 ppm                                                                                         |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                 |

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                                  |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1)                         |                                                                                                 |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering           |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | Acetone (2-Propanon)                                                                            |
| OEL TWA [1]                                                      | 600 mg/m³                                                                                       |
| OEL TWA [2]                                                      | 250 ppm                                                                                         |
| Bemærkning                                                       | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi)                                                   |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 202 af 21/02/2023                                                                        |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)                         |                                                                                                 |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | 2-Methoxy-1-methylethylacetate                                                                  |
| IOEL TWA                                                         | 275 mg/m³                                                                                       |
| IOEL TWA [ppm]                                                   | 50 ppm                                                                                          |
| IOEL STEL                                                        | 550 mg/m³                                                                                       |
| IOEL STEL [ppm]                                                  | 100 ppm                                                                                         |
| Bemærkning                                                       | Skin                                                                                            |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                 |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering           |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | 2-Methoxy-1-methylethylacetat (Propylenglycolmonomethyletheracetat)                             |
| OEL TWA [1]                                                      | 275 mg/m³                                                                                       |
| OEL TWA [2]                                                      | 50 ppm                                                                                          |
| OEL STEL                                                         | 550 mg/m³                                                                                       |
| OEL STEL [ppm]                                                   | 100 ppm                                                                                         |
| Bemærkning                                                       | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden) |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 202 af 21/02/2023                                                                        |
| ethylbenzen (100-41-4)                                           |                                                                                                 |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | Ethylbenzene                                                                                    |
| IOEL TWA                                                         | 442 mg/m³                                                                                       |
| IOEL TWA [ppm]                                                   | 100 ppm                                                                                         |
| IOEL STEL                                                        | 884 mg/m³                                                                                       |
| IOEL STEL [ppm]                                                  | 200 ppm                                                                                         |
| Bemærkning                                                       | Skin                                                                                            |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                 |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering           |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | Ethylbenzen                                                                                     |
| OEL TWA [1]                                                      | 217 mg/m³                                                                                       |
| OEL TWA [2]                                                      | 50 ppm                                                                                          |
| OEL STEL                                                         | 434 mg/m³                                                                                       |
| OEL STEL [ppm]                                                   | 100 ppm                                                                                         |

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| ethylbenzen (100-41-4)                                 |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning                                             | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden); K (betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende) |
| lovgivningsmæssig henvisning                           | BEK nr 202 af 21/02/2023                                                                                                                                           |
| Talc (Mg3H2(SiO3)4) (14807-96-6)                       |                                                                                                                                                                    |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                                                                                                                                                                    |
| Lokalt navn                                            | Talkum med asbest i form af fibre                                                                                                                                  |
| OEL TWA [1]                                            | 0,003 fibre/cm³                                                                                                                                                    |
| Bemærkning                                             | K (betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende)                                                                                                  |
| lovgivningsmæssig henvisning                           | BEK nr 202 af 21/02/2023                                                                                                                                           |

8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgængelige oplysninger

8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

| xylén (1330-20-7)                       |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbejdstagere)               |                          |
| Akut - systemisk effekt, indånding      | 442 mg/m³                |
| Akut - lokal effekt, indånding          | 442 mg/m³                |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal    | 212 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding | 221 mg/m³                |
| Langvarig - lokal effekt, indånding     | 221 mg/m³                |
| DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)      |                          |
| Akut - systemisk effekt, indånding      | 260 mg/m³                |
| Akut - lokal effekt, indånding          | 260 mg/m³                |
| Langvarig - systemisk effekt,oral       | 12,5 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding | 65,3 mg/m³               |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal    | 125 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - lokal effekt, indånding     | 65,3 mg/m³               |
| PNEC (Vand)                             |                          |
| PNEC aqua (ferskvand)                   | 0,327 mg/l               |
| PNEC aqua (havvand)                     | 0,327 mg/l               |
| PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)  | 0,327 mg/l               |
| PNEC (Sediment)                         |                          |
| PNEC sediment (ferskvand)               | 12,46 mg/kg tørvægt      |
| PNEC sediment (havvand)                 | 12,46 mg/kg tørvægt      |
| PNEC (Jord)                             |                          |
| PNEC jord                               | 2,31 mg/kg tørvægt       |
| PNEC (STP)                              |                          |
| PNEC rensningsanlæg                     | 6,58 mg/l                |

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1)  |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DNEL/DMEL (Arbejdstagere)</b>          |                         |
| Akut - lokal effekt, indånding            | 2420 mg/m³              |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal      | 186 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding   | 1210 mg/m³              |
| <b>DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)</b> |                         |
| Langvarig - systemisk effekt,oral         | 62 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding   | 200 mg/m³               |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal      | 62 mg/kg kropsvægt/dag  |
| <b>PNEC (Vand)</b>                        |                         |
| PNEC aqua (ferskvand)                     | 10,6 mg/l               |
| PNEC aqua (havvand)                       | 1,06 mg/l               |
| PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)    | 21 mg/l                 |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                    |                         |
| PNEC sediment (ferskvand)                 | 30,4 mg/kg tørvægt      |
| PNEC sediment (havvand)                   | 3,04 mg/kg tørvægt      |
| <b>PNEC (Jord)</b>                        |                         |
| PNEC jord                                 | 29,5 mg/kg tørvægt      |
| <b>PNEC (STP)</b>                         |                         |
| PNEC rensningsanlæg                       | 100 mg/l                |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)  |                         |
| <b>DNEL/DMEL (Arbejdstagere)</b>          |                         |
| Akut - lokal effekt, indånding            | 550 mg/m³               |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal      | 796 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding   | 275 mg/m³               |
| <b>DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)</b> |                         |
| Akut - systemisk effekt, oral             | 500 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - systemisk effekt,oral         | 36 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding   | 33 mg/m³                |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal      | 320 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - lokal effekt, indånding       | 33 mg/m³                |
| <b>PNEC (Vand)</b>                        |                         |
| PNEC aqua (ferskvand)                     | 0,635 mg/l              |
| PNEC aqua (havvand)                       | 0,0635 mg/l             |
| PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)    | 6,35 mg/l               |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                    |                         |
| PNEC sediment (ferskvand)                 | 3,29 mg/kg tørvægt      |
| PNEC sediment (havvand)                   | 0,329 mg/kg tørvægt     |
| <b>PNEC (Jord)</b>                        |                         |
| PNEC jord                                 | 0,29 mg/kg tørvægt      |

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)  |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PNEC (STP)</b>                         |                          |
| PNEC rensningsanlæg                       | 100 mg/l                 |
| ethylbenzen (100-41-4)                    |                          |
| <b>DNEL/DMEL (Arbejdstagere)</b>          |                          |
| Akut - lokal effekt, indånding            | 293 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal      | 180 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding   | 77 mg/m <sup>3</sup>     |
| <b>DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)</b> |                          |
| Langvarig - systemisk effekt,oral         | 1,6 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding   | 15 mg/m <sup>3</sup>     |
| <b>PNEC (Vand)</b>                        |                          |
| PNEC aqua (ferskvand)                     | 0,1 mg/l                 |
| PNEC aqua (havvand)                       | 0,01 mg/l                |
| PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)    | 0,1 mg/l                 |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                    |                          |
| PNEC sediment (ferskvand)                 | 13,7 mg/kg tørvægt       |
| PNEC sediment (havvand)                   | 1,37 mg/kg tørvægt       |
| <b>PNEC (Jord)</b>                        |                          |
| PNEC jord                                 | 2,68 mg/kg tørvægt       |
| <b>PNEC (Oral)</b>                        |                          |
| PNEC oral (sekundær forgiftning)          | 0,02 g/kg fødevarer      |
| <b>PNEC (STP)</b>                         |                          |
| PNEC rensningsanlæg                       | 9,6 mg/l                 |
| Talc (Mg3H2(SiO3)4) (14807-96-6)          |                          |
| <b>DNEL/DMEL (Arbejdstagere)</b>          |                          |
| Akut - systemisk effekt, indånding        | 2,16 mg/m <sup>3</sup>   |
| Akut - lokal effekt, indånding            | 3,6 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal      | 43,2 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - lokal effekt, dermal          | 4,54 mg/cm <sup>2</sup>  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding   | 2,16 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langvarig - lokal effekt, indånding       | 3,6 mg/m <sup>3</sup>    |
| <b>DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)</b> |                          |
| Akut - systemisk effekt, indånding        | 1,08 mg/m <sup>3</sup>   |
| Akut - systemisk effekt, oral             | 160 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Akut - lokal effekt, indånding            | 1,8 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langvarig - systemisk effekt,oral         | 160 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding   | 1,08 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal      | 21,6 mg/kg kropsvægt/dag |

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Talc (Mg <sub>3</sub> H <sub>2</sub> (SiO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> ) (14807-96-6) |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Langvarig - lokal effekt, dermal                                                     | 2,27 mg/cm <sup>2</sup> |
| Langvarig - lokal effekt, indånding                                                  | 1,8 mg/m <sup>3</sup>   |
| PNEC (Vand)                                                                          |                         |
| PNEC aqua (ferskvand)                                                                | 597,97 mg/l             |
| PNEC aqua (havvand)                                                                  | 141,26 mg/l             |
| PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)                                               | 597,97 mg/l             |
| PNEC aqua (intermitterende, havvand)                                                 | 141,26 mg/l             |
| PNEC (Sediment)                                                                      |                         |
| PNEC sediment (ferskvand)                                                            | 31,33 mg/kg tørvægt     |
| PNEC sediment (havvand)                                                              | 3,13 mg/kg tørvægt      |

### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

## 8.2. Eksponeringskontrol

### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Der skal være god almen ventilation. Ventilationsraten skal tilpasses forholdene. Hvis det er relevant, skal der anvendes lukkede systemer, lokal udsugning eller andre tekniske foranstaltninger for at holde de luftbårne koncentrationer under de anbefalede grænseværdier. Hvis der ikke er fastsat grænseværdier, skal de luftbårne niveauer holdes på et acceptabelt niveau.

### 8.2.2. Personlige værnemidler

Personlige værnemidler symbol(er):



#### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

##### Beskyttelse af øjne:

Brug øjenbeskyttelse i henhold til EN 166. Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelser.

#### 8.2.2.2. Hudværn

##### Beskyttelse af krop og hud:

Brug egnet beskyttelsesbeklædning

##### Beskyttelse af hænder:

Brug passende handsker, der er testet ifølge EN374. Handskens gennembrudstid skal være længere end den samlede periode, hvor produktet anvendes. Hvis arbejdet tager længere tid end gennembrudstiden, skal handskerne udskiftes undervejs. Beskyttelseshandsker af nitril anbefales.

#### 8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse

##### Åndedrætsbeskyttelse:

Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig. Godkendt åndedrætsværn mod organiske dampe. Filtrertype: AX

#### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

##### Beskyttelse mod termiske farer:

Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold. Brug egnet termisk beskyttelsestøj, når det er nødvendigt.

### 8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen

#### Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen:

Undgå udledning til miljøet. Emissioner fra ventilation eller arbejdsprocesudstyr skal kontrolleres for at sikre, at de overholder kravene i miljøbeskyttelseslovgivningen.

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fysisk form                                    | : Flydende                                          |
| Farve                                          | : Se farvehætte.                                    |
| Udseende                                       | : Væske med DME som drivstof.                       |
| Lugt                                           | : Karakteristisk.                                   |
| Lugtgrænse                                     | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Smeltepunkt                                    | : Ikke anvendelig                                   |
| Frysepunkt                                     | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Kogepunkt                                      | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Antændelighed                                  | : Yderst brandfarlig aerosol.                       |
| Eksplorative egenskaber                        | : Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. |
| Nedre eksplosionsgrænse                        | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Øvre eksplosionsgrænse                         | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Flammepunkt                                    | : < 21 °C (lukket bæger)                            |
| Selvantændelsestemperatur                      | : > 200 °C                                          |
| Nedbrydningstemperatur                         | : Ikke tilgængeligt                                 |
| pH                                             | : Ikke anvendelig                                   |
| Viskositet, kinematisk                         | : > 20,5 mm²/s ved 20°C                             |
| Opløselighed                                   | : uopløselig i vand.                                |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke anvendelig                                   |
| Damptryk                                       | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Damptryk ved 50°C                              | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Massefylde                                     | : 1,09 g/cm³ ved 20°C                               |
| Relativ massefylde                             | : 1,09 ved 20°C                                     |
| Relativ damptæthed ved 20°C                    | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Partikelegenskaber                             | : Ikke anvendelig                                   |

#### 9.2. Andre oplysninger

##### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

% brændbare ingredienser : 75 – 100 %

##### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

VOC-indhold : 618 (Cat.II B(e) VOC max 840 g/L)  
Andre farer : For aerosoler er dataene for produktet uden drivmiddel.

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå kontakt med varme overflader. Varme. Undgå flammer og gnister. Fjern enhver antændelseskilde.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Kraftige oxidationsmidler.

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. Carbonoxider (CO, CO<sub>2</sub>).

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

- Akut toksicitet (oral)**
- : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
- Akut toksicitet (hud)**
- : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
- Akut toksicitet (indånding)**
- : Ikke klassificeret. (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)

| dimethylether (115-10-6)                            |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| LC50 Indånding - Rotte                              | 308,5 mg/l/4h           |
| LC50 Indånding - Rotte [ppm]                        | 164000 ppm              |
| xylen (1330-20-7)                                   |                         |
| LD50, oral                                          | 4300 mg/kg kropsvægt    |
| LD50 hud kanin                                      | 12126 mg/kg kropsvægt   |
| LC50 Indånding - Rotte [ppm]                        | > ppm                   |
| acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1)            |                         |
| LD50 oral rotte                                     | 5800 mg/kg kropsvægt    |
| LD50, hud                                           | > 15688 mg/kg kropsvægt |
| LC50 Indånding - Rotte                              | 76 mg/l/4h              |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)            |                         |
| LD50 oral rotte                                     | > 5000 mg/kg            |
| LD50, oral                                          | 8532 mg/kg kropsvægt    |
| LD50 hud rotte                                      | > 2000 mg/kg kropsvægt  |
| LD50, hud                                           | > 5000 mg/kg kropsvægt  |
| LC50 Indånding - Rotte (Støv/tåge)                  | > 10800 mg/l            |
| ethylbenzen (100-41-4)                              |                         |
| LD50 oral rotte                                     | ≈ 3500 mg/kg kropsvægt  |
| LD50, oral                                          | 3500 mg/kg kropsvægt    |
| Talc (Mg3H2(SiO3)4) (14807-96-6)                    |                         |
| LD50 oral rotte                                     | > 5000 mg/kg kropsvægt  |
| LD50 hud rotte                                      | > 2000 mg/kg kropsvægt  |
| trizinkbis(orthophosphat) (7779-90-0)               |                         |
| LD50 oral rotte                                     | > 5000 mg/kg kropsvægt  |
| Fedtsyrer, C6-19-forgrenede, zinksalte (68551-44-0) |                         |
| LD50 oral rotte                                     | 2066 mg/kg              |
| LD50 hud rotte                                      | > 3640 mg/kg            |

- Hudætsning/-irritation**
- : Forårsager hudirritation.  
pH: Ikke anvendelig
- Alvorlig øjenskade/øjenirritation**
- : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)  
pH: Ikke anvendelig
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**
- : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                |                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kimcellemutagenicitet</b>   | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| <b>Carcinogenicitet</b>        | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| <b>Reproduktionstoksicitet</b> | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| <b>Enkel STOT-eksponering</b>  | : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                                                    |

| acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1) |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Enkel STOT-eksponering                   | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) |                                         |
| Enkel STOT-eksponering                   | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |

|                                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gentagne STOT-eksponeringer</b> | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) |                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dage)     | > 1000 mg/kg kropsvægt                                                                 |
| ethylbenzen (100-41-4)                   |                                                                                        |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)             | 75 mg/kg kropsvægt                                                                     |
| Gentagne STOT-eksponeringer              | Kan forårsage organskader (høreorganer) ved længerevarende eller gentagen eksponering. |

|                        |                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspirationsfare</b> | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Zinc Primer            |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Forstøver              | Aerosol               |
| Viskositet, kinematisk | > 20,5 mm²/s ved 20°C |

### 11.2. Oplysninger om andre farer

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sundhedsskadelige virkninger forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber | : Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 % |
| <b>11.2.2. Andre oplysninger</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ingen tilgængelige oplysninger                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

| Miljø - generelt                              | : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)      | : Ikke klassificeret                                              |
| Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) | : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| Ikke hurtigt nedbrydeligt                     |                                                                   |
| dimethylether (115-10-6)                      |                                                                   |
| LC50 - Fisk [1]                               | > 4,1 g/l                                                         |
| EC50 - Skaldyr [1]                            | > 4,4 g/l Daphnia magna (lopper i vand)                           |
| EC50 96h- Alger [1]                           | 154917 mg/l                                                       |

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1) |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                          | 5540 mg/l                                |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]          | 12600 mg/l Daphnia magna (lopper i vand) |
| LOEC (kronisk)                           | > 79 mg/l                                |
| NOEC (kronisk)                           | ≥ 79 mg/l                                |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) |                                          |
| LC50 - Fisk [1]                          | > 100 mg/l                               |
| EC50 - Skaldyr [1]                       | > 500 mg/l                               |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]          | 408 mg/l waterflea                       |
| EC50 - Andre vandorganismer [2]          | > 1000 mg/l                              |
| EC50 72h - Alger [1]                     | > 1000 mg/l                              |
| NOEC (kronisk)                           | ≥ 100 mg/l                               |
| NOEC kronisk, fisk                       | 47,5 mg/l                                |
| ethylbenzen (100-41-4)                   |                                          |
| LC50 - Fisk [1]                          | 5,1 mg/l Menidia menidia                 |
| EC50 72h - Alger [1]                     | 5,4 mg/l Raphidocelis subcapitata        |
| EC50 96h- Alger [2]                      | 7,7 mg/l Skeletonema costatum            |
| Talc (Mg3H2(SiO3)4) (14807-96-6)         |                                          |
| LC50 - Fisk [1]                          | 89581,02 mg/l                            |
| LC50 - Fisk [2]                          | 110000 mg/l                              |
| EC50 96h- Alger [1]                      | 7202,7 mg/l                              |
| NOEC (kronisk)                           | 1459,798 mg/l 30 d                       |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

#### Zinc Primer

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke fastsat. Ingen data er tilgængelige om nedbrydeligheden af dette produkt. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

#### Zinc Primer

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | Ikke anvendelig |
|------------------------------------------------|-----------------|

#### dimethylether (115-10-6)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | 0,07 |
|------------------------------------------------|------|

#### xylene (1330-20-7)

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | 3,1 |
|------------------------------------------------|-----|

#### acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | -0,24 |
|------------------------------------------------|-------|

#### 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | 1,2 |
|------------------------------------------------|-----|

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| ethylbenzen (100-41-4)                         |     |
|------------------------------------------------|-----|
| fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | 3,6 |

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| Zinc Primer                 |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultater af PBT-vurdering | Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer ≥ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII |

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Skadelige virkninger på miljøet forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber : Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 %.

### 12.7. Andre negative virkninger

Andre farer : Ingen andre kendte virkninger  
Globalt opvarmningspotentiale : 1 (Fluorholdige drivhusgasser - (EF) Nr. 517/2014)

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.  
EAK-kode : Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                               | UN 1950                                                                               |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| AEROSOLER                                                                           | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, flammable                                                                 | AEROSOLER                                                                             | AEROSOLER                                                                             |
| Beskrivelse i transportdokument                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D)                                                         | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                    | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                                | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                                |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| ADR                                       | IMDG                                             | IATA             | ADN              | RID              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14.4. Emballagegruppe                     |                                                  |                  |                  |                  |
| Ikke anvendelig                           | Ikke anvendelig                                  | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig  |
| 14.5. Miljøfarer                          |                                                  |                  |                  |                  |
| Miljøfarlig: Nej                          | Miljøfarlig: Nej<br>Marin forureningsfaktor: Nej | Miljøfarlig: Nej | Miljøfarlig: Nej | Miljøfarlig: Nej |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige |                                                  |                  |                  |                  |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Vejtransport</b>                                                           |                      |
| Klassifikationskode (ADR)                                                     | : 5F                 |
| Særlige bestemmelser (ADR)                                                    | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrænsede mængder (ADR)                                                      | : 1I                 |
| Undtagne mængder (ADR)                                                        | : E0                 |
| Emballeringsforskrifter (ADR)                                                 | : P207, LP200        |
| Særlige emballeringsbestemmelser (ADR)                                        | : PP87, RR6, L2      |
| Bestemmelser om sammenpakning (ADR)                                           | : MP9                |
| Transportkategori (ADR)                                                       | : 2                  |
| Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR)                              | : V14                |
| Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (ADR) | : CV9, CV12          |
| Særlige bestemmelser for transport - Gennemførelse (ADR)                      | : S2                 |
| Tunnelrestriktionskode (ADR)                                                  | : D                  |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Søfart</b>                        |                                    |
| Særlige bestemmelser (IMDG)          | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Begrænsede mængder (IMDG)            | : SP277                            |
| Undtagne mængder                     | : E0                               |
| Emballeringsforskrifter (IMDG)       | : P207, LP200                      |
| Særlige emballagebestemmelser (IMDG) | : PP87, L2                         |
| EmS-nr. (Brand)                      | : F-D                              |
| EmS-nr. (Udslip)                     | : S-U                              |
| Stuvningskategori (IMDG)             | : Ingen                            |
| Stuvning og adskillelse (IMDG)       | : SW1, SW22                        |
| Segregation (IMDG)                   | : SG69                             |

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Luftfart</b>                              |                    |
| PCA undtagne mængder (IATA)                  | : E0               |
| PCA begrænsede mængder (IATA)                | : Y203             |
| PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) | : 30kgG            |
| PCA emballagevejledning (IATA)               | : 203              |
| PCA max. nettomængde (IATA)                  | : 75kg             |
| CAO emballagevejledning (IATA)               | : 203              |
| CAO max. nettomængde (IATA)                  | : 150kg            |
| Særlige bestemmelser (IATA)                  | : A145, A167, A802 |
| ERG-kode (IATA)                              | : 10L              |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Transport ad indre vandveje</b>           |                      |
| Klassificeringskode (ADN)                    | : 5F                 |
| Særlige bestemmelser (ADN)                   | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrænsede mængder (ADN)                     | : 1 L                |
| Undtagne mængder (ADN)                       | : E0                 |
| Udstyr påkrævet (ADN)                        | : PP, EX, A          |
| Ventilation (ADN)                            | : VE01, VE04         |
| Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) | : 1                  |

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Jernbane transport

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskode (RID)                                                     | : 5F                 |
| Særlige bestemmelser (RID)                                                    | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrænsede mængder (RID)                                                      | : 1L                 |
| Undtagne mængder (RID)                                                        | : E0                 |
| Emballeringsforskrifter (RID)                                                 | : P207, LP200        |
| Særlige emballagebestemmelser (RID)                                           | : PP87, RR6, L2      |
| Bestemmelser om sammenpakning (RID)                                           | : MP9                |
| Transportkategori (RID)                                                       | : 2                  |
| Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID)                              | : W14                |
| Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (RID) | : CW9, CW12          |
| Ekspreskolli (RID)                                                            | : CE2                |
| Fareidentifikationsnr. (RID)                                                  | : 23                 |

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

##### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Restriktionsbetingelser)

##### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

##### Liste over REACH-kandidater (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

##### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

##### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

##### Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

##### VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))

VOC-indhold : 618 (Cat.II B(e) VOC max 840 g/L)

##### Forordning om forstadier til sprængstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder stof(fer) opført på listen over forstadier til sprængstoffer (Forordning EU 2019/1148 angående lancering på markedet og brug af forstadier til sprængstoffer)

### BILAG II RAPPORTERBARE FORSTADIER TIL BRÆNDSTOFFER

Live over stoffer, der i sig selv eller i blandinger eller i stoffer ved mistænkelige transaktioner samt væsentlige bortkomster og væsentlige tyverier skal indberettes inden for 24 timer.

| Navn    | CAS nr  | Kode i den kombinerede nomenklatur (KN-kode) | Kode i den kombinerede nomenklatur for blandinger uden komponenter, som medfører klassifikation under en anden KN-kode |
|---------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone | 67-64-1 | 2914 11 00                                   | ex 3824 99 92                                                                                                          |

Se [https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list\\_of\\_competent\\_authorities\\_and\\_national\\_contact\\_points\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

##### Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering på markedet af visse stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer)

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 15.1.2. Nationale regler

#### Danmark

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandfareklasse                          | : Klasse I-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| En oplagsenhed                           | : 1 liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bemærkninger vedrørende klassificeringen | : F <Aerosol 1>; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.                                                                                                                                                                                                        |
| Danske nationale regler                  | : Må ikke bruges af unge under 18 år<br>Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke komme i direkte kontakt med det<br>Ved brug og bortskaffelse skal kravene fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrikoen ved arbejde med stoffer og materialer følges |

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

## PUNKT 16: Andre oplysninger

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje |
| ADR                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej            |
| ATE                        | Estimat for akut toksicitet                                                            |
| BCF                        | Biokoncentrationsfaktor                                                                |
| BLV                        | Biologisk grænseværdi                                                                  |
| BOD                        | Biokemisk iltforbrug (BOD)                                                             |
| COD                        | Kemisk iltforbrug (COD)                                                                |
| DMEL                       | Afledt minimumseffektniveau                                                            |
| DNEL                       | Afledte nuleffektniveau                                                                |
| EC-nummer                  | Det Europæiske Fællesskabs nummer                                                      |
| EC50                       | Median effektiv koncentration                                                          |
| EN                         | Europæisk standard                                                                     |
| IARC                       | Det Internationale Kræftforskningscenter                                               |
| IATA                       | Den Internationale Luftfartssammenslutning                                             |
| IMDG                       | Den internationale kode for søtransport af farligt gods                                |
| LC50                       | Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation                                 |
| LD50                       | Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation                                         |
| LOAEL                      | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                   |
| NOAEC                      | No-Observed Adverse Effect Concentration                                               |
| NOAEL                      | No-Observed Adverse Effect Level                                                       |
| NOEC                       | Nuleffektkoncentration                                                                 |
| OECD                       | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                                   |
| OEL                        | Begrænsning af eksponering ved arbejde                                                 |
| PBT                        | Persistent, bioakkumulerende og toksisk                                                |
| PNEC                       | Beregnet nuleffektkoncentration                                                        |
| RID                        | Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane                  |

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer: |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| SDS                        | Sikkerhedsdatablad                         |
| STP                        | Rensningsanlæg                             |
| ThOD                       | Teoretisk iltbehov (TOD)                   |
| TLM                        | Median tolerancegrænse                     |
| VOC                        | Flygtige organiske forbindelser (VOC)      |
| CAS nr                     | Chemical Abstracts Service-nummer          |
| N.O.S.                     | Ikke på anden måde specificeret            |
| vPvB                       | Meget persistent og meget bioakkumulerende |
| ED                         | Hormonforstyrrende egenskaber              |

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)                | Akut toksicitet (dermal), kategori 4                                     |
| Acute Tox. 4 (Indånding)             | Akut toksicitet (indånding), kategori 4                                  |
| Aerosol 1                            | Aerosol, kategori 1                                                      |
| Aquatic Acute 1                      | Farlig for vandmiljøet – akut fare, kategori 1                           |
| Aquatic Chronic 1                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 1                        |
| Aquatic Chronic 2                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 2                        |
| Aquatic Chronic 3                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3                        |
| Asp. Tox. 1                          | Aspirationsfare, kategori 1                                              |
| EUH066                               | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                          |
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2                            |
| Flam. Gas 1                          | Brandfarlige gasser, kategori 1                                          |
| Flam. Liq. 2                         | Brandfarlige væsker, kategori 2                                          |
| Flam. Liq. 3                         | Brandfarlige væsker, kategori 3                                          |
| H220                                 | Yderst brandfarlig gas.                                                  |
| H222                                 | Yderst brandfarlig aerosol.                                              |
| H225                                 | Meget brandfarlig væske og damp.                                         |
| H226                                 | Brandfarlig væske og damp.                                               |
| H229                                 | Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.                        |
| H280                                 | Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.                |
| H304                                 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.          |
| H312                                 | Farlig ved hudkontakt.                                                   |
| H315                                 | Forårsager hudirritation.                                                |
| H319                                 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                      |
| H332                                 | Farlig ved indånding.                                                    |
| H336                                 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                  |
| H373                                 | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H400                                 | Meget giftig for vandlevende organismer.                                 |
| H410                                 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.       |

# Zinc Primer

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| H411                                 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.         |
| H412                                 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.       |
| Press. Gas (Liq.)                    | Gasser under tryk : Flydende gas                                      |
| Skin Irrit. 2                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                                  |
| STOT RE 2                            | Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering, kategori 2        |
| STOT SE 3                            | Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, narkose |

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab. Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC. Produkterne er omfattet af forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP), forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (i begge tilfælde som ændret eller erstattet) og andre gældende love. Det er importørens eller downstream-brugeres ansvar at sikre, at det produkt, de importerer, overholder kravene. Et eksisterende sikkerhedsdatablad på det pågældende lands officielle sprog er ingen garanti for, at kravene er overholdt i det pågældende land.