



# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Publiceringsdatum: 2023-11-16 Omarbetning datum: 2023-05-31 Ersätter version av: 2022-11-14 Version: 4.1

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn : BRAKLEEN PRO  
UFI : 68FX-W81P-X00A-C43N  
Produktkod : BDS002724AE  
Produkttyp : Tvätt- och rengöringsmedel  
Förångare : Aerosol

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk  
Användning av ämnet eller beredningen : Rengöringsmedel - tunga

##### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11 - F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com) - [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| Land    | Organisation/Firma        | Adress                             | Telefonnummer för nödsituationer | Kommentar |
|---------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Sverige | Giftinformationscentralen | Solna Strandväg 21<br>171 54 Solna | 112 – begär<br>Giftinformation   |           |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 1 H222;H229  
Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 H315  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 H319  
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, H336  
narkosverkan  
Fara vid aspiration, kategori 1 H304  
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, H411  
kategori: kronisk 2  
Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

##### Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 2.2. Märkningsuppgifter

**Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

|                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faropiktogram (CLP)    | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |   | GHS02      GHS07      GHS09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Signalord (CLP)        | : | Fara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Innehåller             | : | Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan; propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol; Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska; acetone; propan-2-on; propanon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Faroangivelser (CLP)   | : | H222 - Extremt brandfarlig aerosol.<br>H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.<br>H315 - Irriterar huden.<br>H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.<br>H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skyddsangivelser (CLP) | : | P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.<br>P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.<br>P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.<br>P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.<br>P261 - Undvik att inandas ångor/sprej.<br>P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.<br>P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.<br>P501 - Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation för farliga eller speciella ämnen, i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella förordningar. |

### 2.3. Andra faror

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen ≥ 0,1 % bedömt enligt REACH bilaga XIII |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Annan information                                                      | : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer. |

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämplig

### 3.2. Blandningar

| Namn                                                                                                                        | Produktbeteckning                              | %       | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan<br>ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (SE) | EC nr: 921-024-6<br>REACH-nr: 01-2119475514-35 | 25 – 50 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska<br>ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (SE)                   | EC nr: 927-510-4<br>REACH-nr: 01-2119475515-33 | 25 – 50 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Namn                                                                                                                                                             | Produktbeteckning                                                                           | %      | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol<br>ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er)<br>(SE)                                                        | CAS nr: 67-63-0<br>EC nr: 200-661-7<br>Index nr: 603-117-00-0<br>REACH-nr: 01-2119457558-25 | 5 – 10 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336           |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er)<br>(SE); ämne med gemenskapsgränsvärden för<br>exponering på arbetsplatsen | CAS nr: 67-64-1<br>EC nr: 200-662-2<br>Index nr: 606-001-00-8<br>REACH-nr: 01-2119471330-49 | 5 – 10 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 |
| Koldioxid (CO <sub>2</sub> )<br>ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er)<br>(SE); ämne med gemenskapsgränsvärden för<br>exponering på arbetsplatsen   | CAS nr: 124-38-9                                                                            | 5 – 10 | Press. Gas (Comp.), H280                                              |

Produkt som omfattas av CLP Artikel 1.1.3.7. Komponenternas upplysningsregler har modifierats i det här fallet.

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Första hjälpen allmän                   | : Kontakta läkare omedelbart. Se till att medicinsk personal är medveten om de material (er) som berörs och att de vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.                                                      |
| Första hjälpen efter inandning          | : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta läkare om tecken/symptom utvecklas.                                                                                     |
| Första hjälpen efter hudkontakt         | : Tvätta huden med mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Uppsök läkare eller irritation uppstår.                                                                     |
| Första hjälpen efter kontakt med ögonen | : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Uppsök läkare eller irritation uppstår. |
| Första hjälpen efter förtäring          | : Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare omedelbart. Skölj munnen. Om kräkning uppstår håll huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna.                                               |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Symptom/effekter                          | : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |
| Symptom/effekter efter hudkontakt         | : Irritation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
| Symptom/effekter efter kontakt med ögonen | : Irriterande för ögon.                                           |
| Symptom/effekter efter förtäring          | : Risk för lungödem.                                              |

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ordna allmänna stödåtgärder och behandla på ett symtomatisk sätt. Håll den skadade under observation. Symptomen kan vara fördröjda.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid. |
| Olämpligt släckningsmedel | : Använd inte koncentrerad vattenstråle.      |

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Brandrisk                       | : Extremt brandfarlig aerosol.                  |
| Explosionsrisk                  | : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |
| Farliga sönderdelningsprodukter | : Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.     |

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Släckinstruktioner : Flytta behållarna från brandplatsen om det kan göras utan risk för personskada. Tillämpa gängse rutiner för brandbekämpning och betänk riskerna med övriga inblandade material.
- Skydd under brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Bär lämplig skyddsutrustning och -kläder under rengöringen.
- Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet. Inga öppna lågor, inga gnistor, ingen rökning. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik kontakt med ögon och hud.

#### 6.1.2. För räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd".
- Planeringar för nödfall : Evakuera överflödig personal. Ventilera området.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

- För återhållning : Samla upp spill.
- Rengöringsmetoder : Samla upp produkten på mekanisk väg. Begränsa stora utsläpp i ett dike och täck materialet med våt sand eller jord för att kunna bortskafta det på ett säkert sätt. När materialet samlats upp skall området spolas med vatten. Torka upp mindre spill med kemiska absorptionsmedel. Rengör ytan grundligt för att avlägsna kontaminering från utsläppsrester.
- Annan information : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För avyttring av förorenat material, se avsnitt 13: "Avfallshantering".

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder för säker hantering : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik kontakt med ögon och hud. Använd personlig skyddsutrustning. Undvik långvarig exponering. Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetsrutiner.
- Åtgärder beträffande hygien : Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Lagringsvillkor : Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Behållarna skall vara tillslutna när de inte används.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1. Kontrollparametrar

##### 8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

|                                                                           |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, &lt; 5% n-heksan</b> |                                                                                                             |
| <b>Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>                              |                                                                                                             |
| Lokalt namn                                                               | Bensin, industri, heptantyp                                                                                 |
| NGV (OEL TWA)                                                             | 800 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                                                       | 200 ppm                                                                                                     |
| KTV (OEL STEL)                                                            | 1200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                                                      | 300 ppm                                                                                                     |
| <b>propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)</b>               |                                                                                                             |
| <b>Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>                              |                                                                                                             |
| Lokalt namn                                                               | Isopropanol                                                                                                 |
| NGV (OEL TWA)                                                             | 350 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                                                       | 150 ppm                                                                                                     |
| KTV (OEL STEL)                                                            | 600 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                                                      | 250 ppm                                                                                                     |
| Anmärkning                                                                | V (Vägläddande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas) |
| Regleringsreferens                                                        | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                         |
| <b>Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska</b>                      |                                                                                                             |
| <b>Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>                              |                                                                                                             |
| Lokalt namn                                                               | Bensin, industri, heptantyp                                                                                 |
| NGV (OEL TWA)                                                             | 800 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                                                       | 200 ppm                                                                                                     |
| KTV (OEL STEL)                                                            | 1200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                                                      | 300 ppm                                                                                                     |
| <b>acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1)</b>                           |                                                                                                             |
| <b>EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)</b>                 |                                                                                                             |
| Lokalt namn                                                               | Acetone                                                                                                     |
| IOEL TWA                                                                  | 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      |
| IOEL TWA [ppm]                                                            | 500 ppm                                                                                                     |
| Regleringsreferens                                                        | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                             |
| <b>Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>                              |                                                                                                             |
| Lokalt namn                                                               | Aceton                                                                                                      |
| NGV (OEL TWA)                                                             | 600 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                                                       | 250 ppm                                                                                                     |
| KTV (OEL STEL)                                                            | 1200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                                                      | 500 ppm                                                                                                     |

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| acetone; propan-2-on; propanone (67-64-1)          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning                                         | V (Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas)                                                                                                                                                  |
| Regleringsreferens                                 | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                                                                         |
| Koldioxid (CO2) (124-38-9)                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL) |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lokalt namn                                        | Carbon dioxide                                                                                                                                                                                                                                              |
| IOEL TWA                                           | 9000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |
| IOEL TWA [ppm]                                     | 5000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regleringsreferens                                 | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                                                                                                                                                                                                             |
| Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lokalt namn                                        | Koldioxid                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NGV (OEL TWA)                                      | 9000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                                | 5000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KTV (OEL STEL)                                     | 18000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                     |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                               | 10000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anmärkning                                         | V (Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas); 34 (Koldioxid används ofta som indikatorsubstans i arbetslokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom de personer som vistas där) |
| Regleringsreferens                                 | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                                                                         |

### 8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.1.4. DNEL och PNEC

| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbetare)                                            |                          |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                        | 773 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                   | 2035 mg/m <sup>3</sup>   |
| DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)                               |                          |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral                          | 699 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                   | 608 mg/m <sup>3</sup>    |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                        | 699 mg/kg kroppsvikt/dag |
| propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)            |                          |
| DNEL/DMEL (Arbetare)                                            |                          |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                        | 888 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                   | 500 mg/m <sup>3</sup>    |
| DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)                               |                          |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral                          | 26 mg/kg kroppsvikt/dag  |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                   | 89 mg/m <sup>3</sup>     |

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0) |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal             | 319 mg/kg kroppsvikt/dag |
| <b>PNEC (Vatten)</b>                                 |                          |
| PNEC aqua (sötvatten)                                | 140,9 mg/l               |
| PNEC aqua (havsvatten)                               | 140,9 mg/l               |
| PNEC aqua (intermittent, sötvatten)                  | 140,9 mg/l               |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                               |                          |
| PNEC sediment (sötvatten)                            | 552 mg/kg torrsvikt      |
| PNEC sediment (havsvatten)                           | 552 mg/kg torrsvikt      |
| <b>PNEC (Jord)</b>                                   |                          |
| PNEC jord                                            | 28 mg/kg torrsvikt       |
| <b>PNEC (Oral)</b>                                   |                          |
| PNEC oral (sekundär förgiftning)                     | 160 mg/kg föda           |
| <b>PNEC (STP)</b>                                    |                          |
| PNEC avloppsreningsverk                              | 2251 mg/l                |
| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska        |                          |
| <b>DNEL/DMEL (Arbetare)</b>                          |                          |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal             | 300 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen        | 2085 mg/m³               |
| <b>DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)</b>             |                          |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral               | 149 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen        | 447 mg/m³                |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal             | 149 mg/kg kroppsvikt/dag |
| aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)              |                          |
| <b>DNEL/DMEL (Arbetare)</b>                          |                          |
| Akut - lokala effekter, inandningen                  | 2420 mg/m³               |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal             | 186 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen        | 1210 mg/m³               |
| <b>DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)</b>             |                          |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral               | 62 mg/kg kroppsvikt/dag  |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen        | 200 mg/m³                |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal             | 62 mg/kg kroppsvikt/dag  |
| <b>PNEC (Vatten)</b>                                 |                          |
| PNEC aqua (sötvatten)                                | 10,6 mg/l                |
| PNEC aqua (havsvatten)                               | 1,06 mg/l                |
| PNEC aqua (intermittent, sötvatten)                  | 21 mg/l                  |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                               |                          |
| PNEC sediment (sötvatten)                            | 30,4 mg/kg torrsvikt     |
| PNEC sediment (havsvatten)                           | 3,04 mg/kg torrsvikt     |

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)

#### PNEC (Jord)

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| PNEC jord | 29,5 mg/kg torrsvikt |
|-----------|----------------------|

#### PNEC (STP)

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| PNEC avloppsreningsverk | 100 mg/l |
|-------------------------|----------|

### 8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att det finns en bra allmän ventilation. Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer, punktutsläpp eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll luftburna nivåer på en acceptabel nivå.

### 8.2.2. Personlig skyddsutrustning

#### Personlig skyddsutrustning symbol(er):



#### 8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

##### Skyddsglasögon:

Använd skyddsglasögon enligt EN 166. Säkerhetsglasögon med sideskydd.

#### 8.2.2.2. Hudskydd

##### Hudskydd:

Lämpliga skyddskläder skall användas

##### Handskydd:

Bär lämpliga handskar testade enligt EN374. Handskens genombrottsid ska vara längre än produktens totala användningstid. Om arbetet varar längre än genombrottsiden ska handskarna bytas efter halva tiden. Lämpligast är neoprenhandskar.

#### 8.2.2.3. Andningsskydd

##### Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Godkänd organisk respirator. Typ av filter: AX

#### 8.2.2.4. Termisk fara

##### Skydd mot termiska risker:

Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden. Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta.

### 8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

#### Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön. Utsläpp från ventilation eller arbetsutrustning ska kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd | : Vätska                      |
| Färg                  | : Färglös.                    |
| Utseende              | : Vätska med CO2 som drivgas. |
| Lukt                  | : citrusliknande.             |
| Lukttröskeln          | : Ej tillgänglig              |
| Smältpunkt            | : Ej tillämplig               |

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frys punkt                                            | : Ej tillgänglig                                |
| Kokpunkt                                              | : 56 – 99 °C                                    |
| Brandfarlighet                                        | : Extremt brandfarlig aerosol.                  |
| Explosiva egenskaper                                  | : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |
| Nedre explosionsgräns                                 | : Ej tillgänglig                                |
| Övre explosionsgräns                                  | : Ej tillgänglig                                |
| Flampunkt                                             | : -26 °C (stängd bägare)                        |
| Självantändningstemperatur                            | : > 200 °C                                      |
| Sönderdelningstemperatur                              | : Ej tillgänglig                                |
| pH-värde                                              | : Ej tillgänglig                                |
| Viskositet, kinematisk                                | : < 5 mm²/s vid 40°C                            |
| Löslighet                                             | : Olöslig i vatten.                             |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillämplig                                 |
| Ångtryck                                              | : Ej tillgänglig                                |
| Ångtryck vid 50°C                                     | : Ej tillgänglig                                |
| Densitet                                              | : 0,714 g/cm³ vid 20°C                          |
| Relativ densitet                                      | : 0,714 vid 20°C                                |
| Relativ ångdensitet vid 20°C                          | : 3                                             |
| Partikelegenskaper                                    | : Ej tillämplig                                 |

### 9.2. Annan information

#### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

% av brandfarliga ingredienser : 75 – 100 %

#### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktärer

Relativ evaporationshastighet (eter=1) : 2,8  
VOC-halt : 685 g/l  
Ytterligare Information : Aerosoler utan drivgas.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik kontakt med heta ytor. Värme. Inga lågor, inga gnistor. Eliminera alla antändningskällor.

### 10.5. Oförenliga material

Kraftfulla oxidanter.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden. koloxid (CO, CO2).

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Akut toxicitet (oral)** : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)  
**Akut toxicitet (dermal)** : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

**Akut toxicitet (inhalation)** : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| LD50 oral råtta                                                 | 5841 mg/kg                   |
| LD50 hud råtta                                                  | 2800 – 3100 mg/kg kroppsvikt |
| LC50 Inandning - Råtta                                          | > 25,2 mg/l/4h               |

| propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0) |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| LD50 oral råtta                                      | 5840 mg/kg kroppsvikt |

| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| LD50 oral råtta                               | > 5000 mg/kg kroppsvikt |
| LD50 hud kanin                                | > 2000 mg/kg kroppsvikt |
| LC50 Inandning - Råtta                        | > 23,3 mg/l/4h          |

| acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1) |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| LD50 oral råtta                          | 5800 mg/kg kroppsvikt    |
| LD50 dermal                              | > 15688 mg/kg kroppsvikt |
| LC50 Inandning - Råtta                   | 76 mg/l/4h               |

**Frätande/irriterande på huden** : Irriterar huden.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation** : Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Luftvägs-/hudsensibilisering** : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

**Mutagenitet i könsceller** : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

**Cancerogenitet** : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

**Reproduktionstoxicitet** : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering                    | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

| propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0) |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering         | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

| acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1)     |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering** : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| LOAEC (inandningen, råtta, ånga, 90 dagar)    | 16,6 mg/l air |
| NOAEC (inandning, råtta, ånga, 90 dagar)      | 3,3 mg/l air  |

**Fara vid aspiration** : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

| BRAKLEEN PRO |         |
|--------------|---------|
| Förångare    | Aerosol |

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### BRAKLEEN PRO

Viskositet, kinematisk < 5 mm<sup>2</sup>/s vid 40°C

### Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan

Viskositet, kinematisk 0,7 mm<sup>2</sup>/s

### Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska

Viskositet, kinematisk 0,67 mm<sup>2</sup>/s

## 11.2. Information om andra faror

### 11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande egenskaper

: Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

### 11.2.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat  
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
Inte snabbt nedbrytbart

### Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| LC50 - Fisk [1]        | 11,4 mg/l |
| EC50 - Kräftdjur [1]   | 3 mg/l    |
| EC50 72h - Alger [1]   | 10 mg/l   |
| LOEC (kronisk)         | 0,32 mg/l |
| NOEC (kronisk)         | 0,17 mg/l |
| NOEC kronisk fisk      | 2,04 mg/l |
| NOEC kronisk kräftdjur | 1 mg/l    |

### propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| LC50 - Fisk [1] | 10000 mg/l |
| LC50 - Fisk [2] | 9640 mg/l  |

### Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| EC50 - Kräftdjur [1] | 1,5 mg/l Daphnia magna (vattenloppa) |
| LOEC (kronisk)       | 0,32 mg/l (21 d)                     |
| NOEC (kronisk)       | 0,17 mg/l (21 d)                     |

### acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1)

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                       | 5540 mg/l                              |
| EC50 - Andre akvatiska organismer [1] | 12600 mg/l Daphnia magna (vattenloppa) |
| LOEC (kronisk)                        | > 79 mg/l                              |
| NOEC (kronisk)                        | ≥ 79 mg/l                              |

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

#### BRAKLEEN PRO

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Ej fastslaget. Det finns ingen information om nedbrytbarheten för denna produkt. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

#### BRAKLEEN PRO

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | Ej tillämplig |
|-------------------------------------------------------|---------------|

#### acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1)

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | -0,24 |
|-------------------------------------------------------|-------|

#### Koldioxid (CO<sub>2</sub>) (124-38-9)

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | 0,83 |
|-------------------------------------------------------|------|

### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### BRAKLEEN PRO

|                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Resultat av kartläggningen av PBT-egenskaperna | Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen $\geq 0,1$ % bedömt enligt REACH bilaga XIII |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negativa effekter på miljön som orsakas av hormonstörande egenskaper | : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Andra skadliga effekter

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Ytterligare Information  | : Ina andra kända effekter.                      |
| Potentiell drivhuseffekt | : 0 (Fluorerade växthusgaser - (EG) nr 517/2014) |

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfallsbehandlingsmetoder    | : Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.                                                                                                                     |
| Europeisk avfallsförteckning | : Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningsområde. |

## AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                       | IMDG     | IATA                | ADN       | RID       |
|-------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| <b>14.1. UN-nummer eller id-nummer</b>    |          |                     |           |           |
| UN 1950                                   | UN 1950  | UN 1950             | UN 1950   | UN 1950   |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> |          |                     |           |           |
| AEROSOLER                                 | AEROSOLS | Aerosols, flammable | AEROSOLER | AEROSOLER |

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| ADR                                       | IMDG                                                              | IATA                                                        | ADN                                  | RID                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Beskrivning i transportdokument           |                                                                   |                                                             |                                      |                                      |
| UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D), MILJÖFARLIGT | UN 1950 AEROSOLS, 2.1, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJÖFARLIGT | UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJÖFARLIGT |
| 14.3. Faroklass för transport             |                                                                   |                                                             |                                      |                                      |
| 2.1                                       | 2.1                                                               | 2.1                                                         | 2.1                                  | 2.1                                  |
|                                           |                                                                   |                                                             |                                      |                                      |
| 14.4. Förpackningsgrupp                   |                                                                   |                                                             |                                      |                                      |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig                                                     | Ej tillämplig                                               | Ej tillämplig                        | Ej tillämplig                        |
| 14.5. Miljöfaror                          |                                                                   |                                                             |                                      |                                      |
| Miljöfarlig: Ja                           | Miljöfarlig: Ja<br>Marin förorening: Ja                           | Miljöfarlig: Ja                                             | Miljöfarlig: Ja                      | Miljöfarlig: Ja                      |
| Ingen ytterligare information tillgänglig |                                                                   |                                                             |                                      |                                      |

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

#### Vägtransport

- Klassificeringskod (ADR) : 5F
- Särbestämmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625
- Begränsade mängder (ADR) : 1I
- Reducerade mängder (ADR) : E0
- Förpackningsinstruktioner (ADR) : P207, LP200
- Särbestämmelser för förpackningen (ADR) : PP87, RR6, L2
- Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR) : MP9
- Transportkategori (ADR) : 2
- Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR) : V14
- Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR) : CV9, CV12
- Särbestämmelser för transport - Användning (ADR) : S2
- Restriktionskod för tunnar (ADR) : D

#### Sjötransport

- Specialbestämmelser (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
- Begränsade mängder (IMDG) : SP277
- Reducerade mängder (IMDG) : E0
- Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P207, LP200
- Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) : PP87, L2
- EMS-nr. (Brand) : F-D
- EMS-nr. (Utsläpp) : S-U
- Lastningskategori (IMDG) : Ingen
- Lastning och hantering (IMDG) : SW1, SW22
- Segregation (IMDG) : SG69

#### Flygtransport

- PCA Undantagna mängder (IATA) : E0
- PCA Begränsade mängder (IATA) : Y203
- PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 30kgG
- PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 203
- PCA max. nettokvantitet (IATA) : 75kg
- CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 203
- CAO max. nettokvantitet (IATA) : 150kg

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Särbestämmelser (IATA) : A145, A167, A802  
ERG-koden (IATA) : 10L

### Insjötransport

Klassificeringskod (ADN) : 5F  
Specialbestämmelser (ADN) : 190, 327, 344, 625  
Begränsade mängder (ADN) : 1 L  
Reducerade mängder (ADN) : E0  
Utrustning erfordras (ADN) : PP, EX, A  
Ventilation (ADN) : VE01, VE04  
Antal blå varningskoner/ljus (ADN) : 1

### Järnvägstransport

Klassificeringskod (RID) : 5F  
Specialbestämmelse (RID) : 190, 327, 344, 625  
Begränsade mängder (RID) : 1L  
Reducerade mängder (RID) : E0  
Förpackningsinstruktioner (RID) : P207, LP200  
Särskilda förpackningsbestämmelser (RID) : PP87, RR6, L2  
Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID) : MP9  
Transportkategori (RID) : 2  
Särbestämmelser för transport - Kollin (RID) : W14  
Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (RID) : CW9, CW12  
Expresskolli (RID) : CE2  
HIN-nummer (RID) : 23

## 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### 15.1.1. EU-föreskrifter

##### REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

##### REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

##### REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

##### PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

##### POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föreningar)

##### Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

##### VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska föreningar)

VOC-halt : 685 g/l

##### Förordningen om tvätt- och rengöringsmedel (EG 648/2004)

| Märkning avseende innehållet |      |
|------------------------------|------|
| Komponent                    | %    |
| alifatiska kolväten          | ≥30% |

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### Märkning avseende innehållet

| Komponent | % |
|-----------|---|
| parfym    |   |

### Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om utsläppande på marknaden och användning av sprängämnesprekursorer)

#### BILAGA II RAPPORTERBARA SPRÄNGÄMNESPREKURSORER

Förteckning över ämnen beträffande vilka, i sig eller i form av blandningar eller ämnen som innehåller de ämnena, misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stöder med dessa ämnen ska rapporteras inom 24 timmar.

| Namn   | CAS nr  | Nummer enligt Kombinerade nomenklaturen (KN) | Nummer enligt Kombinerade nomenklaturen för en blandning utan beståndsdelar som innebär klassificering under ett annat KN-nummer |
|--------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | 67-64-1 | 2914 11 00                                   | ex 3824 99 92                                                                                                                    |

Se [https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list\\_of\\_competent\\_authorities\\_and\\_national\\_contact\\_points\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

### Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EG 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

| Namn    | CN-beteckning | CAS nr  | KN-nummer  | Kategori   | Tröskel | Bilaga   |
|---------|---------------|---------|------------|------------|---------|----------|
| Acetone |               | 67-64-1 | 2914 11 00 | Kategori 3 |         | Bilaga I |

#### 15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

## AVSNITT 16: Annan information

### Förkortningar och akronymer:

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                             | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar |
| ADR                             | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg              |
| ATE                             | Uppskattning av akut toxicitet                                                                  |
| BCF                             | Biokoncentrationsfaktor                                                                         |
| BLV (biologiskt gränsvärde)     | Biologiskt gränsvärde                                                                           |
| Biokemisk syreförbrukning (BOD) | Biokemisk syreförbrukning (BOD)                                                                 |
| Kemiska syreförbrukning (COD)   | Kemiskt syrebehov (COD)                                                                         |
| DMEL                            | Härledd minimal effektnivå                                                                      |
| DNEL                            | Härledd nolleffektnivå                                                                          |
| EC nr                           | Europeiska gemenskapens nummer                                                                  |
| EC50                            | Genomsnittlig effektiv koncentration                                                            |
| Engelska                        | Europeisk standard                                                                              |
| IARC                            | Internationella centret för cancerforskning                                                     |

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### Förkortningar och akronymer:

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IATA                                    | Internationella lufttransportsammanslutningen                       |
| IMDG                                    | Internationella regler för sjötransport av farligt gods             |
| LC50                                    | Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation                  |
| LD50                                    | Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos)          |
| LOAEL                                   | Lägsta observerade effektnivå                                       |
| NOAEC                                   | Koncentration där ingen skadlig effekt observeras                   |
| NOAEL                                   | Nivå där ingen skadlig effekt observeras                            |
| NOEC                                    | Nolleffektkoncentration                                             |
| OECD                                    | Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling              |
| OEL                                     | Yrkeshygieniskt gränsvärde                                          |
| PBT                                     | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                        |
| PNEC                                    | Uppskattad nolleffektkoncentration                                  |
| RID                                     | Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg |
| SDS                                     | Säkerhetsdatablad                                                   |
| STP                                     | Avloppsreningsverk                                                  |
| ThOD                                    | Teoretisk syreförbrukning (BThO)                                    |
| TLM                                     | Median toleransgräns                                                |
| VOC                                     | Flyktiga organiska föreningar                                       |
| CAS nr                                  | CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)                         |
| N.O.S (Inte specificerat på annat sätt) | Inte specificerat på annat sätt                                     |
| vPvB                                    | Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne                   |
| ED                                      | Hormonstörande egenskaper                                           |

### H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1         | Aerosol, kategori 1                                                                |
| Aquatic Chronic 2 | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 |
| Asp. Tox. 1       | Fara vid aspiration, kategori 1                                                    |
| EUH066            | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.                                |
| Eye Irrit. 2      | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2                                     |
| Flam. Liq. 2      | Brandfarliga vätskor, kategori 2                                                   |
| H222              | Extremt brandfarlig aerosol.                                                       |
| H225              | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                                                |
| H229              | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.                                      |
| H280              | Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.                         |
| H304              | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                    |
| H315              | Irriterar huden.                                                                   |
| H319              | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                  |
| H336              | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                       |

# BRAKLEEN PRO

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: |                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| H411                                           | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.              |
| Press. Gas (Comp.)                             | Gaser under tryck : Komprimerad gas                                     |
| Skin Irrit. 2                                  | Frätande eller irriterande på huden, kategori 2                         |
| STOT SE 3                                      | Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan |

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten. Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC. Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö. Produkterna regleras enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP); förordning (EC) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (i varje fall ändrad och ersatt) och andra tillämpliga lagar. Det är en importörs eller nedströmsanvändares ansvar att säkerställa att produkten de importerar uppfyller kraven. Ett säkerhetsdatablad som tillhandahålls på ett lands officiella språk är inte en garanti för efterlevnad i det landet.