



**SÄKERHETSDATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

---

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

**1.1 Produktbeteckning**

Handelsnamn : Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Produktkod : 908830

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Användning av ämnet eller blandningen : Motor-, växel- & smörjolja.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Företag : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global  
Operations  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederländerna

Telefon : +31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller kontakta en lokal  
CSR-kontaktperson

E-postadress för person som är ansvarig för SDS : SDS@valvolineglobal.com

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654)

,eller ring ditt lokala nödtelefonnummer 112 och begär Giftinformationscentralen

---

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**



**SÄKERHETSATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

## 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

## 2.2 Märkningsuppgifter

### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Inget faropiktogram, inga signalord, ingafarobeskrivelser, inga skyddsangivelser krävs

### Tilläggsmärkning

EUH210      Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

## 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                            | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer                 | Klassificering                           | Koncentration<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| LUBRICATING OILS,<br>PETROLEUM, C20-50,<br>HYDROTREATED | 72623-87-1<br>276-738-4<br>649-483-00-5<br>01-2119474889-13-<br>xxxx | Asp. Tox. 1; H304                        | >= 80 - < 90             |
| METHACRYLATE COPOLYMER                                  | Inte klassificerat                                                   | Eye Irrit. 2; H319<br>Eye Irrit. 2; H319 | >= 2,5 - < 5             |



**SÄKERHETS DATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

| Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :   |                                                                      |  |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>XXXX |  | $\geq 2,5 - < 5$ |
| LUBRICATING OILS,<br>PETROLEUM, C20-50,<br>HYDROTREATED      | 72623-87-1<br>276-738-4<br>649-483-00-5<br>01-2119474889-13-<br>XXXX |  | $\geq 2,5 - < 5$ |
| HYDROTREATED LIGHT<br>PARAFFINIC DISTILLATE                  | 64742-55-8<br>265-158-7<br>649-468-00-3<br>01-2119487077-29-<br>XXXX |  | $\geq 1 - < 2,5$ |
| distillates (petroleum),<br>hydrotreated light paraffinic    | 64742-55-8<br>265-158-7<br>649-468-00-3                              |  | $\geq 1 - < 2,5$ |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Lämna ej den skadade utan uppsikt.
- Vid inandning : Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.  
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid ögonkontakt : Ta ur kontaktlinser.  
Skydda oskadat öga.  
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : Håll andningsvägarna fria.  
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.  
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.  
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Inga kända eller förväntade symptom.



#### **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandling : Inga risker som kräver speciell första hjälpen åtgärder.  
Behandla symptomatiskt.

---

### **AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

#### **5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckmedel : Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid.  
Olämpligt släckningsmedel : Vattenstråle med hög volym

#### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.  
Farliga förbränningsprodukter : Koloxider

#### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning.  
Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.  
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

---

### **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

#### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Personliga skyddsåtgärder : För personligt skydd se avsnitt 8.  
Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.  
Använd personlig skyddsutrustning.



**SÄKERHETSATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

## 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp  
informera berörda myndigheter.

## 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn).  
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

## 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

---

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i  
hanteringsområdet.  
Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.  
Åtgärder beträffande hygien : Allmän industrihygienpraxis.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt  
läge för att förhindra läckage. Elektriska installationer /  
arbetsmaterial måste uppfylla kraven i de tekniska  
säkerhetstandarderna.  
Råd för gemensam lagring : Inga material behöver speciellt nämnas.  
Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt  
anvisningarna.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

---

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

## 8.1 Kontrollparametrar

### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar                                                      | CAS-nr.                                                                                                                         | Värdesort<br>(Exponeringssätt) | Kontrollparametrar | Grundval |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------|
| LUBRICATING<br>OILS,<br>PETROLEUM,<br>C20-50,<br>HYDROTREATED      | 72623-87-1                                                                                                                      | NGV (Dimma)                    | 1 mg/m3            | SE AFS   |
|                                                                    |                                                                                                                                 | KGV (Dimma)                    | 3 mg/m3            | SE AFS   |
|                                                                    | Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas |                                |                    |          |
| DISTILLATES<br>(PETROLEUM),<br>HYDROTREATED<br>HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-54-7                                                                                                                      | NGV (Dimma)                    | 1 mg/m3            | SE AFS   |
|                                                                    |                                                                                                                                 | KGV (Dimma)                    | 3 mg/m3            | SE AFS   |
|                                                                    | Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas |                                |                    |          |
| LUBRICATING<br>OILS,<br>PETROLEUM,<br>C20-50,<br>HYDROTREATED      | 72623-87-1                                                                                                                      | NGV (Dimma)                    | 1 mg/m3            | SE AFS   |
|                                                                    |                                                                                                                                 | KGV (Dimma)                    | 3 mg/m3            | SE AFS   |
|                                                                    | Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas |                                |                    |          |
| HYDROTREATED<br>LIGHT<br>PARAFFINIC<br>DISTILLATE                  | 64742-55-8                                                                                                                      | NGV (Dimma)                    | 1 mg/m3            | SE AFS   |
|                                                                    |                                                                                                                                 | KGV (Dimma)                    | 3 mg/m3            | SE AFS   |
|                                                                    | Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas |                                |                    |          |
| distillates<br>(petroleum),<br>hydrotreated light<br>paraffinic    | 64742-55-8                                                                                                                      | NGV (Dimma)                    | 1 mg/m3            | SE AFS   |
|                                                                    |                                                                                                                                 | KGV (Dimma)                    | 3 mg/m3            | SE AFS   |
|                                                                    | Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas |                                |                    |          |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Personlig skyddsutrustning

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ögonskydd/ ansiktsskydd | : | Säkerhetsglasögon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Handskydd               | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material                | : | neopren, nitrilgummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Genombrottstid          | : | >= 240 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Handsktjocklek          | : | >= 0,35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Direktiv                | : | Utrustning bör uppfylla EN 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anmärkning              | : | De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2016/425 och i standarden EN 374 som härrör från EU-direktiv 89/686/EEG. Handskar skall kasseras och ersättas om det föreligger indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott. Vänligen observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid från handskleverantören. Beakta även de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom risken för sönderskärning, utslitning och kontaktiden. Uppgifterna om genombrott och materialets styrka är standardvärden! Det exakta genombrottstiden och materialstyrkan skall skaffas från tillverkaren av skyddshandsken. |
| Hud- och kroppsskydd    | : | Skyddsdräkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Andningsskydd           | : | Personligt andningsskydd behövs normalt inte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                |   |                        |
|------------------------------------------------|---|------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                          | : | vätska                 |
| Färg                                           | : | röd                    |
| Lukt                                           | : | Ingen tillgänglig data |
| Luktröskel                                     | : | Ingen tillgänglig data |
| Smältpunkt/frys punkt                          | : | Ingen tillgänglig data |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall                    | : | Ingen tillgänglig data |
| Brandfarlighet                                 | : | Ingen tillgänglig data |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns   | : | Ingen tillgänglig data |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : | Ingen tillgänglig data |



**SÄKERHETSATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

|                                              |   |                                              |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| Flampunkt                                    | : | 192 °C<br>Metod: Pensky-Martens, sluten kopp |
| Sönderfallstemperatur                        | : | Ingen tillgänglig data                       |
| pH-värde                                     | : | Inte tillämpligt                             |
| Viskositet                                   |   |                                              |
| Viskositet, dynamisk                         | : | Ingen tillgänglig data                       |
| Viskositet, kinematisk                       | : | 27,6 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)              |
| Löslighet                                    |   |                                              |
| Löslighet i vatten                           | : | icke blandbar                                |
| Löslighet i andra<br>lösningsmedel           | : | Ingen tillgänglig data                       |
| Fördelningskoefficient: n-<br>oktanol/vatten | : | Ingen tillgänglig data                       |
| Ångtryck                                     | : | Ingen tillgänglig data                       |
| Relativ densitet                             | : | Ingen tillgänglig data                       |
| Densitet                                     | : | 0,843 gr/cm <sup>3</sup> (15,6 °C)           |
| Relativ ångdensitet                          | : | Ingen tillgänglig data                       |

## 9.2 Annan information

|                       |   |                        |
|-----------------------|---|------------------------|
| Oxiderande egenskaper | : | Ingen tillgänglig data |
| Självantändning       | : | Ingen tillgänglig data |
| Avdunstningshastighet | : | Ingen tillgänglig data |

---

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.



**SÄKERHETSDATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.  
Inga särskilda risker som behöver nämnas.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : för mycket värme

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Oxidationsmedel

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

---

## AVSNITT 11: Tokikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Beståndsdelar:

#### **LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5,58 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet  
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg  
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.

#### **DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 15 g/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5 g/kg

#### **LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**



**SÄKERHETSDATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5,58 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet  
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg  
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.

**distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5,58 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet  
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg  
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.

**Frätande/irriterande på huden**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:**

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritation

**METHACRYLATE COPOLYMER:**

Resultat : Svag, övergående irritation

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Bedömning : Svag, övergående irritation  
Resultat : Svag, övergående irritation

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Arter : Kanin



**SÄKERHETSDATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

Resultat : Ingen hudirritation

**distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic:**

Arter : Kanin

Resultat : Ingen hudirritation

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:**

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Arter : Kanin

Resultat : Ingen ögonirritation

**METHACRYLATE COPOLYMER:**

Resultat : Irriterar ögonen.

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Bedömning : Ingen ögonirritation

Resultat : Ingen ögonirritation

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Arter : Kanin

Resultat : Ingen ögonirritation

**distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic:**

Arter : Kanin

Resultat : Ingen ögonirritation

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

**Hudsensibilisering**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Sensibilisering i andningsvägarna**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:**

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Testtyp : Buehler Test



**SÄKERHETSDATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

Arter : Marsvin  
Bedömning : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Testtyp : Buehler Test  
Arter : Marsvin  
Bedömning : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

**distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic:**

Testtyp : Buehler Test  
Arter : Marsvin  
Bedömning : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

**Mutagenitet i könsceller**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Cancerogenitet**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:**

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %  
(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %  
(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %  
(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)

**HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %  
(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)

**distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic:**

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %  
(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)



**Reproduktionstoxicitet**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Aspirationstoxicitet**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:**

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Ingen klassificering för aspirationstoxicitet

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Ingen klassificering för aspirationstoxicitet

**distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic:**

Ingen klassificering för aspirationstoxicitet

**11.2 Information om andra faror**

**Hormonstörande egenskaper**

**Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

**Ytterligare information**

**Produkt:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Beståndsdelar:

#### **LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                                       | : LL50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): > 100 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Testtyp: statistiskt test<br>Test-ämne: WAF<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 203<br>Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur                     | : EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br>Testtyp: statistiskt test<br>Test-ämne: WAF<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 202                                                                |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                                    | : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): >= 100 mg/l<br>Ändpunkt: Tillväxthämning<br>Exponeringstid: 72 h<br>Testtyp: statistiskt test<br>Test-ämne: WAF<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201                      |
| Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)                                                   | : NOELR: >= 1.000 mg/l<br>Exponeringstid: 14 d<br>Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)                                                                                                                                         |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) | : NOEL: 10 mg/l<br>Exponeringstid: 21 d<br>Arter: Daphnia (vattenloppa)<br>Test-ämne: WAF<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 211                                                                                                 |

#### **Ekotoxikologisk bedömning**

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet i vattenmiljön    | : Ej klassificerad baserat på den information som finns. |
| Kronisk toxicitet i vattenmiljön | : Ej klassificerad baserat på den information som finns. |



**SÄKERHETSATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

**METHACRYLATE COPOLYMER:**

**Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Fisktoxicitet : LL50 (Fisk): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EL50 (Vattenlevande invertebrater): > 10.000 mg/l  
Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för alger/vattenväxter : EL50 (Alger): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOEC: 10 mg/l  
Arter: Fisk

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: 10 mg/l  
Arter: Vattenlevande invertebrater

**Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Fisktoxicitet : LL50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Testtyp: statiskt test  
Test-ämne: WAF  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203  
Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Testtyp: statiskt test  
Test-ämne: WAF  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): >= 100



**SÄKERHETSATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

alger/vattenväxter : mg/l  
Ändpunkt: Tillväxthämning  
Exponeringstid: 72 h  
Testtyp: statistiskt test  
Test-ämne: WAF  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOELR: Beräknade  $\geq 1.000$  mg/l  
Exponeringstid: 14 d  
Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEL: 10 mg/l  
Exponeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia (vattenloppa)  
Test-ämne: WAF  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 211

**Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

**Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic:**

Fisktoxicitet : LL50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)):  $> 100$  mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Testtyp: statistiskt test  
Test-ämne: WAF  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203  
Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)):  $> 10.000$  mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Testtyp: statistiskt test  
Test-ämne: WAF  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)):  $\geq 100$



**SÄKERHETS DATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

alger/vattenväxter

mg/l  
Ändpunkt: Tillväxthämning  
Exponeringstid: 72 h  
Testtyp: statiskt test  
Test-ämne: WAF  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)

: NOELR: Beräknade  $\geq 1.000$  mg/l  
Exponeringstid: 14 d  
Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)

: NOEL: 10 mg/l  
Exponeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia (vattenloppa)  
Test-ämne: WAF  
Metod: OECD TG 211

**Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

**Beståndsdelar:**

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.  
Bionedbrytning: 2 - 4 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.  
Bionedbrytning: 2 - 4 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

**distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.  
Bionedbrytning: 2 - 4 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B



**SÄKERHETSDATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

**Beståndsdelar:**

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: Förväntade > 7  
oktanol/vatten

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

**Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

**Produkt:**

Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande.

Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande.  
Farligt för vattenlevande organismer.

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark.



---

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

|        |   |                              |
|--------|---|------------------------------|
| ADR    | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID    | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG   | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA_P | : | Ej reglerad som farligt gods |

### 14.2 Officiell transportbenämning

|        |   |                              |
|--------|---|------------------------------|
| ADR    | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID    | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG   | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA_P | : | Ej reglerad som farligt gods |

### 14.3 Faroklass för transport

|        |   |                              |
|--------|---|------------------------------|
| ADR    | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID    | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG   | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA_P | : | Ej reglerad som farligt gods |

### 14.4 Förpackningsgrupp

|                      |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| ADR                  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID                  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG                 | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA (Frakt)         | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA_P (Passagerare) | : | Ej reglerad som farligt gods |

### 14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt

### 14.7 Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.



**SÄKERHETSDATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

Beskrivningar av farligt gods (om det angivits ovan) reflekterar möjligen inte förpackningsstorlek, kvantitet, slutanvändning eller regionspecifika undantag som kan gälla. Konsultera transportdokumenten för beskrivningar som är specifika för leveransen.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:  
Nummer på lista 75  
Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare.

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen. : Inte tillämpligt

#### Andra föreskrifter:

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)  
Observera Direktiv 92/85/EEC om skydd vid moderskap eller mer strikta nationella bestämmelser, där så är tillämpligt.

#### Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

TCSI : Är ej i överensstämmelse med förteckningen

TSCA : Alla ämnen som listats som aktiva i TSCA-inventeringen

AIIC : Är ej i överensstämmelse med förteckningen

DSL : Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska DSL-listan



|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ENCS  | : Är ej i överensstämmelse med förteckningen            |
| KECI  | : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen |
| PICCS | : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen |
| IECSC | : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen |
| NZIoC | : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen |

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

### Förteckningar

AIIC (Australien), DSL (Kanada), IECSC (Kina), REACH (Europeiska Unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nya Zeeland), PICCS (Filippinerna), TCSI (Taiwan), TECI (Thailand), TSCA (USA)

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständig text på H-Angivelser

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H304 | : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H319 | : Orsakar allvarlig ögonirritation.                               |

### Fullständig text på andra förkortningar

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Asp. Tox.    | : Fara vid aspiration                       |
| Eye Irrit.   | : Ögonirritation                            |
| SE AFS       | : Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista |
| SE AFS / NGV | : Nivågränsvärde                            |
| SE AFS / KGV | : Korttidsgränsvärde                        |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter;



**SÄKERHETSATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ LIGHT & HD ATF / CVT  
växellådsolja

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.07.2023

Tryckdatum: 05/06/2025

IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesiske förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

**Ytterligare information**

Intern information. : 000000278044

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänförs sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV