

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Womi W235/W232 Superglue liquid 20g/easybrush 10g/5g**

Überarbeitet am: 15.05.2023

Materialnummer: 5570235\_5570232

Seite 1 von 12

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

Womi W235/W232 Superglue liquid 20g/easybrush 10g/5g

**Weitere Handelsnamen**

Womi W236 Superglue liquid 5g -&gt; 5570236

UFI: RC30-A0A1-E00E-GKXR

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Klebstoffe und Dichtstoffe

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Firmenname: Service Best B.V.n  
Straße: De Schakel 60  
Ort: NL-5651 GH Eindhoven  
Telefon: +31 (0)40 230 2345

**1.4. Notrufnummer:** +31 (0) 30 2748888**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Skin Irrit. 2; H315  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H335

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**

Ethyl-2-cyanacrylat

**Signalwort:** Achtung**Piktogramme:****Gefahrenhinweise**

H315 Verursacht Hautreizungen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H335 Kann die Atemwege reizen.

**Sicherheitshinweise**

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Womi W235/W232 Superglue liquid 20g/easybrush 10g/5g

Überarbeitet am: 15.05.2023

Materialnummer: 5570235\_5570232

Seite 2 von 12

### Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der dieses Gemisch gebraucht wird.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

| CAS-Nr.   | Stoffname                                                                                                                         |              |                  | Anteil         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
|           | EG-Nr.                                                                                                                            | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |                |
|           | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                                                                        |              |                  |                |
| 7085-85-0 | Ethyl-2-cyanacrylat                                                                                                               |              |                  | 70 - 95 %      |
|           | 230-391-5                                                                                                                         | 607-236-00-9 | 01-2119527766-29 |                |
|           | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335                                                                            |              |                  |                |
| 123-31-9  | 1,4-Dihydroxybenzol; Hydrochinon; Chinol                                                                                          |              |                  | 0,01 - < 0,1 % |
|           | 204-617-8                                                                                                                         | 604-005-00-4 | 01-2119524016-51 |                |
|           | Carc. 2, Muta. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H351 H341 H302 H318 H317 H400 H410 |              |                  |                |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

#### Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

| CAS-Nr.   | EG-Nr.    | Stoffname                                                                           | Anteil         |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                               |                |
| 7085-85-0 | 230-391-5 | Ethyl-2-cyanacrylat                                                                 | 70 - 95 %      |
|           |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg STOT SE 3; H335: >= 10 - 100 |                |
| 123-31-9  | 204-617-8 | 1,4-Dihydroxybenzol; Hydrochinon; Chinol                                            | 0,01 - < 0,1 % |
|           |           | oral: LD50 = 367 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1  |                |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

#### Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Bei Symptomen der Atemwege: Arzt anrufen.

#### Nach Hautkontakt

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen. Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen. Entstehende Produktkrusten nicht gewaltsam oder durch Anwendung von Lösungsmitteln von den betroffenen Hautstellen entfernen.

#### Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen

**Womi W235/W232 Superglue liquid 20g/easybrush 10g/5g**

Überarbeitet am: 15.05.2023

Materialnummer: 5570235\_5570232

Seite 3 von 12

und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  
Unverletztes Auge schützen.

**Nach Verschlucken**

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Schaum, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel  
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Im Brandfall können entstehen: Pyrolyseprodukte, toxisch (Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>))

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug.

**Zusätzliche Hinweise**

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.  
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Alle Zündquellen entfernen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

**Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

**Einsatzkräfte**

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Für Rückhaltung**

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Kanalisation abdecken.

**Für Reinigung**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

**Weitere Angaben**

Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Womi W235/W232 Superglue liquid 20g/easybrush 10g/5g**

Überarbeitet am: 15.05.2023

Materialnummer: 5570235\_5570232

Seite 4 von 12

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz**

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

**Zusammenlagerungshinweise**

Fernhalten von: Nahrungs- und Futtermittel  
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.  
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Kühl und trocken lagern. Lagertemperatur: ca. 6 - 8 °C

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Klebstoffe und Dichtstoffe

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Womi W235/W232 Superglue liquid 20g/easybrush 10g/5g

Überarbeitet am: 15.05.2023

Materialnummer: 5570235\_5570232

Seite 5 von 12

### DNEL-/DMEL-Werte

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                              | Expositionsweg | Wirkung                | Wert |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 7085-85-0                      | Ethyl-2-cyanacrylat                      |                |                        |      |
| Verbraucher DNEL, akut         | inhalativ                                | lokal          | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        | inhalativ                                | lokal          | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Verbraucher DNEL, akut         | inhalativ                                | systemisch     | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        | inhalativ                                | systemisch     | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                | lokal          | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                | lokal          | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                | systemisch     | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                | systemisch     | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |      |
| 123-31-9                       | 1,4-Dihydroxybenzol; Hydrochinon; Chinol |                |                        |      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                   | systemisch     | 3,33 mg/kg KG/d        |      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                | systemisch     | 2,1 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                     | systemisch     | 0,6 mg/kg KG/d         |      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                   | systemisch     | 1,66 mg/kg KG/d        |      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                | systemisch     | 1,05 mg/m <sup>3</sup> |      |

### PNEC-Werte

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                              | Wert |
|--------------------------------|------------------------------------------|------|
| 123-31-9                       | 1,4-Dihydroxybenzol; Hydrochinon; Chinol |      |
| Süßwasser                      | 0,00057 mg/l                             |      |
| Meerwasser                     | 0,000057 mg/l                            |      |
| Süßwassersediment              | 0,0049 mg/kg                             |      |
| Meeressediment                 | 0,00049 mg/kg                            |      |
| Mikroorganismen in Kläranlagen | 0,71 mg/l                                |      |
| Boden                          | 0,00064 mg/kg                            |      |

### Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition



### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

#### Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (DIN EN 166)

#### Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (EN ISO 374)

Bei häufigerem Handkontakt

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Womi W235/W232 Superglue liquid 20g/easybrush 10g/5g**

Überarbeitet am: 15.05.2023

Materialnummer: 5570235\_5570232

Seite 6 von 12

Geeignetes Material: Butylkautschuk  
Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4mm  
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 240 min.

Bei kurzzeitigem Handkontakt  
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)  
Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4mm  
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 120 min.

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

**Körperschutz**

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

**Atemschutz**

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. (DIN EN 14387) Filtertyp: A

**Thermische Gefahren**

Es liegen keine Informationen vor.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                               |                      |                        |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Aggregatzustand:                              | Flüssig              |                        |
| Farbe:                                        | farblos, transparent |                        |
| Geruch:                                       | stechend             |                        |
| Geruchsschwelle:                              | nicht bestimmt       |                        |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    |                      | nicht bestimmt         |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: |                      | 150 °C                 |
| Entzündbarkeit:                               |                      | Nicht entzündbar.      |
| Untere Explosionsgrenze:                      |                      | nicht bestimmt         |
| Obere Explosionsgrenze:                       |                      | nicht bestimmt         |
| Flammpunkt:                                   |                      | 87 °C                  |
| Zündtemperatur:                               |                      | 500 °C                 |
| Zersetzungstemperatur:                        |                      | nicht bestimmt         |
| pH-Wert:                                      |                      | nicht bestimmt         |
| Kinematische Viskosität:                      |                      | nicht bestimmt         |
| Wasserlöslichkeit:                            |                      | Reaktionen mit: Wasser |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln         |                      |                        |
| nicht bestimmt                                |                      |                        |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser:      |                      | nicht bestimmt         |
| Dampfdruck:                                   |                      | nicht bestimmt         |
| Dichte:                                       |                      | 1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| Relative Dampfdichte:                         |                      | nicht bestimmt         |
| Partikeleigenschaften:                        |                      | nicht bestimmt         |

**9.2. Sonstige Angaben**

Es liegen keine Informationen vor.



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Womi W235/W232 Superglue liquid 20g/easybrush 10g/5g

Überarbeitet am: 15.05.2023      Materialnummer: 5570235\_5570232      Seite 7 von 12

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Schützen gegen: Hitze, Frost

10.5. Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel, stark, Wasser, Amine, Alkohole, Alkalien (Laugen)

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall können entstehen: Pyrolyseprodukte, toxisch (Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2))

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                              |                   |           |            |          |
|-----------|------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|----------|
|           | Expositionsweg                           | Dosis             | Spezies   | Quelle     | Methode  |
| 7085-85-0 | Ethyl-2-cyanacrylat                      |                   |           |            |          |
|           | oral                                     | LD50 > 5000 mg/kg | Ratte     | Hersteller | OECD 401 |
|           | dermal                                   | LD50 > 2000 mg/kg | Kaninchen | Hersteller | OECD 402 |
| 123-31-9  | 1,4-Dihydroxybenzol; Hydrochinon; Chinol |                   |           |            |          |
|           | oral                                     | LD50 367 mg/kg    | Ratte     | Hersteller | OECD 401 |

Reiz- und Ätzwirkung

Verursacht Hautreizungen.  
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen. (Ethyl-2-cyanacrylat)

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

oral, dermal, inhalativ, Augenkontakt

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Womi W235/W232 Superglue liquid 20g/easybrush 10g/5g

Überarbeitet am: 15.05.2023

Materialnummer: 5570235\_5570232

Seite 8 von 12

### Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

### Sonstige Angaben

Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                              |           |           |                                   |            |         |
|----------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|---------|
|          | Aquatische Toxizität                     | Dosis     | [h]   [d] | Spezies                           | Quelle     | Methode |
| 123-31-9 | 1,4-Dihydroxybenzol; Hydrochinon; Chinol |           |           |                                   |            |         |
|          | Akute Algtoxizität                       | ErC50     | 72 h      | Algae                             | Hersteller |         |
|          |                                          | 0,033-0,3 |           |                                   |            |         |
|          | Akute Crustaceatoxizität                 | EC50      | 48 h      | Daphnia magna (Großer Wasserfloh) | Hersteller |         |
|          |                                          | 0,061-0,1 |           |                                   |            |         |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Es liegen keine Informationen vor.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Informationen vor.

### Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                              | Log Pow |
|----------|------------------------------------------|---------|
| 123-31-9 | 1,4-Dihydroxybenzol; Hydrochinon; Chinol | 0,59    |

### BCF

| CAS-Nr.   | Bezeichnung         | BCF   | Spezies | Quelle |
|-----------|---------------------|-------|---------|--------|
| 7085-85-0 | Ethyl-2-cyanacrylat | 0,776 |         |        |

### 12.4. Mobilität im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

**Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Womi W235/W232 Superglue liquid 20g/easybrush 10g/5g

Überarbeitet am: 15.05.2023

Materialnummer: 5570235\_5570232

Seite 9 von 12

080409 ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; gefährlicher Abfall

### Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFS AUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

### Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### Landtransport (ADR/RID)

**14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** UN 3334  
**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** Flüssiger Stoff, den für die Luftfahrt geltenden Vorschriften unterliegend, n.a.g. (ETHYLCYANACRYLATE)  
**14.3. Transportgefahrenklassen:** 9  
**14.4. Verpackungsgruppe:** -  
Klassifizierungscode: M11

### Binnenschifftransport (ADN)

**14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** UN 3334  
**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** FLÜSSIGER STOFF, DEN FÜR DIE LUFTFAHRT GELTENDEN VORSCHRIFTEN UNTERLIEGEND, N.A.G. (ETHYLCYANACRYLATE)  
**14.3. Transportgefahrenklassen:** 9  
**14.4. Verpackungsgruppe:** N-S  
Klassifizierungscode: M11

### Seeschifftransport (IMDG)

**14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** UN 3334  
**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (ETHYLCYANACRYLATE)  
**14.3. Transportgefahrenklassen:** 9  
**14.4. Verpackungsgruppe:** -  
Gefahrzettel: 9



Sondervorschriften: 960  
Begrenzte Menge (LQ): -  
Freigestellte Menge: -  
EmS: -

### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** UN 3334  
**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (ETHYLCYANACRYLATE)  
**14.3. Transportgefahrenklassen:** 9  
**14.4. Verpackungsgruppe:** III  
Gefahrzettel: 9

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Womi W235/W232 Superglue liquid 20g/easybrush 10g/5g**

Überarbeitet am: 15.05.2023

Materialnummer: 5570235\_5570232

Seite 10 von 12



|                                        |         |  |
|----------------------------------------|---------|--|
| Sondervorschriften:                    | A27     |  |
| Begrenzte Menge (LQ) Passenger:        | 30 kg G |  |
| Passenger LQ:                          | Y964    |  |
| Freigestellte Menge:                   | E1      |  |
| IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: | 964     |  |
| IATA-Maximale Menge - Passenger:       | 450 L   |  |
| IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:     | 964     |  |
| IATA-Maximale Menge - Cargo:           | 450 L   |  |

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Es liegen keine Informationen vor.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

nicht anwendbar

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 75

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie  
2012/18/EU:

Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

**Nationale Vorschriften**

Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).  
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei  $m \geq 0,50$  kg/h: Konz. 50 mg/m<sup>3</sup>

Anteil:  $\leq 95$  %

Technische Anleitung Luft II: 5.2.5. I: Organische Stoffe bei  $m \geq 0,10$  kg/h: Konz. 20 mg/m<sup>3</sup>

Anteil:  $< 0,1$  %

Wassergefährdungsklasse: 2 - deutlich wassergefährdend

Status: Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

**Zusätzliche Hinweise**

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten!

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Abkürzungen und Akronyme**

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Womi W235/W232 Superglue liquid 20g/easybrush 10g/5g

Überarbeitet am: 15.05.2023

Materialnummer: 5570235\_5570232

Seite 11 von 12

DMEL: Derived Minimal Effect Level  
 PNEC: Predicted No Effect Concentration  
 ATE: Acute toxicity estimate  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%  
 LL50: Lethal loading, 50%  
 EL50: Effect loading, 50%  
 EC50: Effective Concentration 50%  
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
 NOEC: No Observed Effect Concentration  
 BCF: Bio-concentration factor  
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 IBC: Intermediate Bulk Container  
 VOC: Volatile Organic Compounds  
 SVHC: Substance of Very High Concern  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
 (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation  
 intérieures)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 EmS: Emergency Schedules  
 MFAG: Medical First Aid Guide  
 IATA: International Air Transport Association  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur  
 Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).

### Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Einstufung          | Einstufungsverfahren |
|---------------------|----------------------|
| Skin Irrit. 2; H315 | Berechnungsverfahren |
| Eye Irrit. 2; H319  | Berechnungsverfahren |
| STOT SE 3; H335     | Berechnungsverfahren |

#### Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
 H315 Verursacht Hautreizungen.  
 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
 H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
 H335 Kann die Atemwege reizen.  
 H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.  
 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
 H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  
 H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
 EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf  
 nicht in die Hände von Kindern gelangen.

#### Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von  
 Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und  
 Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### Womi W235/W232 Superglue liquid 20g/easybrush 10g/5g

Überarbeitet am: 15.05.2023

Materialnummer: 5570235\_5570232

Seite 12 von 12

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*