

---

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

---

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

- Nom du Produit: XCP Chain Lubricant Aerosol
- UFI: QA00-C0F3-300E-QJR0

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

- Lubrifiant

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

- Nom du Fabricant: MGS Chemistry Technology Group
- Adresse du Fabricant: Spott Road Industrial Estate  
Dunbar  
East Lothian  
UK  
EH42 1RS
- Email: info@mgschem.com
- Nom du Fournisseur: B-CAN SAS / Lexmoto France
- Adresse du Fournisseur: 315 Rue Louis Dacquin – 59220 Rouvignies
- Téléphone: +33 3 66 20 08 20
- Email: pierre@b-can.eu

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

- Téléphone d'urgence: +33 (0)1 45 42 59 59

---

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

- CLP: Flam. Aerosol 1, Press. Gas, Gaz Comprimé  
H222, H229, EUH066

#### 2.2 Éléments d'étiquetage



- Mention d'avertissement : Danger

#### Mentions de danger

Aérosol extrêmement inflammable.  
Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

#### Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

---

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers (....)**

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 ° C/122 °F.  
Tenir hors de portée des enfants.

Informations supplémentaires sur les dangers (UE)

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

**2.3 Autres dangers**

- Aucun

---

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2 Mélanges**

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Concentration: 20-50%

N°CAS: Pas disponible

N°CE : 920-107-4

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119453414-43-xxxx

Catégories: Asp. Tox. 1

Danger: H304, EUH066

Estimation de la toxicité aiguë: >5000 mg/kg (orale) , >5000 mg/kg (dermale), CL<sub>50</sub> (inhalation)"

Petroleum gases, liquified <0.1% 1,3-butadiene

Concentration: 20-50%

N°CAS: 68476-85-7

N°CE : 270-704-2

Numéro d'enregistrement REACH: Ce produit est soit exempté de l'application de REACH, soit ne répond pas au seuil de volume minimum pour une évaluation de sécurité chimique.

Catégories: Flam. Gas 1, Press. Gas

Danger: H220, H280

Estimation de la toxicité aiguë: Pas disponible

---

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1 Description des mesures de premiers secours****Ingestion**

Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente)

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

**Contact avec les yeux**

Si la substance a touché les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

---

---

**RUBRIQUE 4: Premiers secours (....)**

Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent

**Contact avec la peau**

Retirez les vêtements souillés

Laver la zone atteinte avec beaucoup de savon et d'eau

Lorsqu'il y a doute ou que les symptômes persistent, faire appel à un médecin

**Inhalation**

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés****Ingestion**

Danger en cas d'inhalation

L'inhalation répétée ou prolongée provoque des dommages aux poumons

**Contact avec les yeux**

Peut causer une irritation

**Contact avec la peau**

Un contact prolongé avec la peau résultera en un dégraissage de la peau, conduisant à l'irritation, et dans certains cas, en dermatite

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**Inhalation**

Dans les cas d'exposition sévère, étourdissement, confusion, maux de tête ou stupeur peuvent se développer

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

- Traiter symptomatiquement

---

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction**

- En cas d'incendie utiliser un jet d'eau ou de la buée, de la mousse résistante à l'alcool, un produit chimique sec ou du dioxyde de carbone
- Ne pas utiliser de jets d'eau

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

- Extrêmement Inflammable
- Risque d'explosion.
- Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

**5.3 Conseils aux pompiers**

- Porter un Appareil de Respiration à Pression-Positive
- Conserver au frais le(s) récipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau

---

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

---

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (....)**

- Porter des vêtements de protection comme pour la section 8
- Ne pas fumer
- Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- Couper toutes les sources d'allumage

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

- Ne pas permettre l'entrée des égouts publics et des cours d'eau
- Si l'eau pollué atteint les systèmes d'égouts ou les cours d'eau informer immédiatement les autorités compétentes

**6.3 Méthodes et matériel pour le confinement et le nettoyage**

- Assurer une ventilation adéquate
- Couper toutes les sources d'allumage
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Contenir l'écoulement du liquide dans de la terre ou du sable et le déplacer dans un endroit sûr lorsque solidifié
- Consulter l'avis d'un expert pour ramasser et jeter tous matériaux contaminés ou tous déchets

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

- Aucun

---

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- Assurer une ventilation adéquate
- Ne pas asperger une flamme nue ou tout autre matériel incandescent

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

- Extrêmement Inflammable
- Récipient sous pression : protéger de la lumière du jour et ne pas exposer à des températures excédant 50 °C
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

- Pas disponible

---

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1 Paramètres de contrôle**

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Limite d'exposition (domestique) : 150 ppm 1200 mg/m<sup>3</sup> (8 heures TWA)

Petroleum gases, liquified <0.1% 1,3-butadiene

Limite d'exposition (domestique) : 1000 ppm 1750 mg/m<sup>3</sup> (8 heures TWA)

WEL (court terme) : 15 minutes - 1250 ppm

**8.2 Contrôles de l'exposition**

---

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle (....)**

- Porter un vêtement de protection approprié, un appareil de protection des yeux/du visage et des gants (nitrile sont recommandés)
- Des contrôles d'ingénierie doivent être assurés qui maintiennent en suspension dans l'air des concentrations sous le niveau des directives pertinentes
- Assurer une ventilation adéquate
- Des bouteilles de collyre (lotion pour les yeux) doivent être disponibles
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

**8.3 Contrôle de l'exposition lié à la protection de l'environnement**

- Ne pas permettre l'entrée des égouts publics et des cours d'eau
- Si la contamination des systèmes d'égouts ou des cours d'eau est inévitable, informer immédiatement les autorités compétentes

---

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

- État physique : liquide
- Couleur : ambré
- Odeur: Odeur caractéristique
- Point de fusion: non disponible
- Point de congélation: non disponible
- Point d'ébullition: Point d'ébullition : -40 °C à 270 °C
- Inflammabilité: Extrêmement Inflammable
- Limite explosive inférieure : 1.8 % (dans l'air)
- Limite explosive supérieure : 9.5 % (dans l'air)
- Point d'éclair: -41°C (CC)
- Point d'auto-ignition : not available
- Température de décomposition : non disponible
- pH: Ne s'applique pas
- Viscosité cinématique: not available mm<sup>2</sup>/s
- Solubilité de l'eau: Insoluble dans l'eau
- Coefficient de partition (n-Octanole/eau): non disponible
- Pression vapeur : not available
- Densité: Approx. 0.725 g/cm<sup>3</sup>
- Densité de vapeur relative: non disponible
- Caractéristiques des particules: non disponible

**9.2 Autres informations**

- Pas d'information disponible

---

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité**

- Aucune réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

**10.2 Stabilité chimique**

- Cet article est considéré stable sous des conditions normales

---

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité (....)**

## 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

- Aucune réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

## 10.4 Conditions à éviter

- Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition

## 10.5 Matières incompatibles

- Incompatibilité avec substances comburantes

## 10.6 Produits de décomposition dangereux

- Les produits de décomposition peuvent inclure oxydes de nitrogène et de carbone
- 

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

## 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

## Toxicité aiguë

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

DL<sub>50</sub> (oral, rat) : >5000 mg/kg

CL<sub>50</sub> (inhalation, rat) : >5000 mg/l/4h

Petroleum gases, liquified <0.1% 1,3-butadiene

Pas disponible

## Corrosion cutanée/irritation cutanée

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

## Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Peut causer des rougeurs et irritations

## Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

## Mutagénicité sur les cellules germinales

Pas de preuves d'effets mutagéniques

## Cancérogénicité

Pas de preuves d'effets cancérogènes

## Toxicité pour la reproduction

Pas de preuves d'effets de reproduction

## Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

## Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

## Danger par aspiration

Danger en cas d'inhalation

L'inhalation répétée ou prolongée provoque des dommages aux poumons

---

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques (....)**

## 11.2 Informations sur les autres dangers

- Pas disponible

---

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

## 12.1 Toxicité

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

CL<sub>50</sub> (poisson) : 1000 mg/l (96 hr)

CE<sub>50</sub> (Daphnia magna) : 1000 mg/l (48 hr)

IC<sub>50</sub> (algue) : 1000 mg/l (72 hr)

Petroleum gases, liquified <0.1% 1,3-butadiene

Pas d'information disponible

## 12.2 Persistance et dégradabilité

- Biodégradable

## 12.3 Potentiel de bioaccumulation

- Pas d'information disponible

## 12.4 Mobilité dans le sol

- Pas d'information disponible

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

- Non persistant, bioaccumulatif et toxique conformément à l'annexe REACH XIII.

## 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

- Ne s'applique pas

## 12.7 Autres effets néfastes

- Risque pour l'eau, classe : 1 (Compagnie)

---

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte des déchets

La mise au rebut doit se conformer avec la législation locale, provinciale et nationale

---

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

## 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

- N° ONU: 1950

## 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

- Nom d'expédition: Aerosols, inflammable

---

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport (....)****14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

- ADR Classe de danger: 2.1
- Code de classification ADR: 5F
- Etiquette ADR-RID: 2.1
- IMDG Classe de danger: 2.1
- ICAO Classe de danger: 2.1

**14.4 Groupe d'emballage**

- ADR Groupe d'emballage: Ne s'applique pas
- IMDG Groupe d'emballage: Ne s'applique pas
- ICAO Groupe d'emballage: Ne s'applique pas

**14.5 Dangers pour l'environnement**

- Présente peu ou pas du tout de danger à l'environnement

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

- IMDG EmS: F-D, S-U
- Code-tunnel: (D)

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

- Ne s'applique pas
- 

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

- Les détails dans cette fiche de données de sécurité nationale et répondent à la législation de la CE
- Cette fiche de données de sécurité est fournie conformément aux règlements CE 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 et 2020/878

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

- Pas disponible
- 

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Texte non spécifié avec les codes de phrase type s'ils sont utilisés ailleurs dans la présente fiche de données de sécurité : EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. H220: Gaz extrêmement inflammable. H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

--- Fin de la fiche de données de sécurité ---

---