
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

- Nom du Produit: XCP Green ONE Aerosol
- UFI: 0800-U0RP-S00X-174X

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

- huile pénétrante
- Lubrifiant
- agent de nettoyage

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

- Nom du Fabricant: MGS Chemistry Technology Group
- Adresse du Fabricant: Spott Road Industrial Estate
Dunbar
East Lothian
UK
EH42 1RS
- Email: info@mgschem.com
- Nom du Fournisseur: B-CAN SAS / Lexmoto France
- Adresse du Fournisseur: 315 Rue Louis Dacquin – 59220 Rouvignies
- Téléphone: +33 3 66 20 08 20
- Email: pierre@b-can.eu

1.4 Numéro d'appel d'urgence

- Téléphone d'urgence: +33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

- CLP: Flam. Aerosol 1, Press. Gas, Gaz Comprimé
H222, H229

2.2 Éléments d'étiquetage



- Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger

Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers (....)

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Eviter tout contact avec yeux
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 ° C/122 °F.
Lire l'étiquette avant utilisation.
Tenir hors de portée des enfants.

2.3 Autres dangers

- Dans les cas d'exposition sévère, étourdissement, confusion, maux de tête ou stupeur peuvent se développer

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**3.2 Mélanges**

Petroleum Gases, Liquified <0.1% 1,3-butadiene

Concentration: 20-40%

N°CAS: 68476-85-7

N°CE : 270-704-2

Numéro d'enregistrement REACH: Ce produit est soit exempté de l'application de REACH, soit ne répond pas au seuil de volume minimum pour une évaluation de sécurité chimique.

Catégories: Flam. Gas 1, Press. Gas

Danger: H220, H280

Estimation de la toxicité aiguë: Pas disponible

RUBRIQUE 4: Premiers secours**4.1 Description des mesures de premiers secours****Ingestion**

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente)

Ne pas faire vomir

Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent

Contact avec les yeux

Si la substance a touché les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent

Contact avec la peau

Retirez les vêtements souillés

Laver la zone atteinte avec beaucoup de savon et d'eau

Lorsqu'il y a doute ou que les symptômes persistent, faire appel à un médecin

RUBRIQUE 4: Premiers secours (....)**Inhalation**

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Lorsqu'il y a doute ou que les symptômes persistent, faire appel à un médecin

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**Ingestion**

L'ingestion de quantités importantes peut causer des troubles gastro-intestinaux

Contact avec les yeux

Pas dangereux

Contact avec la peau

Pas dangereux

Inhalation

Il ne se produira probablement pas d'inhalation

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Traiter symptomatiquement

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction**

- En cas d'incendie utiliser un jet d'eau ou de la buée, de la mousse résistante à l'alcool, un produit chimique sec ou du dioxyde de carbone
- Ne pas utiliser de jets d'eau

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Extrêmement Inflammable
- Risque d'explosion.
- Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se déplacer considérablement vers une source d'allumage et produire un retour de flamme
- Peut dégager de la fumée nocive et toxique dans un incendie
- Récipient sous pression : protéger de la lumière du jour et ne pas exposer à des températures excédant 50 °C

5.3 Conseils aux pompiers

- Couper toutes les sources d'allumage
- Porter un Appareil de Respiration à Pression-Positive
- Conserver au frais le(s) récipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau
- Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

- Porter des vêtements de protection comme pour la section 8
- Ne pas fumer
- Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- Couper toutes les sources d'allumage

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (....)

- Ne pas permettre l'entrée des égouts publics et des cours d'eau
- Si l'eau pollué atteint les systèmes d'égouts ou les cours d'eau informer immédiatement les autorités compétentes

6.3 Méthodes et matériel pour le confinement et le nettoyage

- Contenir l'écoulement du liquide dans de la terre ou du sable et le déplacer dans un endroit sûr lorsque solidifié
- Consulter l'avis d'un expert pour ramasser et jeter tous matériaux contaminés ou tous déchets

6.4 Référence à d'autres rubriques

- Aucun

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- Assurer une ventilation adéquate

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Extrêmement Inflammable
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Récipient sous pression : protéger de la lumière du jour et ne pas exposer à des températures excédant 50 °C
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

- Pas disponible

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1 Paramètres de contrôle**

Petroleum Gases, Liquified <0.1% 1,3-butadiene

Limite d'exposition (domestique) : 1000 ppm 1750 mg/m³ (8 heures TWA)

WEL (court terme) : 15 minutes - 1250 ppm

8.2 Contrôles de l'exposition

- Porter un vêtement de protection approprié, un appareil de protection des yeux/du visage et des gants (nitrile sont recommandés)
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- Des bouteilles de collyre (lotion pour les yeux) doivent être disponibles

8.3 Contrôle de l'exposition lié à la protection de l'environnement

- Ne pas permettre l'entrée des égouts publics et des cours d'eau
- Si la contamination des systèmes d'égouts ou des cours d'eau est inévitable, informer immédiatement les autorités compétentes

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- État physique : liquide
- Couleur : vert
- Odeur: Odeur caractéristique
- Point de fusion: non disponible
- Point de congélation: <-20°C
- Point d'ébullition: Approx. 350°C
- Inflammabilité: Extrêmement Inflammable
- Limite explosive inférieure : 1.8 % (dans l'air)
- Limite explosive supérieure : 9.5 % (dans l'air)
- Point d'éclair: -41°C (CC)
- Point d'auto-ignition : 340°C
- Température de décomposition : non disponible
- pH: Ne s'applique pas
- Viscosité cinématique: not available mm²/s
- Solubilité de l'eau: Insoluble dans l'eau
- Coefficient de partition (n-Octanole/eau): non disponible
- Pression vapeur : not available
- Densité: Approx. 0.77 g/cm³
- Densité de vapeur relative: non disponible
- Caractéristiques des particules: non disponible

9.2 Autres informations

- Pas d'information disponible
-

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

- Aucune réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.2 Stabilité chimique

- Cet article est considéré stable sous des conditions normales

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

- Aucune réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.4 Conditions à éviter

- Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition

10.5 Matières incompatibles

- Incompatibilité avec substances comburantes

10.6 Produits de décomposition dangereux

- Les produits de décomposition peuvent inclure oxydes de nitrogène et de carbone
-

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques (....)

Toxicité aiguë

Petroleum Gases, Liquified <0.1% 1,3-butadiene

Ne s'applique pas

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Ne s'applique pas

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Ne s'applique pas

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Mutagénicité sur les cellules germinales

Pas de preuves d'effets mutagéniques

Cancérogénicité

Pas de preuves d'effets cancérogènes

Toxicité pour la reproduction

Pas de preuves d'effets de reproduction

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Danger par aspiration

Ne s'applique pas

11.2 Informations sur les autres dangers

- Pas disponible

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Petroleum Gases, Liquified <0.1% 1,3-butadiene

Pas d'information disponible

12.2 Persistance et dégradabilité

- Biodégradable

12.3 Potentiel de bioaccumulation

- Faible potentiel de bioaccumulation

12.4 Mobilité dans le sol

- Insoluble dans l'eau

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

RUBRIQUE 12: Informations écologiques (....)

- Non persistant, bioaccumulatif et toxique conformément à l'annexe REACH XIII.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

- Ne s'applique pas

12.7 Autres effets néfastes

- Risque pour l'eau, classe : 1 (Compagnie)

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte des déchets

La mise au rebut doit se conformer avec la législation locale, provinciale et nationale

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

- N° ONU: 1950

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

- Nom d'expédition: Aerosols, flammable

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

- ADR Classe de danger: 2.1
- Code de classification ADR: 5F
- Etiquette ADR-RID: 2.1
- IMDG Classe de danger: 2.1
- ICAO Classe de danger: 2.1

14.4 Groupe d'emballage

- ADR Groupe d'emballage: Ne s'applique pas
- IMDG Groupe d'emballage: Ne s'applique pas
- ICAO Groupe d'emballage: Ne s'applique pas

14.5 Dangers pour l'environnement

- Présente peu ou pas du tout de danger à l'environnement

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

- IMDG EmS: F-D, S-U
- Code-tunnel: (D)

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

- Ne s'applique pas

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation (....)

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- Les détails dans cette fiche de données de sécurité nationale et répondent à la législation de la CE
- Cette fiche de données de sécurité est fournie conformément aux règlements CE 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 et 2020/878

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

- Pas disponible

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte non spécifié avec les codes de phrase type s'ils sont utilisés ailleurs dans la présente fiche de données de sécurité : H220: Gaz extrêmement inflammable. H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

--- Fin de la fiche de données de sécurité ---
