

DK

Side 1 af 17  
Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
Erstatter version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
Gældende fra: 29.06.2018  
PDF-printdato: 02.07.2018  
Cockpit Glanz 200 mL  
Art.: 1510

## Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

**Cockpit Glanz 200 mL**  
**Art.: 1510**

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen:

Autopleje

Anvendelsessektor [SU]:

SU 3 - Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg

SU21 - Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbru-gerne)

SU22 - Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Kemisk produktkategori [PC]:

PC35 - Vaske- og rengøringsprodukter

Proceskategori [PROC]:

PROC 7 - Industriel sprøjtning

PROC10 - Påføring med rulle eller pensel

PROC11 - Ikke-industriel sprøjtning

PROC19 - Manuelle aktiviteter der indebærer håndkontakt

Artikkelkategorier [AC]:

AC99 - Ikke påkrævet.

Miljøudledningskategori [ERC]:

ERC 4 - Anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller på artikler)

ERC 8a - Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)

ERC 8d - Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, udendørs)

##### Følgende anvendelser frarådes:

P.t. ingen information.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

DK

LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Str. 4, 89081 Ulm-Lehr, Tyskland

Telefon:(+49) 0731-1420-0, Telefax:(+49) 0731-1420-88

E-mail-adresser til fagkyndige personer: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - må IKKE anvendes til afkrævning af sikkerhedsdatablade.

#### 1.4 Nødtelefon

##### Nødopkaldstjenester / officielt rådgivende organ:

DK

Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, København, Telefonnummer for sundhedspersonale (+45) 38 63 55 55,

For offentligheden Giftlinjen Telefonnummer (+45) 82 12 12 12 (24h)

##### Alarmering, selskabets telefonnummer:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015

Erstatter version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014

Gældende fra: 29.06.2018

PDF-printdato: 02.07.2018

Cockpit Glanz 200 mL

Art.: 1510

| Fareklasse | Farekategori | Faresætning                                                          |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Aerosol    | 1            | H222-Yderst brandfarlig aerosol.                                     |
| Asp. Tox.  | 1            | H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| Aerosol    | 1            | H229-Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.               |

## 2.2 Mærkningselementer

### Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)



Fare

H222-Yderst brandfarlig aerosol. H229-Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

P102-Opbevares utilgængeligt for børn.

P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211-Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251-Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P410+P412-Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C.

EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Uden effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Carbonhydrider, C11-C12, isoalkaner, &lt;2% aromater

## 2.3 Andre farer

Blandingen indeholder intet vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulating) hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (&lt; 0,1 %).

Blandingen indeholder intet PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulating, toxic), hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (&lt; 0,1 %).

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Aerosol

### 3.1 Stof

i.b.

### 3.2 Blanding

| Carbonhydrider, C11-C12, isoalkaner, <2% aromater            |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Registreringsnummer (REACH)                                  | 01-2119472146-39-XXXX                                              |
| Index                                                        | ---                                                                |
| EINECS, ELINCS, NLP                                          | 918-167-1 (REACH-IT List-No.)                                      |
| CAS                                                          | ---                                                                |
| % område                                                     | 10-<25                                                             |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 4, H413 |

Side 3 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

| Ethanol                                                      | Stof med specifik(ke) koncentrationsgrænse(r) iht. REACH-registrering. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Registreringsnummer (REACH)                                  | 01-2119457610-43-XXXX                                                  |
| Index                                                        | 603-002-00-5                                                           |
| EINECS, ELINCS, NLP                                          | 200-578-6                                                              |
| CAS                                                          | 64-17-5                                                                |
| % område                                                     | 1-5                                                                    |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                               |

Tekst til H-sætningerne og klassificeringsforkortelser (GHS/CLP) se punkt 16.

De i dette afsnit nævnte stoffer er benævnt med deres faktiske, korrekte kategorisering!

Det betyder, at for stoffer, der er listet i Bilag VI tabel 3.1 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning), er der taget hensyn til alle eventuelle anmærkninger, der er nævnt deri til den her benævnte kategorisering.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Første responsenhed skal sørge for egen beskyttelse!

Forsøg aldrig at få en besvimet person til at indtage noget med munden!

#### Indånding

Fjern personen fra det farlige område.

Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer.

#### Hudkontakt

Fjern omgående forurennet, gennemvædet beklædning, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe, ved hudirritation (rødme ect.), opsig læge.

#### Øjenkontakt

Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt læge om nødvendigt.

Medbring databladet.

#### Indtagelse

Kontakt omgående læge, hold databladet parat.

Undgå at fremprovokere opkastning.

Fare for aspiration

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ifald der er tale om forsinkede symptomer og virkninger, findes beskrivelserne i afsnit 11. hhv. under optagelsesveje i afsnit 4.1.

I visse tilfælde kan det ske, at forgiftningssymptomer først optræder efter længere tid/flere timer.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

i.t.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vand i spredt stråle

CO2

Slukningspulver

Skum

#### Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Kuloxid

Toksiske pyrolyseprodukter.

Eksplodingsfare ved længere tids opvarmning.

Eksplorative damp/luft- eller gas/luftblandinger.

Ved spredning nær jorden er der mulighed for tilbagetænding til fjerne tændkilder.

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Åndedrætsværn, der er uafhængigt af cirkulationsluften.

DK

Side 4 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

Afkøl udsatte beholdere med vand.  
 Forurennet slukningsvand skal bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Fjern antændelseskilder, rygning forbudt.  
 Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
 Undgå kontakt med øjnene og huden samt indånding.  
 I givet fald skal foranstaltninger til eksplosionsbeskyttelse træffes.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Sørg for at forhindre indtrængen i kloaksystem, kældre, gruber eller lignende steder, hvor en ophobning kan være farlig.  
 Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Sørg for tilstrækkelig frisk luft ved udslip af aerosol/gas.  
 Virkemiddel:  
 Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. universelt bindemiddel) og bortskaffes i henhold til punkt 13.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 13., samt personlige værnemidler se punkt 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der også findes relevante oplysninger i punkt 8 og 6.1.

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### 7.1.1 Almene anbefalinger og råd

Sørg for effektiv ventilation af rummet.  
 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.  
 Må ikke anvendes på varme overflader.  
 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.  
 Det er forbudt at spise, drikke, ryge og at opbevare fødevarer i arbejdsrummet.  
 Overhold anvisningerne på etiketten samt i brugsvejledningen.  
 Arbejdsmetoder i henhold til driftsanvisningen.

#### 7.1.2 Henvisninger til hygiejnen på arbejdspladsen

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.  
 Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.  
 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  
 Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares utilgængeligt for uvedkommende.  
 Produktet må ikke opbevares i gennemgange og trappeopgange.  
 Produktet må kun opbevares i originalemballagen, der skal være lukket.  
 Følg de særlige forskrifter vedrørende aerosoler!  
 Beskyttes mod solstråler og temperaturer på over 50° C.  
 Opbevares på et godt ventileret sted.  
 Overhold de særlige opbevaringsbetingelser.

### 7.3 Særlige anvendelser

P.t. ingen information.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

| DK Kem. betegnelse                                                    | Carbonhydrider, C11-C12, isoalkaner, <2% aromater                                       |  | % område:10-<25 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| GV: 25 ppm (180 mg/m <sup>3</sup> ) (Petroleum, redestilleret C9-C14) | KTV: ---                                                                                |  | LV: ---         |
| Målemetoder:                                                          | - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)<br>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571) |  |                 |

DK

Side 5 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

|                                 |
|---------------------------------|
| - Compur - KITA-187 S (551 174) |
| BEV: --- Andre oplysninger: --- |

| DK Kem. betegnelse        | Ethanol                                                                                                                                                                                                                             | % område:1-5 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GV: 1000 ppm (1900 mg/m3) | KTV: ---                                                                                                                                                                                                                            | LV: ---      |
| Målemetoder:              | - Compur - KITA-104 SA (549 210)<br>- Draeger - Alcohol 25/a Ethanol (81 01 631)<br>DFG (D) (Lösungsmittelgemische), Methode Nr. 6 DFG (E) (Solvent mixtures) - 1998,<br>2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004) |              |
| BEV: ---                  | Andre oplysninger: ---                                                                                                                                                                                                              |              |

| DK Kem. betegnelse       | Butan                            | % område: |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| GV: 500 ppm (1200 mg/m3) | KTV: ---                         | LV: ---   |
| Målemetoder:             | - Compur - KITA-221 SA (549 459) |           |
| BEV: ---                 | Andre oplysninger: ---           |           |

| DK Kem. betegnelse        | Propan                           | % område: |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|
| GV: 1000 ppm (1800 mg/m3) | KTV: ---                         | LV: ---   |
| Målemetoder:              | - Compur - KITA-125 SA (549 954) |           |
| BEV: ---                  | Andre oplysninger: ---           |           |

| DK Kem. betegnelse        | Isobutan                            | % område: |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------|
| GV: 1000 ppm (EX) (ACGIH) | KTV: ---                            | LV: ---   |
| Målemetoder:              | - Compur - KITA-113 SB(C) (549 368) |           |
| BEV: ---                  | Andre oplysninger: ---              |           |

DK GV = Grænseværdi for luftforurening.

(8) = Inhalerbar fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabel fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). | KTV = Korttidsværdi.  
 (8) = Inhalerbar fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabel fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grænseværdi for  
 kortvarig eksponering i forhold til en referenceperiode på 1 minut (2017/164/EU). | LV = Loftværdi. | BEV = Biologisk eksponeringsværdi. | Andre  
 oplysninger: S = betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides; værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter. H = betyder, at  
 stoffet kan optages gennem huden. K = betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende eller betyder, at stoffet er optaget på  
 listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (at-vejl. C.0.1. bilag 3.6 med IARC = Dokumentationsgrundlag IARC, EU =  
 Dokumentationsgrundlag EU).

## 8.2 Eksponeringskontrol

| Ethanol                    |                                                      |                            |            |       |                  |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|------------------|------------|
| Anvendelsesområde          | Eksponeringsvej / omgivende miljø                    | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed            | Bemærkning |
|                            | Miljø – ferskvand                                    |                            | PNEC       | 0,96  | mg/l             |            |
|                            | Miljø – havvand                                      |                            | PNEC       | 0,79  | mg/l             |            |
|                            | Miljø – vand, sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC       | 2,75  | mg/l             |            |
|                            | Miljø – spildevandsrensningsanlæg                    |                            | PNEC       | 580   | mg/l             |            |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand                          |                            | PNEC       | 3,6   | mg/kg            |            |
|                            | Miljø – jord                                         |                            | PNEC       | 0,63  | mg/kg dry weight |            |
|                            | Miljø – oral (dyrefoder)                             |                            | PNEC       | 0,72  | mg/kg feed       |            |
|                            | Miljø – sediment, havvand                            |                            | PNEC       | 2,9   | mg/kg dry weight |            |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 950   | mg/m3            |            |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                                    | Kortids, lokal effekt      | DNEL       | 950   | mg/m3            |            |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 114   | mg/m3            |            |
| Forbruger                  | Menneske – oral                                      | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 87    | mg/kg            |            |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 206   | mg/kg bw/d       |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Kortids, lokal effekt      | DNEL       | 1900  | mg/m3            |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Kortids, lokal effekt      | DNEL       | 950   | mg/m3            |            |

Side 6 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

|                            |                   |                            |      |     |            |  |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|------|-----|------------|--|
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 343 | mg/kg bw/d |  |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|------|-----|------------|--|

## 8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsningsluft.  
 Hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AGW-værdierne, skal der bæres egnet åndedrætsværn.  
 Gælder kun, hvis eksponeringsgrænseværdier er anført her.  
 Passende vurderingsmetoder til kontrol af effektiviteten af de trufne beskyttelsesforanstaltninger består af måletekniske og ikke-måletekniske undersøgelsesmetoder.  
 De er beskrevet f.eks. i BS EN 14042.  
 BS EN 14042 "Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer".

## 8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.  
 Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.  
 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  
 Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

Beskyttelse af øjne/ansigt:  
 Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilte (EN 166), ved risiko for stænk.

Beskyttelse af hud - Beskyttelse af hænder:  
 Beskyttelseshandsker af nitril (EN 374)  
 Min. lagtykkelse i mm:  
 0,4  
 Permeationstid (gennemtrængningstid) i minutter:  
 >480  
 Håndbeskyttelsescreme anbefales.  
 De registrerede gennembrudstider iht. EN 16523-1 er ikke foretaget under praktiske betingelser.  
 Der anbefales en bæretid, der svarer til 50% af gennembrudstiden.

Beskyttelse af hud - Andet:  
 Beskyttelsesdragt (f.eks. sikkerhedssko EN ISO 20345, arbejdsbeskyttelsestøj, langærmet).

Åndedrætsværn:  
 Normalt ikke nødvendig.  
 Ved overskridelse af GV.  
 Åndedrætsværn filter A (EN 14387), kendingsfarve brun  
 Åndedrætsværn filter AX (EN 14387), kendingsfarve brun.  
 Vær opmærksom på tidsbegrænsninger for brugen af åndedrætsværn.

Farer ved opvarmning:  
 Ikke relevant

Ekstra information vedr. håndbeskyttelse - Der er ingen test udført.  
 Udvalget blev truffet i henhold til bedst mulig viden om blandinger og deres indholdsstoffer.  
 Valget af stoffer er truffet ud fra handskeproducenternes oplysninger.  
 Den endelige beslutning om valg af handskemateriale bør tages under hensyntagen til gennembrudstider, permeationsrater og nedbrydning.  
 Valg af egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af andre kvalitetskendetegn, som er forskellig fra producent til producent.  
 Handskematerialernes holdbarhed er ikke forudberegnelig for blandingers vedkommende, disse skal derfor kontrolleres før brugen.  
 Hos beskyttelseshandskeproducenten kan man få præcise oplysninger om handskematerialets gennembrudstid, som nøje skal overholdes.

## 8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

P.t. ingen information.

# PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

## 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: Aerosol. Aktivt stof: Flydende.  
 Farve: Farveløs

DK

Side 7 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Lugt:                                       | Karakteristisk                 |
| Lugttærskel:                                | Ikke bestemt                   |
| pH-værdi:                                   | Ikke bestemt                   |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                     | Ikke bestemt                   |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | Ikke bestemt                   |
| Flammepunkt:                                | i.b.                           |
| Fordampningshastighed:                      | Ikke bestemt                   |
| Antændelighed (fast stof, luftart):         | Ikke bestemt                   |
| Nedre eksplosionsgrænse:                    | 1,5 Vol-%                      |
| Øvre eksplosionsgrænse:                     | 8,5 Vol-%                      |
| Damptryk:                                   | Ikke bestemt                   |
| Dampmassefylde (luft = 1):                  | Ikke bestemt                   |
| Massefylde:                                 | 0,632 g/ml                     |
| Rumvægt:                                    | Ikke bestemt                   |
| Opløselighed:                               | Ikke bestemt                   |
| Vandopløselighed:                           | Uopløselig                     |
| Fordeleskoefficient (n-octanol/vand):       | Ikke bestemt                   |
| Selvantændelsestemperatur:                  | 365 °C (Antændelsestemperatur) |
| Dekomponeringstemperatur:                   | Ikke bestemt                   |
| Viskositet:                                 | Ikke bestemt                   |
| Eksplosive egenskaber:                      | Ikke bestemt                   |
| Oxiderende egenskaber:                      | Ikke bestemt                   |

## 9.2 Andre oplysninger

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Blandbarhed:                         | Ikke bestemt |
| Fedtopløselighed / opløsningsmiddel: | Ikke bestemt |
| Ledningsevne:                        | Ikke bestemt |
| Overfladespænding:                   | Ikke bestemt |
| Opløsningsmiddelindhold:             | Ikke bestemt |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Produktet blev ikke testet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Der optræder ingen farlige reaktioner ved normale forhold og normal håndtering.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Trykstigning medfører fare for sprængning.

Opvarmning, åben ild, antændelseskilder

Elektrostatisk opladning

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med oxidationsmidler.

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Eventuelt yderligere oplysninger om sundhedsmæssige virkninger se afsnit 2.1 (Klassificering).

Cockpit Glanz 200 mL

Art.: 1510

| Toksitet / virkning                | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
|------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Akut toksicitet, oral:             |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, dermal:           |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, indånding:        |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Hudætsning/-irritation:            |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation: |           |       |       |           |            | i.d.       |

DK

Side 8 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

|                                                               |  |  |  |  |  |                                       |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:       |  |  |  |  |  | i.d.                                  |
| Kimcellemutagenicitet:                                        |  |  |  |  |  | i.d.                                  |
| Kræftfremkaldende egenskaber:                                 |  |  |  |  |  | i.d.                                  |
| Reproduktionstoksicitet:                                      |  |  |  |  |  | i.d.                                  |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):   |  |  |  |  |  | i.d.                                  |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |  |  |  |  |  | i.d.                                  |
| Aspirationsfare:                                              |  |  |  |  |  | i.d.                                  |
| Symptomer:                                                    |  |  |  |  |  | i.d.                                  |
| Andre oplysninger:                                            |  |  |  |  |  | Klassifikation iht. beregningsmetode. |

| Carbonhydrider, C11-C12, isoalkaner, <2% aromater       |           |       |       |           |                                                                                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                     | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode                                                                                  | Bemærkning                                                                                  |
| Akut toksicitet, oral:                                  | LD50      | >5000 | mg/kg | Rotte     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                                              |                                                                                             |
| Akut toksicitet, dermal:                                | LD50      | >5000 | mg/kg | Kanin     | OECD 427 (Skin Absorption - In Vivo Method)                                                 |                                                                                             |
| Akut toksicitet, indånding:                             | LC50      | >5000 | mg/m3 | Rotte     | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                        |                                                                                             |
| Hudætsning/-irritation:                                 |           |       |       |           | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                                                | Mild lokalirriterende (Analogislutning), Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                      |           |       |       |           | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                                                   | Mild lokalirriterende (Analogislutning)                                                     |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: |           |       |       |           | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                                               | Nej (kontakt med huden), Analogislutning                                                    |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |       |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                  | Negativ, Analogislutning                                                                    |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |       |           | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                    | Negativ, Analogislutning                                                                    |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |       |           | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                                          | Negativ, Analogislutning                                                                    |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |       |           | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                       | Negativ, Analogislutning                                                                    |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |       |           | OECD 478 (Genetic Toxicology - Rodent dominant Lethal Test)                                 | Negativ, Analogislutning                                                                    |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |       |           | OECD 479 (Genetic Toxicology - In Vitro Sister Chromatid Exchange assay in Mammalian Cells) | Negativ, Analogislutning                                                                    |
| Kræftfremkaldende egenskaber:                           |           |       |       |           | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)                                | Analogislutning, Negativ                                                                    |

DK

Side 9 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

|                                                               |  |  |  |  |                                                                                                          |                          |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Reproduktionstoksicitet:                                      |  |  |  |  | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)                                            | Negativ, Analogislutning |
| Reproduktionstoksicitet:                                      |  |  |  |  | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) | Negativ, Analogislutning |
| Reproduktionstoksicitet:                                      |  |  |  |  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)                                                         | Negativ, Analogislutning |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |  |  |  |  | OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study)                                                 | Negativ, Analogislutning |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |  |  |  |  | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) | Negativ, Analogislutning |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |  |  |  |  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                           | Negativ, Analogislutning |
| Aspirationsfare:                                              |  |  |  |  |                                                                                                          | Ja                       |
| Symptomer:                                                    |  |  |  |  |                                                                                                          | dødsighed, hovedpine     |

| Ethanol                                                 |           |       |            |                        |                                                             |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Toksitet / virkning                                     | Slutpunkt | Værdi | Enhed      | Organisme              | Testmetode                                                  | Bemærkning              |
| Akut toksicitet, oral:                                  | LD50      | 10470 | mg/kg      | Rotte                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                              |                         |
| Akut toksicitet, dermal:                                | LD50      | >2000 | mg/kg      | Kanin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                            |                         |
| Akut toksicitet, indånding:                             | LC50      | 124,7 | mg/l/4h    | Rotte                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                        |                         |
| Hudætsning/-irritation:                                 |           |       |            | Kanin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                | Ikke lokalirriterende   |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                      |           |       |            | Kanin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                   | Lokalirriterende        |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: |           |       |            | Mus                    | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)      | Nej (kontakt med huden) |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                  | Negativ                 |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |            | Mus                    | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)       | Negativ                 |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |            |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)    | Negativ                 |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |            |                        | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) | Negativ                 |
| Kræftfremkaldende egenskaber:                           | NOAEL     | >3000 | mg/kg      | Rotte                  | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                          | 24 mon                  |
| Reproduktionstoksicitet:                                | NOAEL     | 5200  | mg/kg bw/d | Rotte                  |                                                             |                         |

DK

Side 10 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

|                                                               |       |      |         |          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|---------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): | NOAL  | >20  | mg/l    | Rotte    | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Han                                                                                                                                                                                                                                          |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): | NOAEL | 1730 | mg/kg/d | Rotte    | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Hun                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aspirationsfare:                                              |       |      |         | Menneske |                                                                | Ingen oplysninger om en sådan virkning.                                                                                                                                                                                                      |
| Symptomer:                                                    |       |      |         |          |                                                                | åndenød, døsighed, bevidstløshed, fald i blodtrykket, opkastning, hosteanfald, hovedpine, rus, slibrighed, irritation af slimhinderne, svimmelhed, ildebefindende                                                                            |
| Erfaringer fra mennesker:                                     |       |      |         |          |                                                                | For stor alkoholkonsum under svangerskabet inducerer føtalt alkoholsyndrom (mindre fødselsvægt, fysiske og mentale forstyrrelser)., Der findes ingen henvisninger på, at dette syndrom også forårsages af dermal eller inhalativ indtagelse. |

| Butan                       |           |       |         |           |                                            |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------|-------|---------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning         | Slutpunkt | Værdi | Enhed   | Organisme | Testmetode                                 | Bemærkning                                                                                                                                                       |
| Akut toksicitet, indånding: | LC50      | 658   | mg/l/4h | Rotte     |                                            |                                                                                                                                                                  |
| Kimcellemutagenicitet:      |           |       |         |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | Negativ                                                                                                                                                          |
| Aspirationsfare:            |           |       |         |           |                                            | Nej                                                                                                                                                              |
| Symptomer:                  |           |       |         |           |                                            | ataksi, åndedrætsproblemer, døsighed, bevidstløshed, forfrysninger, forstyrrelser i hjerterytmen, hovedpine, krampe, rus, svimmelhed, utilpashed og opkastninger |

| Propan              |           |       |       |           |            |            |
|---------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Toksitet / virkning | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |

DK

Side 11 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

|                                                 |       |        |         |       |                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet, indånding:                     | LC50  | 658    | mg/l/4h | Rotte |                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| Kimcellemutagenicitet:                          |       |        |         |       | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                       | Negativ                                                                                                                                 |
| Reproduktionstoksicitet (Udviklingstoksicitet): | NOAEC | 21,641 | mg/l    |       | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                                                                         |
| Aspirationsfare:                                |       |        |         |       |                                                                                                  | Nej                                                                                                                                     |
| Symptomer:                                      |       |        |         |       |                                                                                                  | åndedrætsproblemer, bevidstløshed, forfrysninger, hovedpine, krampe, irritation af slimhinderne, svimmelhed, utilpashed og opkastninger |

| Isobutan                           |           |       |         |           |                                            |                                                                                         |
|------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                | Slutpunkt | Værdi | Enhed   | Organisme | Testmetode                                 | Bemærkning                                                                              |
| Akut toksicitet, indånding:        | LC50      | 658   | mg/l/4h | Rotte     |                                            |                                                                                         |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation: |           |       |         | Kanin     |                                            | Ikke lokalirriterende                                                                   |
| Kimcellemutagenicitet:             |           |       |         |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | Negativ                                                                                 |
| Aspirationsfare:                   |           |       |         |           |                                            | Nej                                                                                     |
| Symptomer:                         |           |       |         |           |                                            | bevidstløshed, forfrysninger, hovedpine, krampe, svimmelhed, utilpashed og opkastninger |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

Eventuelt yderligere oplysninger om miljøindvirkning se afsnit 2.1 (Klassificering).

| Cockpit Glanz 200 mL<br>Art.: 1510          |           |     |       |       |           |            |                                              |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|----------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                   |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  |           |     |       |       |           |            | i.d.                                         |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:               |           |     |       |       |           |            | i.d.                                         |
| 12.1. Toksicitet for alger:                 |           |     |       |       |           |            | i.d.                                         |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           |     |       |       |           |            | i.d.                                         |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           |           |     |       |       |           |            | i.d.                                         |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     |           |     |       |       |           |            | i.d.                                         |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |           |            | i.d.                                         |
| 12.6. Andre negative virkninger:            |           |     |       |       |           |            | i.d.                                         |
| Andre oplysninger:                          |           |     |       |       |           |            | Indeholder i henhold til recepten ingen AOX. |

Carbonhydrider, C11-C12, isoalkaner, <2% aromater

Side 12 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme                       | Testmetode                                                         | Bemærkning                                            |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12.1. Toksitet for fisk:                    | NOELR     | 28d | 0,21  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | QSAR                                                               |                                                       |
| 12.1. Toksitet for fisk:                    | LL50      | 96h | >1000 | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                                       |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:                 | EL50      | 48h | >1000 | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                                       |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:                 | NOELR     | 21d | 0,02  | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |                                                       |
| 12.1. Toksitet for alger:                   | ErL50     | 72h | >1000 | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                       |
| 12.1. Toksitet for alger:                   | EbL50     | 72h | >1000 | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                       |
| 12.1. Toksitet for alger:                   | NOELR     | 72h | 1000  | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                       |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           | 28d | 31    | %     |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) |                                                       |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |                                 |                                                                    | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof |

| Ethanol                             |           |     |            |       |                     |                                                          |                                                              |
|-------------------------------------|-----------|-----|------------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                 | Slutpunkt | Tid | Værdi      | Enhed | Organisme           | Testmetode                                               | Bemærkning                                                   |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:   | Log Pow   |     | -0,32      |       |                     |                                                          | Der forventes intet bioakkumulationspotentiale (logPow < 1). |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:   | BCF       |     | 0,66 - 3,2 |       |                     |                                                          |                                                              |
| 12.1. Toksitet for fisk:            | LC50      | 96h | 13000      | mg/l  | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                     |                                                              |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:         | LC50      | 48h | 12340      | mg/l  | Daphnia magna       |                                                          |                                                              |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:         | NOEC/NOEL |     | 9,6        | mg/l  | Ceriodaphnia spec.  |                                                          |                                                              |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed: |           |     | 97         | %     |                     | OECD 301 B (Ready Biodegradability - CO2 Evolution Test) | Let bionedbrydelig                                           |
| 12.1. Toksitet for alger:           | EC50      | 72h | 275        | mg/l  | Chlorella vulgaris  | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                                              |
| Andre organismer:                   | NOEC/NOEL |     | 280        | mg/l  | Lemna gibba         | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                                              |

DK

Side 13 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

|                                             |           |  |          |      |  |  |                                                       |
|---------------------------------------------|-----------|--|----------|------|--|--|-------------------------------------------------------|
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |  |          |      |  |  | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     | H (Henry) |  | 0,000138 |      |  |  |                                                       |
| Bakterietoksicitet:                         |           |  | 440      | mg/l |  |  |                                                       |
| Andre oplysninger:                          | COD       |  | 1,9      | g/g  |  |  |                                                       |
| Andre oplysninger:                          | BOD5      |  | 1        | g/g  |  |  |                                                       |

| Butan                                       |           |     |       |       |           |            |                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                 |
| 12.1. Toksitet for fisk:                    | LC50      | 96h | 24,11 | mg/l  |           | QSAR       |                                                                            |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:                 | LC50      | 48h | 14,22 | mg/l  |           | QSAR       |                                                                            |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow   |     | 2,98  |       |           |            | Der forventes intet nævneværdigt bioakkumulations potentiale (logPow 1-3). |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |           |            | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof                      |

| Propan                                      |           |     |       |       |           |            |                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                 |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow   |     | 2,28  |       |           |            | Der forventes intet nævneværdigt bioakkumulations potentiale (logPow 1-3). |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |           |            | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof                      |

| Isobutan                                    |           |     |       |       |           |            |                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                 |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           |           |     |       |       |           |            | Der forventes intet nævneværdigt bioakkumulations potentiale (logPow 1-3). |
| 12.1. Toksitet for fisk:                    | LC50      | 96h | 27,98 | mg/l  |           |            |                                                                            |
| 12.1. Toksitet for alger:                   | EC50      | 96h | 7,71  | mg/l  |           |            |                                                                            |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           |     |       |       |           |            | Let bionedbrydelighed                                                      |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |           |            | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof                      |

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling For stoffet / blandingen / restmængden

DK

Side 14 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

Affaldskode-nr. EF:  
 De nævnte affaldsnøgler er anbefalinger på grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt.  
 På grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der under omstændigheder også indordnes under andre affaldsnøgler. (2014/955/EU)  
 16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer  
 Anbefaling:  
 Udledning til spildevandet skal frarådes.  
 De lokale myndigheders forskrifter skal følges.  
 Afleveres f.eks. til egnet affaldsdepot.  
 Må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald.  
**For forurenede emballeringsmateriale**  
 De lokale myndigheders forskrifter skal følges.  
 Anbefaling:  
 Der må ikke laves huller, skæres eller svejdes i urensede beholdere.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Generelle oplysninger

14.1. UN-nummer: 1950

### Vej- / jernbanetransport (ADR/RID)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r):

2.1

14.4. Emballagegruppe:

-

Klassificeringskode:

5F

LQ:

1 L

14.5. Miljøfarer:

Ikke relevant

Tunnel restriction code:

D

### Befordring med søgående skibe (IMDG-kode)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r):

2.1

14.4. Emballagegruppe:

-

EmS:

F-D, S-U

Marin forureningsfaktor (Marine Pollutant):

i.b.

14.5. Miljøfarer:

Ikke relevant

### Befordring med fly (IATA)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Aerosols, flammable

14.3. Transportfareklasse(r):

2.1

14.4. Emballagegruppe:

-

14.5. Miljøfarer:

Ikke relevant

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transportmedarbejdere for farligt gods skal være oplært til at håndtere dette.

Sikkerhedsreglerne skal især tages hensyn til af transportmedarbejdere.

Skader bør forsøges undgået ved relevante sikkerhedstiltag.

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Transport foregår ikke som massefragt men som stykgods, derfor ikke relevant.

Der er ikke taget hensyn til bestemmelser vedrørende mindre mængder.

Farekode samt emballerings-indkodning på forespørgsel.

OBS. Bemærk de særlige forskrifter (special provisions).

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Begrænsninger respekteres:

DK

Side 15 af 17  
Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
Erstatter version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
Gældende fra: 29.06.2018  
PDF-printdato: 02.07.2018  
Cockpit Glanz 200 mL  
Art.: 1510

Nationale forordninger/love om beskyttelse af beskyttelse af unge på arbejdspladsen skal overholdes (især den nationale implementering af direktiv 94/33/EF)!  
Forskrifter for handelsstandsforeninger og arbejdsmedicin skal overholdes.

Rådets direktiv 2012/18/EU ("Seveso-III"), bilag I, del 1 - Følgende kategorier er relevante for dette produkt (evt. skal der tages højde for flere afhængig af opbevaring, håndtering osv.):

| Farekategorier | Noter til bilag I | Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, som der henvises til i artikel 3, stk. 10, til gennemførelse af - kolonne 2-krav | Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, som der henvises til i artikel 3, stk. 10, til gennemførelse af - kolonne 3-krav |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P3a            | 11.1              | 150 (netto)                                                                                                                | 500 (netto)                                                                                                                |

Angående tilordning af kategorierne og mængdetærsklerne skal bemærkningerne til bilag I i Rådets direktiv 2012/18/EU altid overholdes, især de i nærværende tabeller og bemærkning 1 - 6 nævnte.

Rådets direktiv 2012/18/EU ("Seveso-III"), bilag I, del 2 - Følgende listede stoffer er indeholdt i dette produkt:

| Løbe-nr. | Farligt stof                                                               | Noter til bilag I | Tærskelmængde (tons) for anvendelse af - Kolonne 2-krav | Tærskelmængde (tons) for anvendelse af - Kolonne 3-krav |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 18       | Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas | 19                | 50                                                      | 200                                                     |

Angående tilordning af kategorierne og mængdetærsklerne skal bemærkningerne til bilag I i Rådets direktiv 2012/18/EU altid overholdes, især de i nærværende tabeller og bemærkning 1 - 6 nævnte.

Direktiv2010/75/EU (VOC):

~ 90 %

Beskæftigelsesministeriets Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler  
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 06. april 2005 (med senere ændringer) om unges arbejde.  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.  
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1793 af 18.12.2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).  
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1794 af 18.12.2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.  
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 655 af 31. maj 2018 om grænseværdier for stoffer og materialer.  
OBS! Følg beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (LBK nr 1072 af 07/09/2010 med senere ændringer).

## 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke påkrævet for blandinger.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Opdaterede punkter: 4, 8, 15  
Uddannelse af personale til håndtering af farligt gods påkræves.  
Disse angivelser refererer til produktet ved leveringen.  
Orientering/uddannelse af personale til håndtering af farlige materialer påkræves.

### Klassificering og anvendte metoder til klassificering af blandinger i henhold til bestemmelse (EG) 1272/2008 (CLP):

| Klassificering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (CLP) | Anvendt vurderingsmetode                                       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1, H222                                                   | Klassificering iht. beregningsmetode.                          |
| Asp. Tox. 1, H304                                                 | Klassificering iht. beregningsmetode.                          |
| Aerosol 1, H229                                                   | Klassificering på baggrund af den form eller fysiske tilstand. |

DK

Side 16 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

De efterfølgende sætninger beskriver indholdet af H-sætninger, fareklasse- og farekategori-koden (GHS/CLP) for produktet og indholdsstofferne (opført i afsnit 2 og 3).

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H226 Brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Aerosol — Aerosoler

Asp. Tox. — Aspirationsfare

Flam. Liq. — Brandfarlig væske

Aquatic Chronic — Farlig for vandmiljøet - kronisk

Eye Irrit. — Øjenirritation

## Forkortelser og akronymer, der kan være anvendt i dette dokument:

AC Article Categories (= Artikelkategorier)

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 alkoholbest. alkoholbestandig

Anm. Anmærkning

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser

ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimatet for akut toksicitet) i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Tyskland)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Forbundsinstitution for arbejdsbeskyttelse og arbejdsmedicin, Tyskland)

BCF Bioconcentration factor (= biokoncentrationsfaktor)

Bem. Bemærk

BEV Biologisk eksponeringsværdi (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr 507 af 17/05/2011)

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-methyl-phenol)

BOD Biochemical oxygen demand (= Biokemisk oxygenforbrug)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight (= kropsvægt)

ca. cirka

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids

CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske stoffer)

COD Chemical oxygen demand (= Kemisk oxygenforbrug)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level

DOC Dissolved organic carbon (= Opløst organisk kulstof)

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

dw dry weight (= tørvægt)

ECHA European Chemicals Agency (= Det Europæiske Kemikalieagentur)

EF Europæiske Fællesskab

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories (= Miljøudledningskategori)

etc. / ect., osv. et cetera, og så videre

EU Europæiske Union

EØF Europæiske Økonomiske Fællesskab

EØS Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

f.eks., fx for eksempel

Fax. Faxnummer

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning af kemikalier)

Side 17 af 17  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 29.06.2018 / 0015  
 Erstatte version dateret / Version: 18.05.2016 / 0014  
 Gældende fra: 29.06.2018  
 PDF-printdato: 02.07.2018  
 Cockpit Glanz 200 mL  
 Art.: 1510

GV Grænseværdier for luftforurening  
 GV, KTV, LV GV = Grænseværdi for luftforurening, KTV = Korttidsværdi, LV = Loftværdi (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr 1134 af 01/12/2011)  
 GWP Global warming potential (= Global opvarmning)  
 HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane  
 HGWP Halocarbon Global Warming Potential  
 hhv. henholdsvis  
 i.b. ikke brugbar  
 i.d. ingen data  
 i.t. ikke testet  
 IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale agentur for kræftforskning)  
 IATA International Air Transport Association (= Den internationale lufttransport-sammenslutning)  
 IBC Intermediate Bulk Container  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
 iht. / i hh. til i henhold til  
 IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
 inkl. inklusive  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
 LQ Limited Quantities  
 Min., min. Minut(ter) eller mindste eller minimum  
 NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)  
 ODP Ozone Depletion Potential (= Ozonnedbrydning)  
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
 org. organisk  
 PAK polycykliske aromatiske kulbrinte  
 PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulerende og toksisk)  
 PC Chemical product category (= Kemisk produktkategori)  
 PE Polyethylen  
 PNEC Predicted No Effect Concentration  
 PROC Process category (= Proceskategori)  
 PTFE Polytetrafluorethylen  
 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)  
 REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
 resp. respektive  
 RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
 SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= selvaccelererende dekompositionstemperatur)  
 SU Sector of use (= Anvendelsessektor)  
 SVHC Substances of Very High Concern  
 ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretisk oxygenforbrug)  
 Tlf. Telefon  
 TOC Total organic carbon (= Total organisk kulstof)  
 UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (De Forenede Nationers anbefalinger for transport af farligt gods)  
 VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Forordning vedrørende brændbare væsker (Østrig))  
 VOC Volatile organic compounds (= flygtige org. forbindelse (FOF))  
 vPvB very persistent and very bioaccumulative (= meget persistent og meget bioakkumulerende)  
 wwt wet weight

Oplysningerne har til formål at beskrive produktet af hensyn til nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, de har ikke til formål at garantere bestemte egenskaber. De baserer på vore oplysninger pr. dags dato. Krav om ansvar er udelukket.

Udstedt af:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Ændring eller mangfoldiggørelse af dette dokument kræver udtrykkelig godkendelse fra Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.